

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
"ДЗ 3: Тестирование API средствами Postman"

Выполнил:

Михайлов Юрий

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Задание:

- реализовать тестирование API средствами Postman;
- написать тесты внутри Postman.

Ход работы

Реализован единый сквозной сценарий из 8 последовательных запросов, имитирующих полный жизненный цикл взаимодействия двух ролей (Владельца и Клиента) с системой краткосрочной аренды жилья. Все запросы выполняются к базовому URL: `http://127.0.0.1:8000/api`.

Сценарий взаимодействия:

1. POST `/auth/login` — Авторизация Владельца жилья для получения токена доступа.
2. POST `/properties` — Создание объявления о сдаче квартиры (используется токен Владельца). ID созданного объекта сохраняется в переменную коллекции.
3. POST `/auth/login` — Авторизация Клиента. Полученный токен перезаписывает переменную для выполнения последующих действий от лица арендатора.
4. GET `/properties` — Получение общего списка доступного жилья. Проверяется наличие в списке объекта, созданного на шаге 2.
5. GET `/properties/{id}` — Запрос детальной информации по конкретной квартире для проверки корректности отображения данных.
6. POST `/conversations` — Инициация диалога между Клиентом и Владейцем относительно выбранного объекта.
7. POST `/messages` — Отправка уточняющего сообщения в рамках созданного диалога.
8. POST `/bookings` — Финальное создание бронирования выбранного жилья.

Связывание запросов и автоматизация:

Для реализации цепочки используются переменные коллекции Postman:

variable	value
baseUrl	http://127.0.0.1:8000
owner_token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI..... (JWT токен)
client_token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI..... (JWT токен)
last_property_id	1 (пример)
chat_id	1 (пример)

Переменные обновляются после связанных с ними запросов (id квартиры и чата). Базовый URL подставляется перед адресом запроса.

Токен авторизации передается в заголовке Authorization: Bearer {{current_token}} и обновляется автоматически после каждого запроса Login.

Данная структура обеспечивает воспроизводимость, тк используются созданные предварительно объекты.

Описание проверок

В тестах проверяются:

- корректность JSON-схемы ответа
- коды 200 или 201
- соответствие id арендатора и арендодателя
- содержание списков (список не пустой)
- связанность данных (id недвижимости, чата)

Вывод

В ходе работы с Postman был разработан полноценный сценарий сквозного тестирования — от момента публикации объявления владельцем до финального бронирования клиентом. Благодаря связке восьми запросов через переменные коллекции, такие как last_property_id и chat_id, удалось проверить не только корректность кодов ответа (200 OK, 201 Created) и структуру JSON-схем, но и реальную бизнес-логику: создание жилья,

инициацию чата и отправку сообщений, а также обеспечить воспроизводимость тестов без необходимости вручную подгонять значения. Автоматическая подстановка токенов и базового URL обеспечила стабильный переход между ролями арендодателя и арендатора и упростила разработку.