

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа #2

Выполнил:  
Ребров Сергей

Группа:  
К3439

Проверил:  
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

## Задача

Привязать ранее реализованный в ЛР1 сайт к внешнему API с использованием средств асинхронного взаимодействия (fetch/axios/XHR). Реализовать моковое API с помощью JSON Server и подключить механизм авторизации по аналогии с примерами, рассмотренными в рамках темы «Имитация работы с API».

## Ход работы

В ходе выполнения работы был развернут моковый REST API с использованием JSON Server, содержащий данные, необходимые для функционирования сайта (пользователи и вакансии).

```
{
  "users": [
    {
      "email": "Sergey081203@ya.ru",
      "password": "$2a$10$37fnhvAmEs0AzbT3isBVz0JSRU1.VKeh8AbjCH2zJdzQduj0oTfoY",
      "name": "Сергей Ребров",
      "role": 1,
      "id": 1
    },
    {
      "email": "ivan@mail.ru",
      "password": "$2a$10$elZDfj8s6rWYSmUjKq0Ciu2V.7539KEan3Ec5LNgRjkEfzPZKS4m",
      "name": "Иван Иванов",
      "role": 2,
      "id": 2
    }
  ],
  "vacancies": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Front-end разработчик",
      "company": "IT-компания",
      "salary": "100 000 RUB",
      "experience": "2-4 года",
      "description": "Мы ищем талантливого Front-end разработчика, который будет создавать",
      "userId": 2
    }
  ]
}
```

Структура данных была оформлена в виде JSON-файла, имитирующего ответы реального сервера. Для взаимодействия с API на клиентской стороне использованы асинхронные HTTP-запросы с помощью **fetch**.

```

async function register(name, email, password, role) {
  const res = await fetch(api_url + '/register', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ email, password, name, role })
  })

  const data = await res.json()

  if (!res.ok) throw new Error('Registration failed')

  localStorage.setItem('token', data.accessToken)
  localStorage.setItem('user', JSON.stringify(data.user))

  return data.user
}

```

Реализован механизм авторизации пользователя с проверкой учетных данных и сохранением токена сессии, что позволило ограничить доступ к защищенным ресурсам API.

```

<title>Вход</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=" ../css/index.css">

<script>
  if (localStorage.getItem('token')) {
    window.location.href = 'search.html';
  }
</script>

```

```

<title>Поиск вакансий</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href=" ../css/index.css">

<script>
  if (!localStorage.getItem('token')) {
    window.location.href = 'login.html';
  }
</script>

```

## **Вывод**

В результате лабораторной работы сайт был успешно интегрирован с внешним моковым API, что позволило имитировать работу с серверной частью и реализовать авторизацию пользователей. Использование JSON Server упростило разработку и тестирование клиентской логики, а применение асинхронных запросов обеспечило динамическое обновление данных.