

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3

Выполнил:

Дышлевский Игорь

Группа

J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Мигрировать написанное ранее приложение на Vue JS с роутером и работой с внешнем API через axios с использованием composables для повторяющихся функций.

Ход работы

1. Создал проект через `npm create vue@latest` с подключением Vue Router.

```
Need to install the following packages:
create-vue@3.22.3
Ok to proceed? (y)

> npx
> "create-vue"

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
◊ Project name (target directory):
  ainator-vue
◊ Use TypeScript?
  No
◊ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
  Router (SPA development), Pinia (state management), Linter (error prevention)
◊ Select experimental features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
  none
◊ Skip all example code and start with a blank Vue project?
  No

Scaffolding project in /Users/dim/Front/ITMO-AIT-Frontend-2026/J3210/Дышлевский Игорь/labs/lab3/ainator-vue...

Done. Now run:

  cd ainator-vue
  npm install
  npm run dev

Optional: Initialize Git in your project directory with:

  git init && git add -A && git commit -m "initial commit"
```

2. Установил зависимости через `npm install`, добавил `axios@1.16.1`.
3. Запустил dev-сервер `npm run dev`
4. Изучил структуру компонентов во Vue JS
5. Реализовал composables
 - a. api
 - b. auth
 - c. likes
 - d. discussions
6. Настроил роутер на маршруты на все страницы с одним динамическим
7. Реализовал несколько компонентов

a. StatBox со статистикой

```
<script setup>
defineProps({
  label: String,
  value: [Number, String],
})
</script>

<template>
  <div class="stat card">
    <div class="value">{{ value }}</div>
    <div class="muted">{{ label }}</div>
  </div>
</template>

<style scoped>
.stat {
  text-align: center;
}
.value {
  font-size: 2rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--accent);
}
</style>
```

b. Card с моделью или датасетом

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted } from 'vue'
import { RouterLink } from 'vue-router'
import { useLikes } from '@composables/useLikes'

const props = defineProps({
  item: { type: Object, required: true },
  showStats: { type: Boolean, default: true },
})

const likes = useLikes()
const stars = ref(0)

onMounted(async () => {
  if (props.showStats) {
    stars.value = await likes.count(props.item.id)
  }
})

const meta = computed(() =>
  [props.item.framework, props.item.license].filter(Boolean).join(', ')
)
</script>

<template>
<article class="card">
  <span class="badge" :class="item.type === 'model' ? 'badge-model' : 'badge-dataset'">
    <svg class="icon" aria-hidden="true"><use :href="/sprites.svg#{item.type}" /></svg>
    {{ item.type === 'model' ? 'Model' : 'Dataset' }}
  </span>
  <h3>
    <RouterLink :to="/items/${item.id}">{{ item.name }}</RouterLink>
  </h3>
  <p class="muted">{{ meta }}</p>
  <small v-if="showStats" class="muted">
    <svg class="icon" aria-hidden="true"><use :href="/sprites.svg#star" /></svg>
    {{ stars }} stars, {{ item.downloads }} downloads
  </small>
</article>
</template>

<style scoped>
h3 {
  margin: 0.5rem 0;
}
</style>
```

c. Header общий на приложение

d. Фильтратор

8. Реализовал страницы

a. Catalog

b. Login

c. Register

d. Dashboard

e. Details для конкретного элемента БД

9. Расширил API в БД с новыми функциями (лайки, комментарии, скачивания, описание)

10. Подключил sprites

11. Перенес общий CSS и вынес туда тематизацию

Вывод

Освоил написание базовых приложений на Vue.js с компонентами, роутером, вынесенным API, реактивностью. Понял как выносить общие функции для меньшей дублируемости кода в composables, использовал axios чтобы заменить работу с заголовками на автоматическую.