

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа 3: Разработка одностраничного веб-приложения (SPA) с использованием фреймворка Vue.js

Выполнил:

Зырянов Виталий Александрович, 465994

Группа: J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Мигрировать ранее разработанное приложение (в рамках ЛР1 и ЛР2) на фреймворк Vue.JS.

Ход работы

```
vartifi@vartifi-pc ~/D/C/I/4/F/I/J/3/hw4 (hw5)> npm create vue@latest

◊ Use TypeScript?
  No

◊ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to
  select, a to toggle all, enter to confirm)
  none

◊ Select experimental features to include in your project: (↑/↓ to
  navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
  none

◊ Skip all example code and start with a blank Vue project?
  No

Scaffolding project in /home/vartifi/Documents/Code/ITM0/4Sem/Frontend/ITM0-AIT-Frontend-2026/J3211/Зырянов Виталий/hw4/vue-starter...

Done. Now run:

  cd vue-starter
  npm install
  npm run dev

Optional: Initialize Git in your project directory with:

  git init && git add -A && git commit -m "initial commit"
```

Рис. 1 – Создание проекта

1. Создал проект через `npm create vue@latest` (Рис. 1)
2. Установил зависимости через `npm install`
3. Запустил dev-сервер `npm run dev`

```

<script setup>
const commands = [
  { cmd: 'npm --version', description: 'Проверка версии npm' },
  { cmd: 'npm install', description: 'Установка зависимостей проекта' },
  { cmd: 'npm run dev', description: 'Запуск dev-сервера' },
  { cmd: 'npm run build', description: 'Сборка production-версии' },
  { cmd: 'npm run preview', description: 'Локальный просмотр сборки' },
  { cmd: 'npm install axios', description: 'Установка новой зависимости' },
  { cmd: 'npm uninstall axios', description: 'Удаление зависимости' },
  { cmd: 'npm list --depth=0', description: 'Просмотр установленных пакетов' }
]
</script>

<template>
  <section class="panel">
    <h2>Основные команды npm</h2>
    <ul>
      <li v-for="item in commands" :key="item.cmd">
        <code>{{ item.cmd }}</code>
        <span>{{ item.description }}</span>
      </li>
    </ul>
  </section>
</template>

```

Рис. 2 – Аватар профиля по умолчанию

StatBox со статистикой (Рис. 2)

```

<script setup>
import { computed } from 'vue'

const props = defineProps({
  item: {
    type: Object,
    required: true
  }
})

const meta = computed(() =>
  [props.item.framework, props.item.license].filter(Boolean).join(' • ')
)
</script>

<template>
<article class="card">
  <span class="badge" :class="props.item.type === 'model' ? 'badge-model' : 'badge-dataset'">
    {{ props.item.type === 'model' ? 'Model' : 'Dataset' }}
  </span>

  <h2>{{ props.item.name }}</h2>
  <p class="meta">{{ meta }}</p>
  <small class="stats">* {{ props.item.stars }} | {{ props.item.downloads }} downloads</small>
</article>
</template>

<style scoped>
.card {
  background: white;
  border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 12px;
  padding: 16px;
}

.badge {
  display: inline-block;
  padding: 4px 8px;
  border-radius: 999px;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
  margin-bottom: 10px;
}

.badge-model {
  background: #dbeafe;
  color: #1d4ed8;
}

.badge-dataset {
  background: #dcfce7;
  color: #166534;
}

h2 {
  margin: 0 0 6px;
  font-size: 1.1rem;
}

.meta {
  margin: 0 0 8px;
  color: #475569;
}

.stats {
  color: #334155;
}
</style>

```

Рис. 3 – Иконка модели/датасета по умолчанию

Card с моделью или датасетом (Рис. 3)

Вывод

Освоил работу с prml для установки, обновления и создания модулей и проектов, создал и запустил свое приложение.