

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №5

Выполнил:

Апрелков Михаил

Группа
J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

В рамках данной работы Вам предстоит изучить основные команды пакетного менеджера NPM и научиться стартовать проект на Vue. Научиться работать с npm и vue на основе мануала:

Описание хода работы

С помощью стандартного инструмента создания проекта (Vite, шаблон vue) в отдельной папке был инициализирован проект на JavaScript без TypeScript. Затем командой `npm install` были установлены зависимости, перечисленные в `package.json` (в том числе `vue` и `vite`).

Для запуска приложения в режиме разработки используется команда `npm run dev`: поднимается локальный сервер с горячей перезагрузкой при изменении файлов.

Точкой входа приложения является `main.js`: создаётся экземпляр приложения Vue и монтируется корневой компонент App в элемент `#app` страницы `index.html`.

В компоненте `App.vue` объявлен статический массив объектов с полями направления (название города, страна, краткое описание). Этот массив передаётся в дочерний компонент списка через `prop items`.

Компонент `DestinationList.vue` отвечает за разметку списка: в шаблоне применена директива `v-for` для перебора элементов массива; для каждого элемента задан стабильный ключ `:key` по идентификатору. Внутри цикла подключается компонент карточки.

Компонент `DestinationCard.vue` получает данные через `props` (название, страна, описание) и отображает их в виде карточки. Таким образом, демонстрируется разделение интерфейса на переиспользуемые части и односторонняя передача данных «сверху вниз».

Компоненты `Header.vue` и `Footer.vue` выводят заголовок страницы и нижний колонтитул; текст передаётся через `props`, что упрощает изменение содержимого без правки внутренней разметки других блоков.

Глобальные минимальные стили заданы в `style.css`; у компонентов используются локальные стили (`scoped`), чтобы ограничить область действия CSS и избежать случайных пересечений имён классов.

Вывод

В ходе работы был создан учебный проект на Vue с использованием `npm`: установлены зависимости, настроен запуск через `npm run dev`. Были реализованы несколько компонентов (шапка, список, карточка, подвал), показана передача данных через `props` и вывод списка с помощью `v-for`. Полученный результат соответствует базовым требованиям домашней работы по знакомству с экосистемой `npm` и компонентным подходом во Vue.