

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 5

Выполнил:

Дышлевский Игорь

Группа

JS210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Изучить базу взаимодействия с npm, создать проект на Vue JS, научиться его запускать.

Ход работы

1. Создал проект через npm create vue@latest с подключением Vue Router.

```
Need to install the following packages:
create-vue@3.22.3
Ok to proceed? (y)

> npm
> "create-vue"

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
◊ Project name (target directory):
ainator-vue
◊ Use TypeScript?
No
◊ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
Router (SPA development), Pinia (state management), Linter (error prevention)
◊ Select experimental features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
none
◊ Skip all example code and start with a blank Vue project?
No

Scaffolding project in /Users/dim/Front/ITMO-AIT-Frontend-2026/J3210/Дышлевский Игорь/labs/lab3/ainator-vue...

Done. Now run:

  cd ainator-vue
  npm install
  npm run dev

Optional: Initialize Git in your project directory with:

  git init && git add -A && git commit -m "initial commit"
```

2. Установил зависимости через npm install, добавил axios@1.16.1.
3. Запустил dev-сервер npm run dev
4. Изучил структуру компонентов во Vue JS
5. Реализовал несколько компонентов

a. StatBox со статистикой

```
<script setup>
defineProps({
  label: String,
  value: [Number, String],
})
</script>

<template>
  <div class="stat card">
    <div class="value">{{ value }}</div>
    <div class="muted">{{ label }}</div>
  </div>
</template>

<style scoped>
.stat {
  text-align: center;
}
.value {
  font-size: 2rem;
  font-weight: 700;
  color: var(--accent);
}
</style>
```

b. Card с моделью или датасетом

```
<script setup>
import { ref, computed, onMounted } from 'vue'
import { RouterLink } from 'vue-router'
import { useLikes } from '@composables/useLikes'

const props = defineProps({
  item: { type: Object, required: true },
  showStats: { type: Boolean, default: true },
})

const likes = useLikes()
const stars = ref(0)

onMounted(async () => {
  if (props.showStats) {
    stars.value = await likes.count(props.item.id)
  }
})

const meta = computed(() =>
  [props.item.framework, props.item.license].filter(Boolean).join(' ')
)
</script>

<template>
<article class="card">
  <span class="badge" :class="item.type === 'model' ? 'badge-model' : 'badge-dataset'">
    <svg class="icon" aria-hidden="true"><use :href="/sprites.svg#{item.type}" /></svg>
    {{ item.type === 'model' ? 'Model' : 'Dataset' }}
  </span>
  <h3>
    <RouterLink :to="/items/${item.id}">{{ item.name }}</RouterLink>
  </h3>
  <p class="muted">{{ meta }}</p>
  <small v-if="showStats" class="muted">
    <svg class="icon" aria-hidden="true"><use :href="/sprites.svg#star" /></svg>
    {{ stars }} stars, {{ item.downloads }} downloads
  </small>
</article>
</template>

<style scoped>
h3 {
  margin: 0.5rem 0;
}
</style>
```

c. Header общий на приложение

d. Фильтратор

Вывод

Освоил работу с npm для установки, обновления и создания модулей и проектов, создал и запустил свое приложение. Написал несколько компонентов.