

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:
Рахманов Владислав

Группа:
К3343

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

Варианты остаются прежними. Теперь Вам нужно привязать то, что Вы делали в ЛР1 к внешнему API средствами fetch/axios/xhr. Реализуйте моковое API средствами JSON-сервера и подключите к нему авторизацию, как в примерах, которые мы рассматривали в рамках тем "Имитация работы с API".

Например, для приложения для просмотра прогнозов погоды задание выглядит следующим образом:

Реализовать получение погоды (прогноз на ближайшие 7 дней) из открытого API OpenWeatherMap, в зависимости от геолокации пользователя. Реализовать вывод полученного прогноза в виде 7 карточек в три ряда (первый ряд - крупная карточка, второй ряд - три карточки в меньшем размере, третий ряд - четыре карточки в маленьком размере).

Ход работы

Установили json-server с помощью команды:

```
npm install -g json-server
```

Далее нам нужно создать файл базы данных db.json

```
{ } db.json > [ ] workouts > { } 1
1   {
2     "users": [
3       {
4         "id": "1",
5         "username": "John Doe",
6         "email": "john@example.com",
7         "password": "12345"
8       },
9       {
10        "id": "2",
11        "username": "Jane Doe",
12        "email": "jane@example.com",
13        "password": "abcde"
14      },
15      {
16        "id": "fde5",
17        "username": "kachok",
18        "email": "opop@gmail.com",
19        "password": "qwerty3000"
20      },
21      {
22        "id": "ad31",
23        "username": "rufbe",
24        "email": "huisd@mail.ru",
25        "password": "qwerty123"
26      }
27    ],
```

```
"articles": [  
  {  
    "id": "1",  
    "title": "Название статьи",  
    "content": "Краткое описание статьи..."  
  },  
  {  
    "id": "2",  
    "title": "Ещё одна статья",  
    "content": "Описание другой статьи..."  
  },  
  {  
    "id": "2c24",  
    "title": "иошоцт",  
    "content": "олдот",  
    "fullContent": "толжлтолжо"  
  },  
  {  
    "id": "59bd",  
    "title": "спорт дома",  
    "content": "ыврсиы",  
    "fullContent": ""  
  }  
],
```

```

  < "workouts": [
  <   {
    <     "id": 1,
    <     "name": "Кардио тренировка 15 минут",
    <     "type": "кардио",
    <     "level": "новичок",
    <     "duration": 15,
    <     "description": "Кардио тренировка для новичков на 15 минут",
    <     "videoUrl": "https://rutube.ru/video/323abdb700d0102fba48bbbc163ac472/"
    <   },
  <   {
    <     "id": 2,
    <     "name": "Силовая тренировка 30 минут",
    <     "type": "силовые",
    <     "level": "средний",
    <     "duration": 30,
    <     "description": "Силовая тренировка для среднего уровня на 30 минут",
    <     "videoUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=example"
    <   }
  < ],
  <

```

```

  < "progress": [
  <   {
    <     "id": "1",
    <     "userId": 1,
    <     "cardioCompleted": 0,
    <     "strengthCompleted": 0,
    <     "cardioGoal": 8,
    <     "strengthGoal": 8
    <   },
  <   {
    <     "id": "2",
    <     "userId": 2,
    <     "cardioCompleted": 0,
    <     "strengthCompleted": 0,
    <     "cardioGoal": 8,
    <     "strengthGoal": 8
    <   }
  < ]
  < }

```

Добавляем необходимый js-код, который свяжет наше моковое api с нашим фронтендом. (см PR)

После этого нам нужно запустить json-server. Выполним команду:

```
json-server --watch db.json
```

Если видим следующее в консоли, значит всё работает корректно:

```
PS D:\my-frontend-lab-1> json-server --watch db.json
--watch/-w can be omitted, JSON Server 1+ watches for file changes by default
JSON Server started on PORT :3000
Press CTRL-C to stop
Watching db.json...

( ~^ U ~^ )

Index:
http://localhost:3000/

Static files:
Serving ./public directory if it exists

Endpoints:
http://localhost:3000/

Static files:
Serving ./public directory if it exists

Endpoints:
Serving ./public directory if it exists

Endpoints:

Endpoints:
http://localhost:3000/users
http://localhost:3000/articles
http://localhost:3000/articles
http://localhost:3000/workouts
http://localhost:3000/workouts
http://localhost:3000/progress
```

Вывод:

Научились работать с json-server.