

Quizz Clase Anonime, Expressi Lambda

- (2 points) Ce este o clasă anonimă în Java?
A. O clasă fără variabile de instanță **B. O clasă declarată și instanțiată simultan, fără nume** C. O clasă care nu poate fi moștenită D. O clasă care nu are metode
- (2 points) Care dintre următoarele afirmații despre interfața funcțională este adevărată?
A. Poate avea oricâte metode abstracte **B. Poate avea o singură metodă abstractă, dar poate avea metode default sau statice** C. Nu poate avea metode statice D. Trebuie să aibă constructor
- (2 points) Care este semnătura metodei abstracte din interfața `Predicate< T >`?
A. `void test(T t)`
B. `T test(boolean b)`
C. `boolean test(T t)`
D. `boolean accept(T t)`

4. (3 points) Câte clase anonime sunt create în următorul cod?

```
1  afiseazaCarti(carti, new Predicate<Carte>(){
2      public boolean test(Carte c) {
3          return c.getPret() < 30;
4      }
5  });
6  afiseazaCarti(carti, new Predicate<Carte>(){
7      public boolean test(Carte c) {
8          return c.getTip() == TipCarte.BIOGRAFIE;
9      }
10 });
```

- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
5. (3 points) Care dintre următoarele expresii lambda este echivalentă cu clasa anonimă de mai jos?

```
1  new Predicate<Carte>(){
2      public boolean test(Carte c) {
3          return c.getPret() < 50;
4      }
5  }
```

- A. `(c) -> c.getPret() < 50`
B. `(c) -> {return c.getPret() < 50;}`
C. `c -> c.getPret() < 50`
D. Toate variantele de mai sus
6. (2 points) Care este diferența principală între `Consumer< T >` și `Predicate< T >`?
A. `Consumer` returnează boolean, `Predicate` returnează void
B. `Consumer` returnează void, `Predicate` returnează boolean
C. Sunt identice
D. `Consumer` acceptă 2 parametri, `Predicate` acceptă 1
7. (2 points) Poate o clasă anonimă să aibă constructor?
A. Da, întotdeauna
B. Nu, niciodată (nu are nume)
C. Doar dacă extinde o clasă abstractă
D. Doar dacă implementează o interfață

8. (3 points) Ce va afișa următorul cod?

```
1  Consumer<String> printer = s -> System.out.println("Valoare:␣" + s);
2  printer.accept("Test");
```

- A. Test
B. Valoare: Test
C. s
D. Eroare de compilare