

OGARNIACZ

Aktualna specyfikacja funkcjonalna i plan bezpiecznego wdrożenia

Pulpit, oś czasu, zadania, szybkie dodawanie, moduły i rozwiązania adaptowane z Ultimate
Pomagier 3.5

Najważniejsza aktualizacja v2.0

Ekran główny nie nazywa się już „Dzisiaj”. Oficjalna nazwa to „Pulpit”. Pulpit domyślnie pokazuje bieżący dzień na osi czasu, ale jego kafelki, alerty i moduły mogą prezentować również dane nadchodzące, zaległe i przekrojowe. „Dzisiaj” pozostaje jedynie skrótem/wyborem daty, nie nazwą głównego ekranu.

Wersja: 2.0

Data: 26 sierpnia 2026

Dokument nadrzędny dla etapowych promptów wdrożeniowych Codexa

Spis treści

1. Cel i status decyzji
2. Wizja Ogarniacza i mapa modułów
3. Pulpit - nowy koncept ekranu głównego
4. Układ Pulpitu
5. Oś czasu, praca i dojazdy
6. Dostępność planistyczna i wyjątki dnia
7. Wspólny model elementu Ogarniacza
8. Zadania, terminy i przypomnienia
9. Szybkie dodawanie i parser tekstu
10. Kafelki, alerty i personalizacja Pulpitu
11. Miniatury i zasoby
12. Ustawienia
13. Integracja modułów z Pulpitem
14. Dane, backup, synchronizacja i bezpieczeństwo
15. Reguły architektoniczne
16. Priorytety i zakres pierwszej fali
17. Plan bezpiecznego wdrożenia etapami
18. Strategia testów bez przesady
19. Referencje z Ultimate Pomagier 3.5
20. Zmiany względem specyfikacji v1.0

1. Cel i status decyzji

Dokument porządkuje ustalenia potrzebne do rozpoczęcia właściwego kodowania Ogarniacza. Ultimate Pomagier 3.5 pozostaje projektem referencyjnym dla Ustawień, Pulpitu, osi czasu, zadań, przypomnień, miniatur, backupu i migracji, ale Ogarniacz ma własną semantykę oraz architekturę przygotowaną pod prywatne życie, pracę, urządzenia desktopowe i późniejszy Android.

Decyzja wiążąca

W całym nowym kodzie i interfejsie należy używać nazwy „Pulpit”. Nazwy „Kokpit”, „Start” i angielskie „Dashboard” nie są nazwami docelowymi. Starsze określenie „Dzisiaj” należy traktować wyłącznie jako kontekst bieżącej daty i stopniowo migrować, jeśli występuje w aktualnym kodzie.

Obszar	Decyzja	Priorytet
Nazwa ekranu głównego	Pulpit	P0
Charakter Pulpitu	mieszany: alerty + kafelki + oś czasu + elementy bez godziny	P0
Zakres osi	pełne 24 h z kompresją nocy	P0
Harmonogram pracy	pon.-pt. 07:45-16:00	P0
Dojazd	średnio 40 min w każdą stronę, wizualnie zaznaczany	P0
Tryb dojazdu	częściowa dostępność planistyczna + ręczne pełne udostępnienie	P0
Szybkie dodawanie	typy + pole tekstowe z propozycją klasyfikacji	P0
Parser	reguły i odpowiedź typu/daty/godziny, później inteligentniejszy parser	P1

2. Wizja Ogarniacza i mapa modułów

Ogarniacz ma być prywatnym centrum dowodzenia, w którym Pulpit agreguje najważniejsze informacje, lecz nie staje się właścicielem danych innych modułów. Każdy moduł zachowuje własne rekordy, a Pulpit pobiera z niego ujednolicone elementy przez adapter/provider.

Element	Specyfikacja / decyzja
Pulpit	główny ekran agregujący: alerty, kafelki, oś czasu, zadania bez godziny, szybkie akcje
Poczekalnia	rzeczy do późniejszego sklasyfikowania/przetworzenia
Zadania	zadania jednorazowe i powtarzalne, priorytety, terminy, przypomnienia
Planer dnia	propozycje ułożenia czasu z uwzględnieniem dostępności i bloków dnia
Leki	harmonogram dawek i przypomnienia
Wizyty	terminy wizyt i przygotowanie do nich

Finanse	budżet, cele, płatności cykliczne, subskrypcje i alerty
Notatki	notatki niezależne i powiązane z innymi elementami
Zakupy	osobny moduł list zakupowych
Samochód	karta pojazdu, przebieg, polisa, przeglądy, olej, historia serwisowa
Dane dostępne	planowany moduł usług/logowań; wymaga osobnych zasad bezpieczeństwa i nie jest priorytetem pierwszej fali Pulpitu

Pierwsza fala wdrożenia ma stworzyć fundament, na którym te moduły można włączać po kolei bez przebudowy Pulpitu.

3. Pulpit - nowy koncept ekranu głównego

Pulpit nie jest ekranem jednego dnia. Domyślnie jego oś czasu pracuje w kontekście wybranej daty, najczęściej dzisiejszej, ale pozostałe części mogą prezentować szerszy horyzont: zaległości, następne 7/30 dni, najbliższą wizytę, przyszłą płatność czy termin przeglądu auta.

Zasada projektowa

Pulpit ma odpowiadać na pytanie „co jest teraz najważniejsze i co nadchodzi?”, a nie tylko „co mam dzisiaj?”.

- Na wejściu domyślny kontekst daty: dziś.
- Nawigacja datą: poprzedni dzień / Dzisiaj / następny dzień / wybór kalendarzowy.
- Kafelki mogą używać własnego zakresu czasu niezależnie od daty osi.
- Kliknięcie kafelka może filtrować Pulpit lub przenosić do modułu źródłowego.
- Pulpit nie duplikuje danych - używa identyfikatora źródła i adapterów modułów.

4. Układ Pulpitu

Wstępnie przyjęty jest układ mieszany. Dokładne rozmieszczenie można dopracować po pierwszym działającym wdrożeniu, ale model komponentów nie powinien zakładać jednego sztywnego layoutu.

Element	Specyfikacja / decyzja
Strefa 1 - nagłówek	data, nawigacja dnia, krótki status/postęp, globalny przycisk „+”
Strefa 2 - alerty	inteligentny, ograniczony miks najważniejszych informacji z modułów
Strefa 3 - kafelki	konfigurowalne podsumowania i najbliższe elementy z modułów
Strefa 4 - oś czasu	24 h, kompresja nocy, aktywny dzień, praca, dojazdy, markery i miniatury
Strefa 5 - bez godziny	zadania do końca dnia i elementy bez przypisanej godziny
Strefa 6 - wykonane	sekcja zwijana lub ukrywana zgodnie z ustawieniami

4.1 Kafelki nie są ograniczone do dzisiaj

Element	Specyfikacja / decyzja
Zadania	dzisiaj / 3 dni / 7 dni / zaległe + nadchodzące
Wizyty	najbliższa / 30 dni
Leki	dzisiejsze dawki / następna dawka
Finanse	płatności 7/30 dni, stan budżetu, subskrypcje
Samochód	najbliższy przegląd/OC/olej, przebieg
Zakupy	aktywne listy i liczba pozycji
Poczekalnia	liczba nieprzetworzonych elementów
Notatki	ostatnie/dzisiejsze
Pilne	ASAP i inne krytyczne bez względu na datę

5. Oś czasu, praca i dojazdy

Oś czasu zachowuje najcenniejszy wzorec z Ultimate Pomagiera: mapowanie pełnej doby na jedną czytelną linię, z większą przestrzenią dla ważnej części dnia i skompresowanymi godzinami nocnymi.

Obszar	Decyzja	Priorytet
Zakres	00:00-23:59	P0
Kompresja	noc i godziny poza aktywnym dniem mogą mieć mniejszą skalę	P0
Praca etatowa	poniedziałek-piątek 07:45-16:00	P0
Dojazd do pracy	domyślnie 40 min przed rozpoczęciem pracy	P0
Powrót	domyślnie 40 min po zakończeniu pracy	P0
Wskaźnik czasu	aktualna godzina + pozycja na osi	P0
Miniatury	opcjonalnie nad markerami	P1

Przy domyślnych parametrach roboczy wzorec dnia wynosi więc orientacyjnie: dojazd 07:05-07:45, praca 07:45-16:00, powrót 16:00-16:40. Te odcinki są obliczane z harmonogramu i czasu przejazdu, a nie zapisane na sztywno w renderze.

5.1 Sposób prezentacji

- Praca - osobny pas/tło na osi, bez udawania zwykłego zadania.
- Dojazd - osobny pas z ikoną/etykietą i innym stanem dostępności planistycznej.
- Wydarzenia mogą nachodzić na blok pracy, jeśli ich moduł lub użytkownik świadomie na to pozwala.
- W weekendy domyślny blok pracy nie jest tworzony, chyba że występuje wyjątek.

6. Dostępność planistyczna i wyjątki dnia

Dostępność nie może blokować używania aplikacji. Jest to wyłącznie informacja dla planera i mechanizmu sugestii, czy dany przedział nadaje się do określonych aktywności.

Zasada bezpieczeństwa i UX

Tryb dojazdu samochodem nie wyłącza Ogarniacza. Planer ma jedynie unikać proponowania czynności wymagających patrzenia w ekran lub manualnej obsługi. Jeśli użytkownik nie prowadzi albo sytuacja się zmienia, może ręcznie przełączyć przedział na pełną dostępność.

Element	Specyfikacja / decyzja
Pełna dostępność	planer może proponować zwykłe zadania zgodne z czasem i kontekstem
Częściowa dostępność	domyślny tryb dojazdu; preferowane są czynności możliwe głosowo/audio lub zadania niewymagające obsługi ekranu
Blok pracy	osobny kontekst planowania; domyślnie nie wciskać prywatnych zadań, ale zachować możliwość ręcznego wyjątku
Ręczny override	dowolny przedział można na dany dzień oznaczyć jako w pełni dostępny

6.1 Zmiany dnia

Jeśli użytkownik zmieni godziny pracy, czas dojazdu albo dostępność, aplikacja pyta o zakres zmiany:

1. Tylko ten dzień - zapis jako wyjątek daty.
2. Zapisz jako nową regułę - aktualizacja harmonogramu domyślnego.

Mechanizm powinien obsłużyć m.in. pozostanie dłużej w pracy, wcześniejsze wyjście, powrót innym środkiem transportu lub dzień wolny.

7. Wspólny model elementu Ogarniacza

Przyjęty został wspólny model elementu z polem typu określającym zachowanie. Nie oznacza to jednej gigantycznej tabeli dla całej domeny. Model wspólny jest kontraktem planowania/Pulpitu, natomiast moduły mogą zachować własne rekordy i wystawiać ich reprezentację przez adapter.

Ważne

Wspólny model ma upraszczać integrację, a nie wymuszać dziesiątki pustych pól. Preferowany jest wspólny rdzeń + typowany payload / adapter modułu.

```
OrganizerItemBase {
  id
  type
  title
  description?
  sourceRef?          // { module, entityId }
  date?
  time?
  durationMinutes?
  deadline?
  deadlineMode?
  priority?
  status?
  recurrence?
  reminders?
  planningAvailability?
  tags?
  showOnPulpit?
  assetRefs?
  createdAt
  updatedAt
}
```

Dokładne nazwy techniczne należy dopasować do konwencji repozytorium. Jeżeli projekt stosuje angielskie nazwy w kodzie, nie należy na siłę mieszać polskich identyfikatorów.

7.1 Obowiązkowość pól

- Model może przechowywać szeroki zestaw informacji, ale szybkie tworzenie nie wymaga ich wszystkich.
- Minimalne wejście przy szybkim dodawaniu: tytuł oraz typ - typ może zostać zasugerowany przez parser.
- Data, godzina, przypomnienia, czas trwania, tagi i inne pola są opcjonalne i uzupełniane zależnie od typu.

8. Zadania, terminy i przypomnienia

Element	Specyfikacja / decyzja
Status bazowy	OPEN / DONE; architektura może później przyjąć CANCELLED/SKIPPED
Priorytet	NORMAL / URGENT / ASAP
Tryb terminu	AT_TIME / END_OF_DAY / NO_TIME
Przypomnienia	wiele przypomnień na jedno zadanie; jednostki min/godz./dni
Powtarzalność	reguła powtarzania bez kopiowania logiki w UI
Odłożenie	szybkie: 15 min / 1 h / wieczór / jutro / wybierz datę

Źródło	manualne lub powiązane z modulem; sourceRef umożliwia przejście do rekordu źródłowego
--------	---

8.1 Zachowanie na Pulpicie

- Zadanie z konkretną godziną - marker na osi.
- Do końca dnia - deadline na końcu dnia, ale może być widoczne w sekcji bez godziny.
- Bez godziny - lista poza osią.
- ASAP - najwyższa ekspozycja; może mieć efekt ognia/poświaty, jeśli użytkownik tego nie wyłączy.
- Zaległe - wyróżnione niezależnie od wybranej daty w alertach Pulpitu.
- Wykonanie - szybka akcja bez otwierania pełnego formularza.

9. Szybkie dodawanie i parser tekstu

Globalny przycisk „+” ma działać z każdego ekranu. Po otwarciu panelu użytkownik dostaje dwa równoległe sposoby rozpoczęcia: ręczny wybór typu przyciskiem albo wpisanie tekstu bez wyboru kategorii.

9.1 Przyciski typów

Domyślny zestaw startowy: Zadanie, Notatka, Wizyta, Lek, Wydatek, Samochód. Zestaw jest konfigurowalny.

- Domyślna kolejność startowa: Zadanie -> Notatka -> Wizyta -> Lek -> Wydatek -> Samochód.
- Jeśli „uczenie kolejności” jest włączone, najczęściej używane typy mogą przesuwać się wyżej.
- Uczenie kolejności można wyłączyć; wtedy obowiązuje kolejność ręczna.
- System nie może usuwać dostępu do rzadziej używanych typów - pozostałe są dostępne z „Więcej”.

9.2 Pole tekstowe i parser - wersja początkowa

Pierwsza wersja parsera ma być deterministyczna i lokalna: reguły + słownik + rozpoznawanie dat/godzin. Nie wdrażać od razu ciężkiej integracji AI.

Element	Specyfikacja / decyzja
Wejście	np. „dentysta jutro 15:30”, „kup olej do auta w sobotę”, „zapłać internet do 10 września”
Propozycja	typ + data + godzina, jeżeli wykryte
Kontrola	wynik jest pokazany w polach/chipach i może być ręcznie zmieniony
Zapis	brak cichego automatycznego zapisu; użytkownik zatwierdza
Rozwój	później inteligentniejszy parser może proponować więcej pól, ale zachowuje możliwość korekty

10. Kafelki, alerty i personalizacja Pulpitu

10.1 Inteligentny miks alertów

Na górze Pulpitu ma być ograniczona liczba najważniejszych alertów z różnych modułów. Nie musi to być AI. Pierwsza wersja może używać jawnego rankingu.

- Najpierw rzeczy zaległe i ASAP/krytyczne.
- Następnie wydarzenia bliskie w czasie i wymagające przygotowania.
- Potem ostrzeżenia modułowe, np. kończąca się polisa, duża płatność, niepotwierdzona dawka.
- Limit domyślny 3-5 elementów; reszta dostępna w rozwinięciu lub module.

- Ranking i progi muszą być konfigurowalne w przyszłości; nie kodować sztywno pod jeden moduł.

10.2 Konfiguracja kafelków

```
PulpitWidgetConfig {
  id
  type
  visible
  order
  size           // small / medium / large
  timeRange?    // today / 3d / 7d / 30d / custom
  limit?
  module?
}
```

Drag & drop nie jest wymagany w pierwszej wersji. Na start wystarczy ekran Ustawienia -> Pulpit z włączaniem, wyłączaniem i zmianą kolejności.

11. Miniatury i zasoby

UX miniatur z Ultimate Pomagiera warto zachować, ale nie jego sposób przechowywania. Miniatura powinna być zasobem przechowywanym poza rekordem zadania.

Element	Specyfikacja / decyzja
Wejście desktop	wybór pliku, drag & drop, wklejenie ze schowka
Formaty	JPEG/PNG/WEBP
Kadrowanie	16:9 / 4:3 / 1:1
Edycja	zoom, przesunięcie X/Y, reset, podgląd
Przechowywanie	asset/blob store; rekord ma thumbnailAssetId / assetRef
Wersja źródłowa	zachować zoptymalizowane źródło robocze, aby później zmienić kadr
Android później	dodać aparat/galerię bez zmiany modelu danych

Nie kopiować

Duże Data URL w localStorage są rozwiązaniem referencyjnym Pomagiera, którego Ogarniacz nie powinien powielać.

12. Ustawienia

Ustawienia są jednym z pierwszych wdrażanych fundamentów. Model ma być wersjonowany, normalizowany i oddzielony od komponentów UI przez SettingsRepository.

Element	Specyfikacja / decyzja
Ogólne	ekran startowy Pulpit, zachowanie ostatniego widoku, ustawienia podstawowe
Wygląd	motyw system/jasny/ciemny, gęstość, promienie, animacje, akcent
Nawigacja	szerokość menu, wielkość pozycji, przypięcie, zachowanie na

	małym ekranie
Pulpit	oś czasu, kafelki, alerty, aktywny dzień, miniatury, efekty ASAP
Harmonogram	dni pracy, 07:45-16:00, czas dojazdu 40 min, tryb dostępności, wyjątki
Zadania	domyślny priorytet, tryb terminu, przypomnienia, zachowanie po wykonaniu
Szybkie dodawanie	widoczne typy, kolejność, uczenie kolejności, parser
Powiadomienia	globalne i per moduł, cisza nocna, presety
Moduły	widoczność modułów i kafelków bez usuwania danych
Dostępność	reduce motion, odpowiedni kontrast, nie tylko kolor
Dane i kopie	backup, import/eksport, przywracanie, migracje
Bezpieczeństwo / synchronizacja	późniejsze hasło, modułowe zabezpieczenia, biometria i szyfrowana synchronizacja

12.1 Wzorzec zachowania Ustawień

- savedSettings -> draftSettings po wejściu.
- Zmiana w draft daje live preview, jeśli dotyczy UI.
- Zapis normalizuje i utrwala dane.
- Reset sekcji oraz reset całości używa jednego źródła defaults.
- Niepoprawny/stary rekord ustawień nie może wyrzucić aplikacji.
- UI nie wywołuje localStorage bezpośrednio.

13. Integracja modułów z Pulpitem

Pulpit agreguje, ale nie przejmując własności danych. Każdy moduł implementuje adapter/provider zwracający ujednolicone elementy do określonego zakresu czasu.

Element	Specyfikacja / decyzja
Leki	dawki jako zdarzenia godzinowe, status przyjęcia, kolejna dawka w kafelku
Wizyty	termin + przypomnienia + przygotowanie/dojazd, wejście do szczegółów wizyty
Finanse	płatności/subskrypcje jako nadchodzące terminy; alerty budżetowe i zaległości
Samochód	polisa, przegląd, olej, serwis, przebieg; terminy mogą pojawić się z dużym wyprzedzeniem
Zakupy	nie każda pozycja trafia na oś; Pulpit pokazuje listę/stan, a termin tylko gdy istnieje
Notatki	zwykle kafelek/ostatnie notatki; na osi tylko notatka przypisana do czasu

Poczekalnia	licznik i najstarsze/ważne elementy do uporządkowania
Planer	propozycje bloków czasu, które po zatwierdzeniu mogą stawać się elementami planu

13.1 sourceRef

Każdy element pochodzący z modułu powinien zawierać referencję do źródła, np. { module: "car", entityId: "..." }. Kliknięcie otwiera rekord źródłowy, a zmiana danych następuje w module, nie w kopii na Pulpicie.

14. Dane, backup, synchronizacja i bezpieczeństwo

Pierwsze wdrożenia nie muszą kończyć pełnej synchronizacji mobilnej, ale warstwa danych nie może jej uniemożliwiać.

- Preferować repository abstraction i magazyn offline IndexedDB/SQLite nad bezpośrednim localStorage dla danych użytkownika.
- localStorage może pozostać dla małych preferencji UI, jeśli jest ukryty za repozytorium.
- Backup kategorii: ustawienia, zadania, notatki, finanse, leki/wizyty, samochód, zasoby - zależnie od implementacji.
- Manifest backupu: wersja formatu, data, wersja aplikacji, sekcje, liczba rekordów, checksum.
- Przed przywróceniem backupu automatyczna kopia bezpieczeństwa.
- Historia zmian: przechowywać przede wszystkim zmienione pola; ważne dane finansowe i zdrowotne nie są automatycznie kasowane.
- Docelowo: szyfrowana synchronizacja, hasło aplikacji, opcjonalne kody modułów, odcisk palca; implementować osobno po stabilizacji lokalnej warstwy danych.

15. Reguły architektoniczne

Obszar	Decyzja	Priorytet
Jedno źródło prawdy	nie duplikować rekordów modułów w Pulpicie	P0
Repozytoria	UI nie zna fizycznego storage	P0
Małe komponenty	nie tworzyć monolitu 50-60 kB jak referencyjny WidokPulpitu	P0
Adaptery modułów	Pulpit pobiera ujednolicone elementy przez kontrakt	P0
Asset store	obrazy/załączniki poza rekordami	P0
Wersjonowanie	ustawienia i dane mają wersje schematów	P0
Offline first	funkcje bazowe działają bez internetu	P0
AI jako rozszerzenie	parser inteligentny później; reguły lokalne najpierw	P1

15.1 Proponowany podział komponentów

Pulpit/
PulpitView
DayNavigator
SmartAlerts

```

WidgetGrid
Timeline
TimelineMarker
TimelineThumbnail
UnscheduledItems
CompletedItems

Tasks/
  TaskForm
  TaskDetailsDrawer
  ReminderEditor
  ThumbnailEditor

QuickAdd/
  QuickAddPanel
  QuickAddTypeButtons
  QuickAddParser

Settings/
  SettingsView
  AppearanceSettings
  NavigationSettings
  PulpitSettings
  ScheduleSettings
  TaskSettings
  QuickAddSettings

```

Nazwy są ilustracyjne. Codex powinien dopasować je do istniejącej struktury repozytorium zamiast narzucać nowy układ bez analizy.

16. Priorytety i zakres pierwszej fali

Obszar	Decyzja	Priorytet
Ustawienia i nazewnictwo Pulpit	fundament konfiguracji oraz migracja semantyki „Dzisiaj”	P0
Wspólny model + repozytorium	rdzeń elementów manualnych i kontrakt Pulpitu	P0
Pulpit + oś czasu	24 h, kompresja, praca, dojazdy, data	P0
Zadania	CRUD, terminy, priorytety, reminders, szybkie akcje	P0
Szybkie dodawanie	przyciski + parser regułowy + potwierdzenie	P0
Miniatury	desktop: plik/drop/paste + crop + asset store	P1
Kafelki i alerty	zakresy, kolejność, inteligentny miks	P1
Adaptery modułów	Leki/Wizyty następnie Finanse/Samochód itd.	P1
Backup/migracje	po ustabilizowaniu warstwy danych	P1
Pełna synchronizacja/biometria	osobny etap po lokalnej stabilizacji	P2

17. Plan bezpiecznego wdrożenia etapami

Każdy etap powinien zaczynać się krótkim preflight Git i analizą tylko plików niezbędnych dla zadania. Nie wykonywać pełnego audytu repo przed każdym etapem. Po etapie: build/typecheck/lint zgodnie z istniejącymi skryptami + kilka testów krytycznej logiki + jeden lokalny commit, bez push.

Etap 1 - Ustawienia i migracja nazwy Pulpit

Wersjonowany AppSettings, defaults, normalizacja, SettingsRepository, live preview/reset, CSS variables; zmiana „Dzisiaj” -> „Pulpit” tam, gdzie jest to bezpieczne; sekcje Pulpit/Harmonogram.

Etap 2 - Wspólny model elementu i repozytoria

Rdzeń OrganizerItem/PulpitItem, typowanie, terminy, sourceRef, repository abstraction, przygotowanie adapterów bez integracji wszystkich modułów.

Etap 3 - Pulpit i oś czasu

Mieszany layout, data, 24 h, kompresja nocy, wskaźnik czasu, pas pracy 07:45-16:00, dojazdy 40 min, dostępność i wyjątki dnia.

Etap 4 - Zadania na Pulpicie

CRUD, 3 tryby terminu, NORMAL/URGENT/ASAP, overdue, reminders, drawer, wykonanie i odkładanie.

Etap 5 - Miniatury i asset store

Upload/drop/paste, optymalizacja, crop/zoom, render nad markerem, Blob/asset repository.

Etap 6 - Szybkie dodawanie

Globalny +, konfigurowalne typy, uczenie kolejności z przełącznikiem, parser regułowy typu/daty/godziny, korekta przed zapisem.

Etap 7 - Kafelki i inteligentne alerty

Widget config, zakresy 1/3/7/30 dni, limity, kolejność, smart mix alertów i filtry.

Etap 8A - Integracja Leków + Wizyty

Adaptory modułów, oś czasu, kafelki i źródłowe szczegóły.

Etap 8B - Integracja Finanse + Samochód + Zakupy

Terminy, alerty, kafelki, sourceRef, bez duplikacji danych.

Etap 8C - Integracja Notatki + Poczekałnia + Planer

Kafelki, liczniki, elementy czasu tylko tam, gdzie mają datę/godzinę; planer używa dostępności.

Etap 9 - Backup, migracje i historia

Backup kategorii, manifest/checksum, pre-restore copy, import/export ustawień, migracje wersji, historia ważnych zmian.

Etap 10 - Responsywność i stabilizacja

Desktop/PWA/Android readiness, accessibility, kluczowe E2E/smoke, regresje tylko krytycznych ścieżek.

Zasada etapowania

Codex kończy etap i zatrzymuje się. Następny prompt powinien opierać się na rzeczywistym HEAD i raporcie poprzedniego etapu, a nie wykonywać wszystko „z rozpędu”.

18. Strategia testów bez przesady

Celem jest bezpieczna implementacja, nie budowa projektu testowego obok aplikacji. Testować to, czego błąd powoduje utratę danych, złą datę/termin, błędne przypomnienie albo uszkodzenie kluczowego przepływu.

Element	Specyfikacja / decyzja
Zawsze	build/typecheck; lint, jeśli istnieje; smoke uruchomienia
Ustawienia	normalizacja, clamp, zły enum/godzina, save->load
Oś czasu	mapowanie kluczowych godzin, kompresja, granice pracy/dojazdu
Zadania	deadlineMode, overdue, reminder moment, CRUD persistence
Parser	kilka reprezentatywnych zdań i brak cichego zapisu
Backup	checksum/walidacja, restore, kopia przed restore
Nie robić	dziesiątek snapshotów, regex-testów wyglądu, osobnego audytu całego repo w każdym etapie, testów każdego koloru i odstępu

Jeśli etap zmienia tylko UI, wystarczy smoke + istniejące testy + build. Jeśli zmienia zapis/migrację danych, należy dodać mały test jednostkowy/integrowany dla tego mechanizmu.

19. Referencje z Ultimate Pomagier 3.5

Jeśli repo referencyjne jest dostępne lokalnie, szczególnie użyteczne są następujące obszary:

Element	Specyfikacja / decyzja
modelUstawienAplikacji.ts	wersjonowanie, defaults, normalizacja, clampowanie
magazynUstawienAplikacji.ts	load/save, CSS variables, import/export ustawień
WidokUstawien.tsx	zakładki, draft/saved, live preview, reset
pulpit/modele/pulpit.ts	zadania, priorytety, terminy, reminders, miniatury
pulpit/logika/zadania.ts	deadline, overdue, sortowanie, reminders
pulpit/logika/czasDnia.ts	24 h, skala pracy/poza pracą, wskaźnik teraz
WidokPulpitu.tsx	UX osi, markerów, drawer, quick actions - ale nie kopiować monolitu
miniaturyZadan.ts	optymalizacja i model cropowania
backupDanych.ts	manifest, checksum, backup kategorii, pre-restore copy

Repo Ultimate Pomagiera jest wzorcem zachowania, nie źródłem nazw domenowych Ogarniacza ani docelowego storage.

20. Zmiany względem specyfikacji v1.0

Obszar	Decyzja	Priorytet
Dzisiaj -> Pulpit	zmiana nazwy i rozszerzenie zakresu semantycznego	P0
Kafelki	mogą pokazywać przyszłe/zaległe dane niezależnie od daty osi	P0
Pulpit mieszany	alerty + kafelki + oś + elementy bez godziny	P0
Praca	stały blok pon.-pt. 07:45-16:00	P0
Dojazdy	40 min w każdą stronę, osobno zaznaczone na osi	P0
Dostępność	dojazd = częściowa, ręcznie pełna; aplikacja nigdy nie jest blokowana	P0
Wyjątki	zmiana pyta: jednorazowo czy zapamiętać jako regułę	P0
Alerty	inteligentny ograniczony miks modułów	P1
Model	wspólny element z typem, szeroki model, lekki formularz	P0
Szybkie +	konfigurowalne typy + pole tekstowe równolegle	P0
Uczenie kolejności	domyślnie dostępne, z możliwością wyłączenia	P1
Parser	na start reguły + propozycja typu/daty/godziny; później inteligentniejszy	P1

Stan dokumentu

Ta wersja zastępuje wcześniejsze założenie, że „Dzisiaj” jest głównym ekranem. Wszystkie nowe prompty dla Codexa powinny używać nazwy Pulpit i respektować harmonogram pracy/dojazdów oraz nowy model szybkiego dodawania.