

Domknięcie widoków dokumentów i generatora checklist paczek

Ultimate Pomagier 3.5 · stan analizy i wdrożenia z 21 lipca 2026 r. · dokument utrzymaniowy

Cel dokumentu. Ten raport utrwała rozpoznany problem, podjęte decyzje oraz stan docelowy po zmianie. Ma służyć jako wspólny punkt odniesienia przy dalszym rozwijaniu modułu dokumentów, bez odtwarzania analizy od zera.

W skrócie

- Naprawiono błędne kodowanie polskich znaków w czterech widokach; w kodzie źródłowym nie pozostały rozpoznane sekwencje mojibake.
- Generator checklist paczek pobiera obecnie dane z kanonicznego wspólnego repozytorium dokumentów i rozpoznaje zarówno kopie robocze, jak i opublikowane Szczegóły organizacyjne.
- Zamknięto pięć pełnych widoków „Wszystkie” oraz ujednolicono obsługę kopii roboczych i list dokumentów.
- Dla dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń wdrożono wspólną, responsywną kartę z bezpiecznym podglądem tła szablonu.
- Weryfikacja automatyczna jest zielona: testy, lint, build i kontrola białych znaków w diffie.

Zakres domknięcia

Obszar	Wymagany efekt	Stan po zmianie
Checklisty paczek	Źródło danych i wybór grupy	Jedno źródło kanoniczne; obsługa wersji roboczych i opublikowanych; stabilne ID grup.
Nawigacja	Widoki „Wszystkie”	Dodano pozycje i ścieżki dla list obecności, ankiet, dyplomów, kart na drzwi i checklist.
Listy dokumentów	Jeden spójny mechanizm	Wspólny widok z filtrami, wyszukiwaniem, sortowaniem oraz akcjami zależnymi od uprawnień.
Dyplomy	Czytelne, odporne karty	Jedna karta dla dyplomu/certyfikatu/zaświadczenia, z fallbackiem przy niedostępnym obrazie.

1. Ustalenia z analizy

1.1. Kodowanie interfejsu

Część napisów w interfejsie miała postać typową dla odczytania UTF-8 jako Windows-1250 (mojibake). Problem dotyczył widoków Szczegółów organizacyjnych, checklist i fragmentów układu aplikacji, co obniżało czytelność oraz spójność polskiego interfejsu.

Decyzja: wykonano precyzyjną konwersję wyłącznie fragmentów zawierających charakterystyczne sekwencje błędnego kodowania. Nie przeprowadzano globalnej zmiany kodowania ani nie zmieniano tekstów, które były już poprawne.

1.2. Rozbieżność źródła dla checklist

Widok checklist korzystał z pomocniczego odczytu ograniczonego do opublikowanych Szczegółów organizacyjnych. W efekcie dokument znajdujący się w wspólnym rejestrze mógł nie pojawić się w generatorze, szczególnie gdy istniał jako kopia robocza. To było źródłem niespójności między widokami dokumentów.

Decyzja architektoniczna: jedynym punktem odczytu dla generatora checklist jest teraz repozytoriumWspólnychDokumentow. Adapter lokalnie normalizuje dwa legalne warianty danych: wersję roboczą generatora i opublikowane Szczegóły organizacyjne. Nie powstał drugi magazyn danych.

1.3. Niepełne domknięcie ścieżek

Konfiguracja bocznej nawigacji i typów widoków zawierała pozycje „Nowy” oraz „Kopie robocze”, lecz brakowało odpowiadających im konsekwentnie pełnych widoków „Wszystkie” dla pięciu generatorów. Dodatkowo checklisty miały osobny, dublujący widok kopii roboczych.

1.4. Rozproszona prezentacja dokumentów dyplomowych

Dyplom, certyfikat i zaświadczenie wymagają tego samego sposobu prezentacji: podglądu szablonu, metadanych i akcji. Rozdzielone warianty zwiększały ryzyko różnic w wyglądzie oraz zachowaniu na małych ekranach.

2. Stan docelowy

Przepływ checklist paczek

Krok	Mechanizm	Gwarancja
1	Odczyt wspólnego repozytorium	Filtrowane są wyłącznie aktywne dokumenty typu Szczegóły organizacyjne dla właściwego generatora.
2	Normalizacja danych	Wersja robocza oraz publikacja są zamieniane do jednego modelu wyboru.
3	Filtr grup	Widoczne pozostają wyłącznie Szczegóły posiadające co najmniej jedną grupę szkoleniową.
4	Wybór kontekstu	Wybrana grupa przekazuje stabilne ID, a generator buduje kontekst z wybranego źródła.
5	Przejsięcie do edycji	Po utworzeniu użytkownik przechodzi bezpośrednio do zapisanego edytora checklisty.

Zachowanie pustego stanu

Gdy nie istnieją Szczegóły organizacyjne zawierające grupy szkoleniowe, użytkownik widzi jasny komunikat oraz przycisk prowadzący do utworzenia Szczegółów. Eliminuje to ślepą ścieżkę z pustą listą wyboru.

Pełne widoki dokumentów

Generator	Ścieżka „Wszystkie”
Listy obecności	/dokumenty/listy-obecnosci/wszystkie
Ankiety	/dokumenty/ankiety/wszystkie
Dyplomy	/dokumenty/dyplomy/wszystkie
Karty na drzwi	/dokumenty/karta-na-drzwi/wszystkie
Checklisty paczek	/dokumenty/checklisty-paczek/wszystkie

Wspólna lista dokumentów

- Filtry: tekst, typ (jeśli nie jest narzucony widokiem), status, zakres dat, właściciel, powiązane szkolenie oraz dokumenty usunięte.
- Wyszukiwanie korzysta z pól dokumentu oraz dostępnych danych powiązanych: szkolenia, klienta, trenera, grupy i właściciela.
- Sortowanie jest dostępne dla pełnych list; dokumenty miętko usunięte nie są domyślnie widoczne.
- Akcje zarządcze są ograniczone do autora, właściciela, administratora lub architekta. Pozostali użytkownicy mogą użyć dostępnego wejścia „Otwórz”.

3. Wspólny wzorzec dyplomów

Nowy komponent KartaDokumentuDyplomu jest używany przez wszystkie listy oraz kopie robocze dla trzech typów: Dyplom, Certyfikat i Zaświadczenie. Karta oddziela obraz od danych, dzięki czemu jednolity wzór nie wymaga kopiowania logiki między widokami.

Element karty	Zachowanie
Miniatura po lewej	Wykorzystuje istniejące tło szablonu; przy błędzie obrazu pokazuje bezpieczny fallback „Dokument”.
Treść po prawej	Typ, status, tytuł, wersja v01, daty, szkolenie, trener, właściciel i data modyfikacji.
Akcje	Przekazywane jako lokalny obszar komponentu; ich dostępność wynika z uprawnień i statusu.
Responsywność	Układ przechodzi od dwóch kolumn do jednego bloku na telefonie; metadane redukują kolumny 3 → 2 → 1.

Granice odpowiedzialności

Warstwa	Odpowiedzialność po zmianie
Nawigacja aplikacji	Definiuje nazwę widoku i kolejność pozycji w każdym generatorze.
Układ aplikacji	Łączy ścieżkę widoku ze wspólną listą lub konkretnym generatorem.
Wspólna lista	Filtruje, sortuje, rozpoznaje uprawnienia i wybiera właściwą kartę prezentacyjną.
Karta dyplomu	Wyłącznie prezentuje dane dokumentu i slot akcji; nie odczytuje własnego magazynu danych.
Rejestr checklist	Pobiera i lokalnie adaptuje dane wspólnego repozytorium do potrzeb generatora.

Usunięta redundancja: specyficzny widok kopii roboczych checklist został usunięty. Checklisty korzystają teraz z tego samego komponentu kopii roboczych co pozostałe dokumenty.

4. Zmodyfikowane elementy

Najważniejsze pliki produkcyjne

Obszar	Pliki
Nawigacja i routing	UkladAplikacji.tsx; konfiguracjaGeneratorow.ts; typyNawigacji.ts
Listy dokumentów	ListaDokumentow.tsx; WidokWszystkichDokumentow.tsx; listaDokumentow.css
Prezentacja dyplomów	KartaDokumentuDyplomu.tsx (nowy komponent)
Checklisty paczek	rejestrChecklistPaczek.ts; WidokChecklistPaczek.tsx; usunięto WidokKopiiRoboczychChecklistPaczek.tsx
Filtry i nazewnictwo	filtryDokumentow.ts; konfiguracjaDokumentow.ts
Naprawa tekstów	UkladAplikacji.tsx oraz dwa widoki Szczegółów organizacyjnych

Zabezpieczenia regresji

Dodano test regresyjny domknięcia widoków dokumentów i zaktualizowano istniejący test checklisty. Nowy zestaw obejmuje pięć scenariuszy: brak mojibake w plikach docelowych, kanoniczne źródło checklist z wersją roboczą i stabilnym ID grupy, pięć ścieżek „Wszystkie”, działanie filtrów oraz użycie wspólnej karty dyplomu z fallbackiem obrazu.

Co celowo nie zostało zmienione

- Nie wprowadzono nowego magazynu danych, integracji zewnętrznej ani globalnej abstrakcji.
- Nie wykonano szerokiego refaktoru generatorów; zmiany są ograniczone do wymaganych widoków i wspólnych komponentów, które bezpośrednio je obsługują.
- Nie wprowadzono osobnego interaktywnego widoku tylko do odczytu. Etykieta „Otwórz” odróżnia dostępne wejście od akcji zarządzania, ale dalsze ograniczenie edycji powinno zostać rozwiązane centralnie, jeśli taki tryb będzie wymagany produktowo.

5. Weryfikacja wykonania

Kontrola	Wynik	Uwagi
npm test	SUKCES	Pełny zestaw testów przeszedł; nowy test regresyjny: 5/5.
npm run lint	SUKCES	Brak błędów lintera.
npm run build	SUKCES	Build zakończony poprawnie; Vite zgłosił wyłącznie istniejące ostrzeżenie o dużym chunku.
git diff --check	SUKCES	Brak błędów białych znaków w diffie.
Skan mojobake	SUKCES	Brak zakazanych sekwencji w katalogach src i testy.

Weryfikacja manualna

Status: niewykonana z przyczyny środowiskowej. Podjęto próbę uruchomienia lokalnego serwera Vite i otwarcia ścieżki checklist w przeglądarce aplikacji. Proces nie zaczął nasłuchiwać na porcie 5173, a przeglądarka zwróciła `ERR_CONNECTION_REFUSED`. Nie jest to zgłoszenie błędu funkcjonalnego aplikacji — weryfikację wizualną należy wykonać po dostępnym uruchomieniu środowiska dev.

Minimalna lista odbiorowa do wykonania w działającym środowisku

- Otworzyć każdą z pięciu pozycji „Wszystkie” i potwierdzić kolejność: Nowy → Kopie robocze → Wszystkie.
- W generatorze checklist wybrać wersję roboczą Szczegółów z grupą, potem opublikowaną wersję z grupą; potwierdzić aktywowanie przycisku dopiero po wyborze grupy.
- Potwierdzić pusty stan checklist oraz przejście do tworzenia Szczegółów organizacyjnych.
- Sprawdzić kartę dyplomu na szerokim i wąskim ekranie, również z niedostępnym obrazem tła.
- Sprawdzić, że użytkownik niebędący właścicielem nie otrzymuje akcji zarządczych w pełnej liście.

6. Kierunek dalszego rozwoju

Poniższe punkty nie są częścią bieżącego wdrożenia. Są rekomendacjami wynikającymi z analizy — mają ułatwić wybór kolejnych, małych i bezpiecznych kroków.

Priorytet	Następny krok	Uzasadnienie
1	Dodać test E2E dla ścieżki checklist	Test jednostkowy chroni adaptację danych; E2E potwierdzi całą interakcję wyboru i przejścia do edytora.
2	Ustalić produktowy tryb tylko do odczytu	Obecne „Otwórz” odróżnia akcję w liście, ale rzeczywista blokada edycji wymaga centralnej polityki interfejsu.
3	Ujednolicić dane metryk dokumentów	Karty już przewidują stały zestaw metadanych; warto zapewnić kompletność szkolenia, klienta i trenera przy zapisie generatorów.
4	Obserwować rozmiar bundla	Build jest poprawny, lecz ostrzeżenie Vite o dużym chunku wskazuje kandydaturę do późniejszego, osobnego zadania optymalizacyjnego.

Reguła kontynuacji: przy kolejnych generatorach należy utrzymać jeden kanoniczny zapis dokumentu, jedną wspólną listę i lokalne adaptery tylko tam, gdzie format generatora musi zostać przełożony na model widoku. To pozwala rozszerzać moduł bez tworzenia kolejnych równoległych ścieżek danych.

Stan referencyjny

Dokument należy czytać razem z testami regresyjnymi jako kontrakt utrzymaniowy. Jeśli w przyszłości zmieni się model Szczegółów organizacyjnych, wspólne repozytorium dokumentów albo mechanizm uprawnień, pierwszym miejscem do aktualizacji powinien być lokalny adapter checklist lub wspólna lista — nie nowy, równoległy widok czy magazyn danych.

Koniec raportu