

MYŚLOODSIEWNIA

Field Manual v1.0 — Instrukcja dla przyjaciół

Wersja: 2026-04-19 · Autor: kapoost · Klasyfikacja: POUFNE

Co to jest

Myśloodsiewnia to **osobisty skarbiec wiedzy** — w pełni lokalny, offline, bez chmury. Zbiera, transkrybuje, indeksuje i przeszukuje Twoje notatki, dokumenty PDF, kontakty i nagrania głosowe.

Wszystko zostaje na Twoim komputerze. Zero telemetrii. Zero chmury.

Element	Technologia
Język	Python 3.10+
Serwer	FastAPI + Uvicorn
Baza danych	SQLite + FTS5 (BM25 ranking)
Transkrypcja	Whisper large-v3
Diaryzacja	pyannote (rozróżnianie mówców)
Port	7331

Uruchamianie

Metoda 1: Alias w terminalu

```
mysloodsiewnia
```

Alias powinien być w `~/.zshrc`. Jeśli go nie masz — metoda 2.

Metoda 2: Launcher TUI

```
cd ~/mysloodsiewnia
python launcher.py
```

Otworzy się interfejs w stylu Norton Commander:

Klawisz	Akcja
F2	Start serwera
F3	Stop serwera
F4	Konfiguracja
F5	Pokaż log
F8	Otwórz Web UI w przeglądarce
F10	Wyjście

Metoda 3: Bezpośrednio

```
cd ~/mysloodsiewnia
uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 7331
```

Konfiguracja

Zmienne środowiskowe (plik `.env` lub eksport w shellu):

Zmienna	Domyślna	Opis
WHISPER_MODEL	large-v3	Model transkrypcji
VAULT_PORT	7331	Port serwera
USE_SSL	false	HTTPS (opcjonalne)
HF_TOKEN	(brak)	Token Hugging Face — wymagany do diarizacji

HF_TOKEN: Bez niego transkrypcja działa, ale nie rozróżnia mówców. Zarejestruj się na huggingface.co, wygeneruj token i zaakceptuj warunki modelu `pyannote/speaker-diarization`.

Codzienne użycie

Przeszukiwanie

Web UI: Otwórz przeglądarkę → `http://localhost:7331/search`

API:

```
curl -s http://localhost:7331/query \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"q": "twoje zapytanie"}' | python -m json.tool
```

CLI:

```
python cli.py search "twoje zapytanie"
```

Wyszukiwarka używa BM25 ranking (FTS5) — rozumie polskie frazy i sortuje po trafności. Zaczniij od prostych zapytań (1–2 słowa).

Dodawanie dokumentów

PDF

```
# CLI  
python cli.py add-pdf ~/Documents/dokument.pdf  
  
# API  
curl -X POST http://localhost:7331/ingest/pdf \  
-F "file=@dokument.pdf"
```

Notatka tekstowa

```
curl -X POST http://localhost:7331/ingest/note \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"title": "Tytuł", "content": "Treść notatki"}'
```

Kontakt

```
curl -X POST http://localhost:7331/ingest/contact \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{"name": "Jan Kowalski", "email": "jan@example.com", "notes": "Notatka"}'
```

Transkrypcja nagrań

Wrzuć plik audio

```
curl -X POST http://localhost:7331/transcripts/upload \  
-F "file=@nagranie.mp3"
```

Transkrypcja na żywo

WebSocket: `http://localhost:7331/ws/transcribe` — mikrofon → tekst w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie i eksport

```
# Podsumowanie
curl http://localhost:7331/transcripts/{id}/summarize

# Eksport do Markdown
curl http://localhost:7331/transcripts/{id}/export?format=md
```

Leksykon

Myśloodsiewnia automatycznie wyciąga kluczowe terminy z transkrypcji i buduje osobisty leksykon.

```
# Przejrzyj leksykon
curl http://localhost:7331/lexicon

# Dodaj ręcznie termin
curl -X POST http://localhost:7331/lexicon \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"term": "baksztag", "definition": "Kurs żaglowy – wiatr od rufy ukośnie"}'
```

Narada — Zespołowa analiza tematu

Moduł **narad** pozwala zapytać o zdanie kilku ekspertów AI (personas) jednocześnie. Każdy odpowiada ze swojej perspektywy — potem Hermiona zbiera ustalenia.

Jak to działa

1. Wybierasz temat
2. Dobierasz skład ekspertów (lub używasz gotowego)
3. Każdy ekspert odpowiada ze swojej perspektywy
4. Hermiona zbiera ustalenia i dokumentuje decyzje

Gotowe składy

Temat	Skład ekspertów
Security review	Ghost (Red Team) + Yuki (Blue Team) + Harvey (Prawo)
Architektura	Mira Chen (Inżynieria) + Axel (QA) + Hermes (Proces)
Design & komunikacja	Eleanor (UX) + Sophia (Persuazja) + Łukasz Mazur (Kontrarian)
Dane & AI	Tomas (Data/ML) + Mira + Zara (Prompty)
Deep research	Julka (Nauka) + Ela (Biznes) — para dialektyczna

Meta-warstwa (zawsze aktywna)

Persona	Rola w naradzie
Zara	Projektuje interakcje między ekspertami
Hermiona	Dokumentuje ustalenia i decyzje
Hermes	Pilnuje postępu, wykrywa kręcenie się w kółko
George Carlin	Mówi na koniec — niekomfortowe prawdy

Użycie

```
curl -X POST http://localhost:7331/personas/discuss \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "topic": "Czy powinniśmy zmienić architekturę auth?",
  "personas": ["ghost", "yuki", "harvey", "mira-chen"]
}'
```

Pro tip: Nie musisz znać slugów na pamięć. Najpierw sprawdź listę: `curl http://localhost:7331/personas`

Komunikacja — zasady Sophii

Sophia Marchetti (persona ds. komunikacji) radzi jak formułować zapytania i prezentować wyniki:

Zanim zapytasz — odpowiedz sobie

1. **Kto jest odbiorcą?** (technik, biznes, prawnik)
2. **Jaki jest frame?** (problem, szansa, ryzyko)
3. **Gdzie jest opór?** (co odbiorca może odrzucić)
4. **Co jest niewypowiedziane?** (ukryte założenia)

Format odpowiedzi

- **Zacznij od konkluzji** — nie od kontekstu
- **Jedno zdanie na decyzję** — nie trzy akapity
- **Fakty → interpretacja → rekomendacja** — w tej kolejności
- **Jeśli nie wiesz — powiedz „nie wiem”** — zero halucynacji

Zasada zero halucynacji: Myśloodsiewnia i wszystkie persony działają wg tej samej reguły — jeśli czegoś nie wiedzą, mówią wprost. Nigdy nie zmyślają odpowiedzi.

Rozwiązywanie problemów

Serwer nie startuje

```
# Sprawdź czy port jest wolny
lsof -i :7331

# Zabij proces jeśli wisi
kill -9 $(lsof -ti :7331)

# Uruchom ponownie
python launcher.py # → F2
```

Transkrypcja nie działa

1. Sprawdź czy model Whisper jest pobrany:

```
python -c "import whisper; whisper.load_model('large-v3')"
```

2. Sprawdź `HF_TOKEN` jeśli diaryzacja nie działa
3. Logi: `F5` w launcherze lub `tail -f logs/vault.log`

Brak wyników wyszukiwania

- Upewnij się, że dokumenty zostały zaindeksowane (`/ingest`)
- Spróbuj prostszego zapytania (1–2 słowa)
- Sprawdź czy baza istnieje: `ls vault.db`

Baza jest za duża / wolna

```
sqlite3 vault.db "INSERT INTO documents_fts(documents_fts) VALUES('optimize');"
```

Bezpieczeństwo

Ważne:

- Myśloodsiewnia działa **tylko lokalnie** — nie wystawiaj portu 7331 na świat
- Jeśli musisz udostępnić zdalnie — użyj **Tailscale** (mesh VPN, zero konfiguracji)
- Baza `vault.db` zawiera Twoje dane — rób backupy
- `HF_TOKEN` jest pufny — nie commituj go do repo

Szybka ściągawka

```
mysloodsiewnia          # start (alias zsh)
http://localhost:7331    # web UI
F2 start · F3 stop · F5 log · F8 browser · F10 quit

# szukaj
curl localhost:7331/query -d '{"q":"szukana fraza"}'

# dodaj PDF
curl -X POST localhost:7331/ingest/pdf -F "file=@plik.pdf"

# transkrybuj
curl -X POST localhost:7331/transcripts/upload -F "file=@audio.mp3"

# leksykon
curl localhost:7331/lexicon

# narada
curl -X POST localhost:7331/personas/discuss \
  -d '{"topic":"temat","personas":["ghost","mira-chen"]}'

# lista person
curl localhost:7331/personas
```

Myśloodsiewnia — bo wiedza, której nie przeszukasz, nie istnieje.

— kapoost, 2026