

Расчёт расхода лакокрасочных материалов и подбор системы АКЗ

Организация
Дата расчёта: 09.09.2026 16:15
Версия формул: 3.0
Объект: —
Заказчик: —
Площадь: 1.00 м²
Система: 111

1. Исходные параметры

Параметр	Значение
Категория коррозии	—
Долговечность	—
Поверхность	—
Среда	—

2. Состав системы и расчёт слоёв

№	Материал	DFT	WFT	ЛКМ кг/м²	ЛКМ л/м²	Разбавитель кг/м²	Разбавитель л/м²	Итого руб/м²
1	Blank DTM	100	172.4	0.224	0.172	0.000	0.000	—
2	Blank Finish	60	103.4	0.134	0.103	0.000	0.000	—
	ИТОГО	160		0.359	0.276	0.000	0.000	—

3. Итоговые показатели

Показатель	Значение
Количество слоёв	2
Общая толщина DFT	160 мкм
Практический расход ЛКМ	0.359 кг/м²
Практический расход ЛКМ	0.276 л/м²
Расход разбавителя	0.000 кг/м² (0.000 л/м²)
Разбавитель на объект	0.00 кг (0.00 л)
Стоимость материала + разбавителя	—
Стоимость объекта	—
В том числе стоимость разбавителя	0.00 руб

Примечания

Расчёт предназначен для определения теоретического и практического расхода ЛКМ, разбавителя и стоимости покрытия. Количество упаковок, закупочная потребность, остатки и складские операции программой не рассчитываются. Подбор системы АКЗ является предварительным и должен быть подтверждён ТДС производителя, проектом и применимыми нормативными документами.