

Инженерный расчёт — ЛКМ / АКЗ

Организация
Дата расчёта: 14.09.2026 16:49
Версия формул: 3.0
Объект: Cross export
Заказчик: Test
Площадь: 100.00 м²
Система: Пользовательская система

1. Исходные данные расчёта

Параметр	Значение
Объект	Cross export
Заказчик	Test
Проект	—
№ расчёта	—
Площадь	100.00 м²
Система	Пользовательская система

2. Состав системы и показатели слоёв

№	Материал	DFT	WFT	Теор. кг/м²	Практ. кг/м²	Теор. л/м²	Практ. л/м²	Стоимость системы, руб/м²
1	Test Материал 1	100	142.9	0.200	0.200	0.143	0.143	20.20
2	Test Материал 2	120	171.4	0.240	0.240	0.171	0.171	24.48
3	Test Материал 3	140	200.0	0.280	0.280	0.200	0.200	28.84
4	Test Материал 4	160	228.6	0.320	0.320	0.229	0.229	33.28
	ИТОГО	520		1.040	1.040	0.743	0.743	106.80

3. Итоговые показатели

Показатель	Значение
Количество слоёв	4
Общая толщина DFT	520 мкм
Теоретический расход ЛКМ	1.040 кг/м²
Теоретический расход ЛКМ	0.743 л/м²
Практический расход ЛКМ	1.040 кг/м²
Практический расход ЛКМ	0.743 л/м²
Расход разбавителя	0.000 кг/м² (0.000 л/м²)
Стоимость системы	106.80 руб/м²

Примечание

Режим отчёта определён в настройках. Закупочная потребность, фасовка, остатки и складские операции в отчёт не включаются.