

FIAT NEW DUCATO

UNE NOUVELLE GENERATION DE PROS

IVAL



IVAL

Groupe IVAL

ZI Extension Oued Smar,
Lot n° 88 - BP 140. Alger - Algérie.

Tel : 021 75 48 97

Fax : 021 75 48 96

Site web: www.ival.dz

Facebook: IVALspa / Iveco Algerie/
Fiat Professional/ New Holland



PROFESSIONAL



FIAT NEW DUCATO



Moteur Diesel 2.3 / 130 CV



Type	FIAE3481D-Moteur thermique à combustion interne à piston en mouvement alternatif Et vilebrequin
Cylindrée (cm³)	2287
Nombre de cylindres et disposition	4 en ligne
Puissance Maxi CE : Kw (ch)tr/min	88-(130)-3600
Couple Maxi CE : Nm (mkg) :	320
Régime du couple maximal tr/min :	1800
Capacité du réservoir (L) :	90
Norme écologique :	EURO 4

Transmission



Réglage mécanique avec pédale sans course à vide/Boite à vitesses Mécanique 06 rapports plus marche arrière

Suspensions



Avant	roues indépendantes type MC PHERSON, barre stabilisatrice, ressorts amortisseur télescopiques
Arrière	essieu rigide, essorts à lame longitudinaux et amortisseurs télescopiques, tampons latéraux.

Freinage



Avant (mm)	D 280 Autoventilé
Arrière (mm)	D 280
Servo-frein	11"

Roues



Pneumatiques de référence	215/70 R 15 C	215/ 70 R 15 C	215/ 70 R 15 C	215/ 70 R C
---------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------

Dimensions extérieures (mm)



	L1 H1	L2 H2	L3 H2	L4 H3
Empattement	3000	3450	4035	4035
Longueur hors tout	4963	5413	5998	6363
Largeur hors tout	2050	2050	2050	2050
Hauteur hors tout	2254	2524	2524	2764
Porte à faux avant	948	948	948	948
Porte à faux arrière	1015	1015	1015	1380

Compartment de chargement



	L1 H1	L2 H2	L3 H2	L4 H3
Hauteur (mm)	1662	1932	1932	1932
Largeur (mm)	1870	1870	1870	1870
Longueur (mm)	2670	3120	3705	4070
Largeur entre passages de roues(mm)	1422	1422	1422	1422
Hauteur seuil de chargement à vide	550	550	550	550
Volume de charge (M3)	8	11.5	13	15xL

Poids et charge



	L1 H1	L2 H2	L3 H2	L4 H3
Poids total autorisé en charge (kg)	3000	3500	3500	3500
Poids max autorisé (Kg)	1630	1850	1850	1850
Poids remorquable freiné (kg)	3000	2500	2500	2500

Principaux équipements



ABS
Contrôle électronique de stabilité (ESC,ESP)
Condamnation centralisée
Condamnation à distance des portes
Airbags conducteur et passager
Appuie-têtes pour tous les passagers
Cloison de séparation normalisée van de chargement/cabine conduite
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du par brise
Système de rappel de bouclage des ceintures de sécurités
Climatisation
Suspension arrière renforcée
Lunette arrière dégivrante