Как верстать адаптивные рассылки и не убиться



Евгений Еремеев Ведущий специалист, Veeam Software



Пара слов о Veeam Software

Продукты Veeam призваны помочь компаниям в достижении показателей целевого времени и точки восстановления (RTPO™) менее 15 минут для всех приложений и данных. Решение Veeam Availability Suite™ (включает в себя <u>Veeam Backup & Replication™</u>) эффективно использует виртуализацию, системы хранения данных и облачные технологии. Это позволяет ему обеспечивать бесперебойную работу современных дата-центров, экономить время, снижать риски и значительно уменьшать расходы, тем самым помогая заказчикам Veeam решать текущие и будущие бизнес-задачи.

Что будет дальше

- 1. Введение в верстку рассылок
- 2. MJML framework
- 3. Фоновые изображения

Введение в верстку рассылок

Рендеринг

Apple Mail/iOS Mail – как в браузере

Gmail – как и Apple Mail, но подкидывает сюрпризы

Яндекс/Mail.ru/Yahoo – не поддерживают @media

Outlook/Windows Mail — используется «движок» MS Word и вместе

с ним куча сюрпризов

Ограничения

Style Element	Outlook 2007/10/13 +	Outlook 03/Express/Mail	iPhone iOS 7/iPad	Outlook.com	Apple Mail 6.5	Yahoo! Mail	Google Gmail	Android 4 (Gmail) +
Responsive								
esponsive	×	×	Ø	×	②	×	×	×
Style Element								
style> in <head></head>	•	Ø	Ø	Ø	•	•	×	Ø
style> in <body></body>	Ø	⊘	Ø	Ø	Ø	Ø	×	Ø
Link Element								
link> in <head></head>	•	⊘	•	×	•	×	×	Ø
link> in <body></body>	Ø	⊘	Ø	×	Ø	×	×	Ø
Selectors								
	×	⊘	Ø	×	Ø	×	•	Ø
	Ø	⊘	Ø	Ø	⋖	Ø	×	Ø
[foo]	×	⊘	Ø	Ø	Ø	×	×	Ø
[foo="bar"]	×	⊘	Ø	Ø	Ø	×	×	Ø
[foo~="bar"]	×	⊘	Ø	×	Ø	×	×	Ø
[foo^="bar"]	×	⊘	Ø	×	Ø	×	×	Ø
[foo\$="bar"]	×	⊘	Ø	×	Ø	×	×	Ø
[foo*="bar"]	×	⊘	Ø	×	Ø	×	×	Ø
nth-child(n)	×	×	Ø	Ø	Ø	×	×	Ø

Ограничения

Забыть:

HTML5, CSS3, audio/video, любые скрипты, блочная верстка, сокращенное указание свойств и цветов

Использовать с осторожностью:

GIF, div, p, li, a, table, классы

Все ограничения по CSS:

https://www.campaignmonitor.com/css/

Что используем

TABLE

Inline-styles

Адаптивная верстка

Для большей части клиентов используем:

```
<div style="margin:0px auto;max-width:600px;"></div>
Для Outlook:
```

<!--[if mso | IE]><![endif]-->

Колоночная верстка

```
<!--[if mso | IE]><table role="presentation" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0"><td style="vertical-
align:top;width:300px;"><![endif]-->
<div class="mj-column-per-50 outlook-group-fix" style="vertical-</pre>
align:top;display:inline-block;direction:ltr;font-size:13px;text-
align:left;width:100%;">
<style>@media only screen and (min-width:480px) {
    .mj-column-per-50 { width:50%!important; }
</style>
```

MJML

framework

Что же это такое?

```
<mj-image src="/assets/img/easy-and-quick.png" width="112".</p>
    <mj-text font-size="20px" color="#595959" align="center">Easy and Quick</mj-text>
 <mj-image src="/assets/img/responsive.png" width="135"
    <mj-text font-size="20px" color="#595959" align="center">Responsive</mj-text>
 <mj-button background-color="#F45E43" font-size="15px">Discover</mj-button>
```

Как работает

```
✓ Node.js
```

```
Установка:
npm install mjml

Обработка:
mjml input.mjml -o my-email.html
or
mjml input.mjml --output my-email.html
```

Пример

Yes, I can attend 1-CLICK REGISTRATION

No, I can't attend SEND ME THE SLIDES

```
1 ▼ <mj-section padding="27px 13px" full-width="full-
    width">
        <mi-column border="13px solid white">
2 ▼
3 ▼
            <mj-button href="https://veeam.com"
            align="left" background-color="#00b336" font-
            weight="normal" font-size="15px" border-
            radius="0" padding="0" width="100%">
                     Yes, I can attend<br />
 5
                     <br/>
<br/>
style="text-transform:
                     uppercase;">1-CLICK REGISTRATION</b>
 6
            </mj-button>
 7
         </mj-column>
8 ▼
         <mj-column border="13px solid white">
9 ▼
            <mj-button href="https://veeam.com"
            align="left" background-color="#005f4b" font-
            weight="normal" font-size="15px" border-
            radius="0" padding="0" width="100%">
10
                     No, I can't attend<br />
11
                     <b style="text-transform:
                     uppercase;">Send me the slides</b>
12
            </mi-button>
13
         </mj-column>
14 </mj-section>
```

```
10
        <!|endit|-->
11 ▶
                   <div class="mj-column-per-50"
                  outlook-group-fix"
                  style="vertical-
                  align:top;display:inline-
                  block;direction:ltr;font-
                  size:13px:text-
                  align:left;width:100%;"> · · ·
                  </div>
27 ▼
                  <!--[if mso | IE]>
28
        <td style="vertical-
        align:top;width:300px;">
29
        <![endif]-->
30 ▶
                   <div class="mj-column-per-50"
                  outlook-group-fix"
                  style="vertical-
                  align:top;display:inline-
                  block;direction:ltr;font-
                  size:13px;text-
                  align:left;width:100%;"> · · ·
                  </div>
46 ▼
                  <!--[if mso | IE]>
        47
48
        <![endif]-->
49
               50
              51
            52
          </div>
53
       54
     55
   56 ▼ <!--[if mso | IE]>
   58 <![endif]-->
```

Сложные примеры





https://mjml.io/try-it-live/components/navbar



https://mjml.io/try-it-live/components/carousel



https://mjml.io/try-it-live/components/accordion

В чем подвох

Плюсы:

Уменьшение кода

Упрощение кода

Сокращение времени

Минусы:

Нельзя использовать

колонки внутри колонок

Список элементов и свойств

ограничен

Плюшки:


Можно создавать свои модули

Где искать

https://mjml.io \ Atom \ \ Sublime

Фоновые изображения

Где обычно используем?



Фоновое изображение здорового клиента

background-image: url('//example.com/background.jpg')

Фоновое изображение Outlook

```
<!--[if gte mso 9]>
  <v:image xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"</pre>
fill="true" stroke="false" style=" border: 0;display: inline-
block; width: 598px; height: 300px; src="
//example.com/background.jpg " />
  <v:rect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" fill="true"</pre>
stroke="false" style=" border: 0; display: inline-
block; position: absolute; width: 598px; height: 300px;">
    <v:fill opacity="0%" color="#cccccc" />
    <v:textbox inset="50pt,0,0,0">
      <![endif]-->
```

Фоновое изображение Outlook (MJML)

Полезные ресурсы

http://litmus.com

https://www.campaignmonitor.com

FIN

https://vk.com/eugene.eremeev

https://www.facebook.com/eugene.eremeev