

1. **wait_1sec()**: Oyun başlamadan önce `__delay_ms(100)` fonksiyonunu 10 kere çağırarak işlemciyi kitlemeden 1 saniyelik güvenli bir gecikme yaratır.
2. **scroll()**: `SCENE_ARRAY`'den sıradaki sütunu okur. Tüm portlardaki (C, D, E, F) bitleri 1 sağa kaydırır (`>> 1`) ve yeni okunan sütun verilerini 7. bitlere (en sağa) ekler (`<< 7`). Ayrıca `pipe_X0` değişkenlerini güncelleyerek 0. sütundaki boruları hafızaya alır.
3. **delete_bird() & draw_bird()**: Kuşun konumuna (`bird_row`) göre ilgili biti 1 yapar (çizer) veya hafızaya alınan boru bilgisine (`pipe_X0`) geri döndürür (siler).
4. **bird_blink()**: Kuşun görünürlük durumunu (`is_bird_visible`) tersine çevirir. Görüntürse çizer, görünmezse siler.
5. **gravity() & flap()**: Kuşun dikey koordinatını (`bird_row`) değiştirir. Yerçekimi `bird_row`'u artırır (aşağı çeker), flap ise azaltır (yukarı iter). Sınır kontrolleri (0 ve 3) mevcuttur.
6. **check_collision()**: Kuşun bulunduğu satır ile o satırın 0. sütunundaki boru bilgisini (`pipe_X0`) karşılaştırır. İkisi de aynı andaysa `Game_Over()` çağırır.
7. **HandleInterrupt() (ISR)**: Oyunun zaman motorudur. Her 50ms'de bir çalışır. Timer'ı yeniden yükler (0x0BDC), yanıp sönmeye bayrağını kaldırır. Sayıcılar üzerinden 750ms ve 1000ms sürelerini ölçer ve sırası geldiğinde yerçekimi/kaydırma bayraklarını kaldırır.
8. **main()**: Gerekli donanım portlarını (TRIS, LAT) ve Timer0'ı ayarlar. Ardından sonsuz döngüye (`while(1)`) girerek ISR'nin kaldırdığı bayrakları sırayla yakalar ve ilgili fonksiyonları (`blink`, `gravity`, `scroll`) çalıştırır.

Tamamlanan Görevler (Yaptıkların)

1. **S-1, S-2, S-3**: İşlemci frekansının (40 MHz) ayarlanması ve C dili altyapısının kurulması.
2. **S-4, S-5, S-10**: Oyun alanı olan PORTC-F pinlerinin çıkış (output) olarak ayarlanması ve aşağı/yukarı yön mantığının kurulması.
3. **S-7, S-8, S-9, S-12**: Butonların (PORTB0, B1, B2) dış kesme (External Interrupt) olarak başarıyla tanımlanması ve değişkenlere bağlanması.
4. **S-13**: Kuşun yanıp sönmesi, yerçekimi ve ekran kaydırması için Timer modülünün (50ms'lik System Tick olarak) kurulması.
5. **S-14, S-17, S-18**: Başlangıçta tüm LED'lerin söndürülmesi, kaydırma hızının 1000ms olarak tanımlanması ve oyun başlamadan önce 1 saniye bekleme işleminin yapılması.
6. **S-6, S-19, S-20, S-21, S-35**: `SCENE_ARRAY` verisinin okunması, bitlerin kaydırılması (`>> 1` ve `<< 7`) ve dizi sonuna gelindiğinde sonsuz döngüde başa sarması.
7. **S-24**: Kuşun oyun başlangıcında PORTD satırında başlatılması.

8. **S-26:** Kuşun 50ms aralıklarla yanıp sönmesi (Blink).
9. **S-28:** Kuşun 750ms'de bir yerçekimi etkisiyle aşağı inmesi ve PORTC'de (en altta) ise hareket etmemesi.
10. **S-31:** Kanat çırpma butonuna basıldığında kuşun 1 satır yukarı çıkması ve PORTF'de (en üstte) ise hareket etmemesi.
11. **S-36:** Kuşun borularla çarpışma testinin (Collision Check) yapılması ve iskeletin kurulması.