

```
body {  
  font-family: "Inter", sans-serif; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
}
```

Ця властивість встановлює шрифт "Inter" для всього документа. Це забезпечує єдиний стиль тексту на сторінці, підвищуючи читабельність та естетичний вигляд.

```
img {  
  display: block; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
  width: 100%;  
}
```

Встановлює для всіх зображень блочне відображення, що дозволяє уникнути небажаних пробілів під зображеннями, які виникають при використанні режиму відображення за замовчуванням (inline-block).

```
.page-wrapper {  
  max-width: 860px; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
  width: 100%; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
  margin: 0 auto;  
  padding: 30px 10px 20px; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
  background-color: #008499;  
}
```

1. Встановлює максимальну ширину обгортки сторінки, забезпечуючи, що контент не буде розтягуватися на всю ширину екрану на великих дисплеях.
2. Встановлює ширину обгортки сторінки на 100% ширини контейнера.
3. Додає внутрішні відступи обгортки сторінки: 30px зверху, 10px з боків та 20px знизу, щоб створити відступи всередині контейнера.

```
header {  
    height: 138px;  
    background-image: url(../images/header.png);  
    background-repeat: no-repeat; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
    background-size: contain; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
    background-position: center; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
}
```

1. Встановлює фонове зображення заголовку, яке не повторюється, щоб забезпечити одноразове відображення зображення.
2. Встановлює розмір фонового зображення так, щоб воно повністю вміщувалося в контейнер, зберігаючи свої пропорції.
3. Встановлює центрування фонового зображення в заголовку, забезпечуючи рівномірний відступ від країв контейнера.

```
main {  
    padding: 20px 30px; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
    font-weight: 500;  
    font-size: 1.2rem; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
}
```

1. Встановлює внутрішні відступи для основного контейнера: 20px зверху і знизу, 30px з боків, що покращує вигляд контенту та зручність читання.
2. Встановлює розмір шрифту для основного контейнера на 1.2rem.

```
.list {  
    padding-left: 60px; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
}
```

Встановлює відступ зліва для списків на 60px, забезпечуючи відповідний відступ для покращення структури та зовнішнього вигляду списків.

```
.services-list-item {  
  width: calc(33.33% - 20px); /*описати призначення властивості у проєкті*/  
}
```

Встановлює ширину елементів списку послуг, що забезпечує розміщення трьох елементів в рядок з відступами.

```
.services-list-item__title {  
  padding: 15px 0; /*описати призначення властивості у проєкті*/  
  font-weight: bold;  
  letter-spacing: 1px;  
}
```

Встановлює вертикальні відступи для заголовків елементів списку послуг, забезпечуючи простір над і під текстом для кращого вигляду.

```
.social-links a:not(:last-child) /*описати даний селектор у проєкті*/ {  
  margin-right: 10px;  
}
```

Цей селектор застосовується до всіх посилань в блоці соціальних посилань, крім останнього. Він встановлює `margin-right: 10px;`, додаючи відступ праворуч до всіх, крім останнього, для створення простору між посиланнями.

```
footer p:nth-child(2) /*описати даний селектор у проєкті*/ {  
  font-weight: bold;  
}
```

Цей селектор вибирає другий елемент `<p>` всередині тегу `<footer>` і застосовує до нього `font-weight: bold;`, щоб зробити текст жирним.

```
footer p:last-child a /*описати даний селектор у проєкті*/ {  
    color: #fff;  
    font-weight: bold;  
}
```

Цей селектор вибирає всі посилання всередині останнього параграфа в блоці `<footer>` і встановлює їм білий колір тексту та жирний шрифт (`color: #fff; font-weight: bold;`).