

Tabelle1

T-Beam1W von DD7MH-66

HF Leistung gemessen mit Aaronia V6ECO 150XA-6 mit PWR Messung + 10dB Dämpfungsglied am
 17.04.2026 QRG= 438,175MHz (Oberwellen 866,35 u. 1299,525MHz nicht berücksichtigt!)

Messung mit USB 5,0V Versorgung				Messung mit Sony NP-F550 Akku 7,2V / 3000mAh bei ~7,9-8,0V		
APP Einstellung	PWR dBm+10dB +dBm HF PWR	mit 5V USB HF PWR in mW	USB I bei 5,0V DC mA RX ≈150mA	PWR dbm+10dB +dBm HF PWR	mit 8V Akku HF PWR in mW	
2 dBm	21,7	148	940	21,80	151	
3 dBm	25,4	347	1005	25,90	389	
4 dbm	27,5	562	1048	28,00	631	
5 dBm	22,2	166	972	22,40	174	
6 dBm	28,2	661	1091	29,20	832	
7 dBm	26,3	427	1026	26,80	479	
8 dBm	24,8	302	1005	25,20	330	
9 dBm	29,5	890	1175	30,50	1120	
10 dBm	30,4	1100	1267	31,80	1510	
11 dBm	30,4	1100	1267	31,80	1510	
12 dBm	30,6	1150	1295	32,20	1660	
13 dBm	29,8	955	1207	31,00	1260	
14 dBm	30,3	1070	1256	31,70	1480	
15 dBm	30,5	1120	1290	32,20	1660	
16 dBm	30,1	1020	1239	31,40	1380	
17 dBm	31,0	1260	1357	33,20	2090	
18 dBm	31,1	1290	1368	33,20	2090	
19 dBm	31,2	1320	1381	33,40	2190	
20 dBm	31,2	1320	1381	33,45	2200	
21 dBm	31,2	1320	1381	33,50	2240	
22 dBm	31,0	1260	1361	33,10	2040	

