

Linux Terminal Komut Kılavuzu - v2

Gelişmiş Is Parametreleri, Joker Karakterler ve İzin Yapısı

Bu rehber, Linux terminalinde **ls** komutuna eklenen gelişmiş parametreleri (parametreler/bayraklar), joker karakterlerin kullanımını ve uzun listeleme formatındaki dosya detaylarını açıklamaktadır.

1. Joker Karakter (Wildcard) Kullanımı

KOMUT ÖRNEĞİ	KULLANILAN YAPI	AÇIKLAMA
ls Masaüstü/te*	* Joker Karakteri	İsmi " te " harfleriyle başlayan tüm dosya ve klasörleri arar (test , test2 vb.).
ls Masaüstü/s*	* Joker Karakteri	İsmi " s " harfiyle başlayan tüm öğeleri filtreler (script.sh).

2. Gelişmiş Is Parametreleri (Options)

PARAMETRE	TAM ADI	İŞLEVİ VE GÖRÜNÜM FARKI
ls -l	Long Listing	Dosya izinleri, sahibi, grubu, boyutu (bayt) ve son değiştirilme tarihi gibi detayları listeler.
ls -lh	Human-Readable	Dosya boyutlarını bayt yerine KB, MB, GB biçiminde okunabilir formatta gösterir (Örn: 4096 yerine 4,0K).
ls -a	All (Gizli Dosyalar)	Nokta (.) ile başlayan gizli dosya ve sistem klasörlerini de listeler (.bashrc , .ssh vb.).
ls -R	Recursive	Alt klasörlerin ve onların da altındaki tüm öğelerin içeriğini zincirleme olarak tarar ve gösterir.

3. Detaylı Liste (ls -l) Çıktısının Yapısı

Örnek Satır: **drwxr-xr-x 4 ubuntu ubuntu 4,0K Ağü 4 05:34 Masaüstü**

BÖLÜM	DEĞER ÖRNEĞİ	ANLAMI
Dosya Türü	d / -	d = Dizin (Klasör), - = Normal Dosya
İzinler	rwxr-xr-x	r : Okuma, w : Yazma, x : Çalıştırma (Sahip / Grup / Diğerleri)
Sahip / Grup	ubuntu ubuntu	Dosyanın ait olduğu kullanıcı ve kullanıcı grubu.

BÖLÜM	DEĞER ÖRNEĞİ	ANLAMI
Boyut & Tarih	4, 0K Ağu 4	Dosya/Klasör boyutu ve son güncelleme zamanı.