

Terminal Komutları Rehberi

Linux / macOS Temel Dosya ve Dizin Yönetimi Komutları

1. touch Komutu

DOSYA OLUŞTURMA & ZAMAN DAMGASI

Ne işe yarar? `touch` komutu temel olarak yeni ve boş bir dosya oluşturmak için kullanılır. Eğer belirtilen dosya zaten mevcutsa, dosyayı silmez veya içeriğini değiştirmez; bunun yerine dosyanın *son erişim ve değiştirilme zamanını (timestamp)* günceller.

Önemli Kullanım Amaçları:

- Hızlıca yeni, içi boş bir metin veya kod dosyası oluşturmak.
- Var olan bir dosyanın sistem zaman damgasını şu anki zamana güncellemek.

Örnek Kullanımlar:

```
# 'notlar.txt' adında boş bir dosya oluşturur:  
$ touch notlar.txt  
  
# Birden fazla boş dosyayı tek seferde oluşturur:  
$ touch indeks.html stil.css uygulama.js
```

2. rm -d Komutu

BOŞ DİZİN SILME

Ne işe yarar? `rm` (remove) komutu normalde dosyaları silmek için kullanılır. Yanına `-d` (veya uzun haliyle `--dir`) parametresi eklendiğinde, komut **boş dizinleri (klasörleri)** silme yeteneği kazanır.

Önemli Kurallar & Detaylar:

- `rm -d` yalnızca **içi tamamen boş** olan klasörleri silebilir.
- Eğer klasörün içinde herhangi bir dosya veya başka bir klasör varsa, terminal hata mesajı verir (*Directory not empty*) ve silme işlemini gerçekleştirmez.
- İçi dolu bir klasörü ve içindekileri silmek isterseniz `rm -r` (recursive / özyinelemeli) komutunu kullanmanız gerekir.

Örnek Kullanımlar:

```
# 'gecici_klasor' adlı boş dizini siler:
$ rm -d gecici_klasor

# Klasör doluysa hata alırsınız:
$ rm -d dolu_klasor
rm: dolu_klasor: Directory not empty
```

İpucu: Boş dizinleri silmek için alternatif olarak `rmdir klasor_adi` komutunu da kullanabilirsiniz. `rm -d` ile `rmdir` aynı işlevi görür.