

Terminal Dosya ve Klasör Yönetim Komutları

mkdir, rmdir ve rm Komutlarının Detaylı İncelemesi

1. Klasör Oluşturma Komutları

mkdir (Make Directory): Yeni bir veya birden fazla boş klasör oluşturur.

```
mkdir yeni_klasor
```

mkdir -p (Parents): İç içe geçmiş (alt alt) klasör yollarını tek seferde oluşturur. Ebeveyn klasörler yoksa onları da otomatik yaratır.

```
mkdir -p proje/src/components
```

2. Silme Komutları

rmdir (Remove Directory): SADECE boş klasörleri siler. İçinde dosya veya başka bir klasör olan dizinleri silmez (hata verir).

```
rmdir bos_klasor
```

rmdir -p: İç içe geçmiş boş klasör silsilesini sondan başa doğru sırayla siler (hepsi boş olmak şartıyla).

```
rmdir -p proje/src/components
```

rmdir *: Bulunduğunuz konumdaki *tüm boş klasörleri* tek seferde silmeye çalışır (dolmuş klasörleri ve dosyaları atlar).

```
rmdir *
```

rm (Remove): Dosyaları silmek için kullanılır. Varsayılan olarak klasörleri silmez.

```
rm dosya.txt
```

rm -r (Recursive): Bir klasörü ve içindeki tüm dosya ve alt klasörleri özinelemeli (recursive) olarak siler.

```
rm -r dolu_klasor
```

3. Özet Karşılaştırma Tablosu



Komut	Hedef Türü	Dolu Klasör Silinebilir mi?
<code>mkdir</code>	Klasör Oluşturma	-
<code>mkdir -p</code>	İç İçe Klasör Oluşturma	-
<code>rmdir</code>	Klasör Silme	✗ Hayır (Sadece boş)
<code>rmdir -p</code>	İç İçe Boş Klasör Silme	✗ Hayır (Sadece boş)
<code>rmdir *</code>	Tüm Boş Klasörleri Silme	✗ Hayır (Sadece boş)
<code>rm</code>	Dosya Silme	- (Klasör silmez)
<code>rm -r</code>	Klasör ve İçeriği Silme	✓ Evet (Dolu klasörü siler)

⚠ DİKKAT: Terminalde silinen dosyalar Geri Dönüşüm Kutusu'na gitmez, kalıcı olarak silinir! Özellikle `rm -r` komutunu kullanırken çok dikkatli olun.