

1. Considere a lista:

numeros = [12, 7, 9, 20, 15, 4, 18, 3, 10]

Desenvolva um programa que crie uma nova lista contendo apenas os números pares.

Exiba a lista original e a lista de números pares.

2. Considere a lista:

temperaturas = [0, 10, 20, 30, 40]

Desenvolva um programa para converter todas as temperaturas de Celsius para Fahrenheit. Utilize a fórmula: $F = (C \times 9/5) + 32$. Exiba a lista de temperaturas em Celsius e a nova lista em Fahrenheit.

3. Considere a lista:

nomes = ["ana", "CARLOS", "mArla", "JOÃO", "pedro"]

Desenvolva um programa para criar uma nova lista. Padronize os nomes para que apenas a primeira letra fique maiúscula.

4. Considere as listas:

produtos = ["Mouse", "Teclado", "Monitor", "Headset"]

precos = [80, 150, 900, 200]

Desenvolva um programa para criar um dicionário relacionando cada produto ao seu respectivo preço. Crie outro dicionário contendo apenas os produtos com preço superior a R\$ 150,00.

5. Considere o dicionário:

produtos = {"Mouse": 80, "Teclado": 150, "Monitor": 900, "Headset": 200}

Desenvolva um programa para criar um novo dicionário. Aplique um aumento de 10% no preço de cada produto.

Exiba o dicionário original e o dicionário com os valores reajustados.