

Ejercicio Procedimientos Almacenados en MySQL

Crear un procedimiento almacenado llamado `informe_pedido` que recibe como argumento un identificador de pedido y debe generar por consola una salida similar a esta:

```
mysql> call informe_pedido(11077);
*****
***** Informe Pedido:11077 *****
*****

Detalles del pedido con Numero: 11077

Fecha del pedido: 06 May 1998
Nombre del Cliente: Rattlesnake Canyon Grocery
Empresa de Envio: United Package

***** Lineas de pedido *****
```

Producto	Cant.	Precio	Desc.	Total
*****	*****	*****	*****	*****
Cerveza tibetana Barley	24	19.00	0.20	364.80
Sirope de regaliz	4	10.00	0.00	40.00
Especias Cajun del chef Anton	1	22.00	0.00	22.00
Mermelada de grosellas de la a	1	25.00	0.02	24.50
Peras secas orgánicas del tío	1	30.00	0.05	28.50
Salsa de arándanos Northwoods	2	40.00	0.10	72.00
Pez espada	1	31.00	0.00	31.00
Queso Manchego La Pastora	2	38.00	0.05	72.20
Algas Konbu	4	6.00	0.00	24.00
Cuajada de judías	1	23.25	0.03	22.55
Postre de merengue Pavlova	2	17.45	0.03	33.85
Mermelada de Sir Rodney's	1	81.00	0.04	77.76
Pan fino	2	9.00	0.00	18.00
Queso Mascarpone Fabioli	1	32.00	0.00	32.00
Licor verde Chartreuse	2	18.00	0.05	34.20
Crema de almejas estilo Nueva	3	9.65	0.00	28.95
Arenque salado	3	12.00	0.02	35.28
Cereales para Filo	2	7.00	0.00	14.00
Paté chino	2	24.00	0.00	48.00
Camembert Pierrot	2	34.00	0.06	63.92
Bollos de pan de Wimmer	2	33.25	0.03	64.50
Especias picantes de Luisiana	1	17.00	0.00	17.00
Caviar rojo	2	15.00	0.01	29.70
Cerveza Klosterbier Rhönbräu	4	7.75	0.00	31.00
Salsa verde original Frankfurt	2	13.00	0.00	26.00

```
***** El total del pedidos es: 1255.71
```

Si se introduce un pedido inexistente la salida sera:

```
mysql> call informe_pedido(11977);
*****
***** Informe Pedido:11977 *****
*****

Detalles del pedido con Numero: 11977
```

El codigo de ese pedido no esta en la base de datos !!!!

Para poder obtener ese tipo de informe hay que arrancar el cliente Mysql de forma que no ponga cabeceros de columnas en los selects que se le envian. La forma de arrancar el cliente es:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -uroot -p --skip-column-names -s
```