

# User Experience & Design Specification (UX/UI)

## SSS — Shabwa Safety System

المناسبة: تحدي مطوري شبوة 2026 — الموسم الأول: إصدار الوثيقة: 1.0 [cite: 1]  
المفقودات [cite: 1]

حالة الوثيقة: الإصدار الأساسي للـ MVP [cite: 1] النطاق الجغرافي المستهدف: مدينة عتق — محافظة شبوة [cite: 1]

نوع المنتج: تطبيق ويب متجاوب (Responsive Web Application) [cite: 1] اتجاه التصميم: Desktop-first [cite: 1]

اللغة الأساسية: العربية [cite: 1]

### 1. المقدمة

#### 1.1 الغرض

تحدد هذه الوثيقة مبادئ تجربة المستخدم وتصميم واجهة المستخدم لنظام SSS — Shabwa Safety System، وتوضح هيكل الواجهات، وتدفقات الاستخدام، وطريقة عرض المحتوى، وسلوك عناصر الواجهة، ومتطلبات الاستجابة للشاشات المختلفة [cite: 1].

تهدف الوثيقة إلى ضمان اتساق تجربة المستخدم مع المتطلبات الوظيفية والمعمارية المعتمدة في وثيقتي SRS و SAD [cite: 1].

#### 1.2 أهداف تجربة المستخدم

تهدف تجربة المستخدم في SSS إلى [cite: 1]:

- تسهيل الوصول السريع إلى إعلانات المفقودات والمعثور عليها [cite: 1].
- جعل التحديثات هي نقطة الدخول الأساسية للمستخدم [cite: 1].
- تقليل الخطوات اللازمة للإبلاغ عن فقدان أو العثور على غرض [cite: 1].
- تنظيم المحتوى وفق دورة حياته بدل عرضه كمنشورات منفصلة بلا تاريخ [cite: 1].
- إبقاء المعلومات الأساسية ظاهرة للمستخدم دون الحاجة إلى فتح صفحات تفاصيل إضافية [cite: 1].
- توفير تجربة واضحة على الحواسيب والهواتف [cite: 1].
- تمييز المحتوى النشط عن السجلات التاريخية بصورة واضحة [cite: 1].
- تبسيط تجربة المستخدم مع الحفاظ على الوظائف الأساسية للنظام [cite: 1].

## 2. مبادئ التصميم

### 2.1 التحديثات هي الواجهة الرئيسية

تمثل صفحة التحديثات نقطة الدخول الأساسية إلى النظام، وتعرض المحتوى النشط للمستخدم بصورة مستمرة [cite: 1].

### 2.2 العرض الزمني

تعرض التحديثات والسجلات بترتيب زمني تصاعدي [cite: 1]:

«الأقدم في الأعلى ← الأحدث في الأسفل» [cite: 1]

ويحاكي هذا السلوك طريقة عرض الرسائل في المحادثات، بحيث يظهر أحدث محتوى في نهاية القائمة [cite: 1].

### 2.3 لا توجد صفحة تفاصيل منفصلة للمحتوى

لا يعتمد النظام على نموذج صفحات المنتجات أو المتاجر [cite: 1].

عند عرض إبلاغ أو إعلان، تظهر المعلومات اللازمة مباشرة ضمن المحتوى المعروض في التحديثات [cite: 1].

ولا يحتاج المستخدم إلى الضغط على البطاقة لفتح صفحة تفاصيل مستقلة [cite: 1].

### 2.4 البساطة

لا تتم إضافة عناصر أو شاشات لمجرد زيادة عدد الميزات [cite: 1].

كل عنصر في الواجهة يجب أن يخدم وظيفة واضحة في عملية البحث أو الإبلاغ أو إدارة المحتوى [cite: 1].

### 2.5 التدرج في الوصول

تكون الوظائف العامة متاحة دون الحاجة إلى حساب، بينما تتطلب عمليات إنشاء وإدارة المحتوى المصادقة بحسب المتطلبات الوظيفية [cite: 1].

## 3. بنية التنقل

### 3.1 الصفحة الرئيسية

تكون الصفحة الرئيسية هي التحديثات [cite: 1].

في أعلى الصفحة يظهر زر القائمة [cite: 1]:

«☰» [cite: 1]

وعند الضغط عليه تظهر قائمة التبويبات الرئيسية [cite: 1].

### 3.2 التبويبات الرئيسية

تتكون القائمة من [cite: 1]:

1. التحديثات [cite: 1].

2. السجلات [cite: 1].

3. إبلاغ فقدان [cite: 1].

4. إعلان إيجاد [cite: 1].

5. تذكير [cite: 1].

6. الإعدادات [cite: 1].

7. حول مطور النظام [cite: 1].

لا تظهر لوحة الإدارة كتبويب مستقل [cite: 1].

تظهر وظائف الإدارة داخل الإعدادات للمستخدم الذي يمتلك صلاحية Admin [cite: 1].

## 4. الصفحة الرئيسية — التحديثات

### 4.1 الترويسة

يظهر في أعلى الصفحة النص التالي [cite: 1]:

بسم الله الرحمن الرحيم [cite: 1]

ثم الآية [cite: 1]:

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا» [النساء: ٥٨] [cite: 1]

ويفصل بين هذه المنطقة ومحتوى التحديثات خط أفقي [cite: 1].

### 4.2 الفلاتر

تحت الخط توجد ثلاثة فلاتر على شكل أزرار بيضاوية [cite: 1]:

- الكل [cite: 1]
- المفقودات [cite: 1]
- الموجودات [cite: 1]

يسمح الفلتر بتغيير نوع المحتوى المعروض دون الانتقال إلى صفحة أخرى [cite: 1].

### 4.3 محتوى التحديثات

تعرض الصفحة جميع المشاركات النشطة وفق الفلتر المحدد [cite: 1].

يظهر المحتوى بالترتيب [cite: 1]:

«الأقدم → الأحدث» [cite: 1]

وبذلك يكون أحدث إعلان أو إبلاغ في نهاية القائمة [cite: 1].

### 4.4 عدم وجود التحديثات

إذا لم يوجد محتوى نشط، تعرض الصفحة العبارة [cite: 1]:

«لا توجد تحديثات» [cite: 1]

دون إضافة محتوى غير ضروري [cite: 1].

## 5. سلوك التمرير في التحديثات

نظرًا إلى إمكانية تراكم عدد كبير من التحديثات، يجب أن تدعم القائمة التمرير الطبيعي [cite: 1].

عندما يمرر المستخدم إلى أعلى القائمة، يظهر زر سهم صغير على الجهة اليسرى [cite: 1].

وظيفة الزر [cite: 1]:

«إعادة المستخدم مباشرة إلى نهاية القائمة، حيث توجد أحدث التحديثات.» [cite: 1]

يظهر الزر عند الحاجة فقط، ولا يكون ظاهرًا بصورة دائمة [cite: 1].

## 6. تصميم مشاركة المفقودات والمعثور عليها

### 6.1 مبدأ العرض

يعامل كل إبلاغ أو إعلان باعتباره محتوى معلوماتيًا، وليس منتجًا للبيع أو بطاقة لاختيار عنصر [cite: 1].

لذلك يجب أن تظهر المعلومات الأساسية مباشرة في التحديثات [cite: 1].

### 6.2 إبلاغ المفقود

يعرض إبلاغ المفقود المعلومات الأساسية المرتبطة به، وتشمل [cite: 1]:

- نوع الغرض [cite: 1].
- الوصف [cite: 1].
- الموقع [cite: 1].
- تاريخ الفقدان [cite: 1].
- وسيلة التواصل/رقم التواصل [cite: 1].
- الحالة عند الحاجة [cite: 1].

### 6.3 إعلان الموجود

يعرض إعلان الموجود [cite: 1]:

- نوع الغرض [cite: 1].
- الوصف [cite: 1].
- موقع العثور [cite: 1].
- تاريخ العثور [cite: 1].
- شروط الاستلام [cite: 1].

- زر التواصل [cite: 1].
- الحالة [cite: 1].

رقم التواصل نفسه لا يظهر للزائر غير المسجل [cite: 1].

## 7. زر التواصل

يظهر في إعلان الموجود زر [cite: 1]:

«تواصل» [cite: 1]

### 7.1 المستخدم غير المسجل

عند الضغط على الزر [cite: 1]:

1. لا يظهر رقم التواصل [cite: 1].
2. ينتقل المستخدم مباشرة إلى صفحة المصادقة [cite: 1].
3. بعد تسجيل الدخول يستطيع الوصول إلى رقم الواجد [cite: 1].

### 7.2 المستخدم المسجل

بعد تسجيل الدخول يستطيع المستخدم الوصول إلى رقم التواصل الخاص بالواجد [cite: 1].  
لا يوفر النظام في الـ MVP نظام مراسلة داخليًا [cite: 1].

## 8. إنشاء إبلاغ فقدان

### 8.1 الوصول

يصل المستخدم إلى وظيفة إبلاغ فقدان من [cite: 1]:

«إبلاغ فقدان» [cite: 1]

### 8.2 المصادقة

يتطلب إنشاء إبلاغ فقدان وجود حساب وتسجيل الدخول [cite: 1].  
إذا كان المستخدم غير مصادق عليه ثم اختار "إبلاغ فقدان" [cite: 1]:

1. ينقل إلى المصادقة [cite: 1].
2. يسجل الدخول أو ينشئ حسابًا [cite: 1].
3. يعاد إلى مسار إبلاغ فقدان [cite: 1].

### 8.3 الحقول

يتضمن النموذج [cite: 1]:

- نوع الغرض [cite: 1].
- الوصف [cite: 1].
- الموقع [cite: 1].
- تاريخ فقدان [cite: 1].
- رقم/وسيلة التواصل [cite: 1].
- نوع الغرض حقل مفتوح [cite: 1].

#### 8.4 النشر

بعد استكمال البيانات والتحقق منها، ينشر الإبلاغ وفق قواعد النظام [cite: 1].

### 9. إنشاء إعلان إيجاد

#### 9.1 الوصول

يصل المستخدم إلى الوظيفة من [cite: 1]:

» → إعلان إيجاد [cite: 1]

#### 9.2 المصادقة

يتطلب إنشاء إعلان إيجاد حسابًا وتسجيل الدخول [cite: 1].

#### 9.3 الحقول

يتضمن النموذج [cite: 1]:

- نوع الغرض [cite: 1].
- وصف الغرض [cite: 1].
- موقع العثور [cite: 1].
- تاريخ العثور [cite: 1].
- شروط الاستلام [cite: 1].
- رقم التواصل [cite: 1].
- نوع الغرض حقل مفتوح [cite: 1].
- شروط الاستلام حقل نص حر [cite: 1].
- رقم التواصل إلزامي [cite: 1].

#### 9.4 النشر

بعد اجتياز التحقق الآلي [cite: 1]:

» ينشر الإعلان مباشرة. [cite: 1]

وتكون حالته الابتدائية [cite: 1]:

«جاري» [cite: 1]

ويظهر في التحديثات [cite: 1].

## 10. السجلات

### 10.1 الهدف

تمثل السجلات الواجهة التاريخية للمحتوى الذي خرج من التحديثات [cite: 1].  
ولا تعمل كسلة مهملات أو مكان لمحتوى غير مهم، بل كسجل يمكن الرجوع إليه بمرور الوقت [cite: 1].

### 10.2 الترتيب

يكون الترتيب الزمني [cite: 1]:  
«الأقدم في الأعلى ← الأحدث في الأسفل» [cite: 1]  
ويظهر المحتوى الأحدث في نهاية القائمة [cite: 1].

### 10.3 الفلاتر الأساسية

توجد ثلاثة فلاتر رئيسية [cite: 1]:

- الكل [cite: 1]
- المفقودات [cite: 1]
- الموجودات [cite: 1]

### 10.4 فلتر الحالة

لا يظهر فلتر الحالة في الحالة الافتراضية عندما يكون [cite: 1]:

«الكل» [cite: 1]

إذا اختار المستخدم [cite: 1]:

«المفقودات» [cite: 1]

يظهر فلتر الحالة الخاص بها [cite: 1]:

- الكل [cite: 1].
- تم العثور عليه [cite: 1].
- مغلق [cite: 1].

إذا اختار [cite: 1]:

«الموجودات» [cite: 1]

يظهر فلتر الحالة الخاص بها [cite: 1]:

- الكل [cite: 1].
- تم التسليم [cite: 1].
- مغلق [cite: 1].

وبذلك لا تعرض الواجهة حالات لا تنتمي إلى نوع المحتوى المختار [cite: 1].

### 10.5 الفلتر الزمني

يوجد فلتر مستقل للتاريخ يمكن استخدامه مع السجلات [cite: 1].

ويهدف إلى تسهيل الرجوع إلى فترة زمنية محددة [cite: 1].

يمكن أن يشمل التصميم [cite: 1]:

- تاريخ البداية [cite: 1].
- تاريخ النهاية [cite: 1].

أو نطاقات زمنية جاهزة وفق التصميم النهائي [cite: 1].

### 10.6 محتوى السجل

يعرض السجل بيانات كافية لفهم [cite: 1]:

- نوع المحتوى [cite: 1].
- الغرض [cite: 1].
- الموقع [cite: 1].
- التاريخ [cite: 1].
- الحالة/النتيجة [cite: 1].
- المعلومات التاريخية ذات الصلة [cite: 1].

## 11. دورة حياة المحتوى في الواجهة

### 11.1 إبلاغ المفقود

جاري

|

└─

تم العثور عليه

|

└─

مغلق

الإبلاغ الجاري يظهر في التحديثات [cite: 1].

عند انتقاله إلى إحدى الحالات النهائية ينتقل إلى السجلات [cite: 1].



## 11.2 إعلان الموجود

جاري  
|  
| تم التسليم  
|  
| مغلق

الإعلان الجاري يظهر في التحديثات [cite: 1].  
وعند انتقاله إلى إحدى الحالات النهائية ينتقل إلى السجلات [cite: 1].

## 11.3 استقلال دورات الحياة

لا تخطط الواجهة بين [cite: 1]:  
«تم العثور عليه في إبلاغ المفقود» [cite: 1]  
و [cite: 1]:  
«تم التسليم في إعلان الموجود» [cite: 1]  
كل منهما يعبر عن نتيجة مختلفة [cite: 1].

## 12. الحالات المرئية للمستخدم

تستخدم الواجهة صيغاً مفهومة للمستخدم [cite: 1]:

### إبلاغ المفقود [cite: 1]

- جاري [cite: 1]
- تم العثور عليه [cite: 1]
- مغلق [cite: 1]

### إعلان الموجود [cite: 1]

- جاري [cite: 1]
- تم التسليم [cite: 1]
- مغلق [cite: 1]

يجب أن تكون الحالات مرئية بصورة واضحة ومتناسقة في جميع أجزاء النظام [cite: 1].

## 13. الإعدادات

### 13.1 الإعدادات العامة

تحتوي صفحة الإعدادات في الـ MVP على [cite: 1]:

- الوضع الليلي/الفاصح [cite: 1].
- اللغة [cite: 1].
- قيم/معلومات النظام المتفق عليها ضمن الإعدادات الحالية [cite: 1].

اللغة المعتمدة في الـ MVP [cite: 1]:

«العربية فقط» [cite: 1]

ولا تتضمن النسخة الأولية تبديل اللغة إلى لغات أخرى [cite: 1].

### 13.2 لوحة الإدارة

إذا كان المستخدم يحمل دور Admin، يظهر داخل الإعدادات خيار [cite: 1]:

«إدارة النظام» [cite: 1]

ولا يظهر هذا الخيار للمستخدم العادي [cite: 1].

## 14. لوحة الإدارة

### 14.1 الوصول

لا توجد لوحة الإدارة ضمن التبويبات الرئيسية [cite: 1].

مسار الوصول [cite: 1]:

«≡ → الإعدادات → إدارة النظام» [cite: 1]

وتظهر إدارة النظام فقط للمستخدم ذي صلاحية Admin [cite: 1].

### Dashboard 14.2

تبدأ لوحة الإدارة بصفحة Dashboard تحتوي على ملخصات إدارية تساعد على فهم حالة النظام [cite: 1].

### 14.3 إدارة المفقودات

تحتوي لوحة الإدارة على قسم مستقل للمفقودات، يسمح للـ Admin بـ [cite: 1]:

- عرض إبلغات المفقودات [cite: 1].
- فتح محتوى الإبلاغ [cite: 1].
- تعديل المحتوى [cite: 1].
- تغيير الحالة [cite: 1].
- تنفيذ [cite: 1] Soft Delete.

## 14.4 إدارة الموجودات

تحتوي على قسم مستقل لإعلانات الموجودات، يسمح للـAdmin بـ[cite: 1]:

- عرض الإعلانات[cite: 1].
- فتح المحتوى[cite: 1].
- تعديل المحتوى[cite: 1].
- تغيير الحالة[cite: 1].
- تنفيذ[cite: 1] Soft Delete.

## 14.5 إدارة المستخدمين

لا تدخل إدارة المستخدمين ضمن الـMVP[cite: 1].

## 15. حول مطور النظام

صفحة مستقلة تحتوي على معلومات ثابتة عن النظام والمطور/فريق التطوير[cite: 1].

لا تتطلب الصفحة وظائف تفاعلية معقدة[cite: 1].

## 16. التذكير

يمثل تبويب تذكير مساحة ثابتة لعرض الآيات والأحاديث والنصوص التي سيتم اعتمادها ضمن محتوى المنتج[cite: 1].

سيتم إدخال المحتوى النهائي في مرحلة إعداد المحتوى[cite: 1].

يجب أن يكون عرض المحتوى واضحًا ومريحًا للقراءة، مع الفصل البصري بين النصوص المختلفة[cite: 1].

## 17. الحساب والمصادقة من منظور UX

### 17.1 التسجيل

يتيح النظام إنشاء حساب باستخدام[cite: 1]:

- الاسم[cite: 1].
- رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني[cite: 1].
- كلمة المرور[cite: 1].

### 17.2 تسجيل الدخول

يستطيع المستخدم تسجيل الدخول باستخدام وسيلة الحساب المعتمدة[cite: 1].

### 17.3 الوظائف التي لا تتطلب حسابًا

يمكن للمستخدم [cite: 1]:

- فتح التطبيق [cite: 1].
- مشاهدة التحديثات [cite: 1].
- مشاهدة السجلات [cite: 1].
- استخدام الفلاتر [cite: 1].
- قراءة المحتوى العام [cite: 1].

### 17.4 الوظائف التي تتطلب حسابًا

تتطلب المصادقة [cite: 1]:

- إنشاء إبلاغ فقدان [cite: 1].
- إنشاء إعلان إيجاد [cite: 1].
- الوصول إلى رقم التواصل في إعلان الموجود [cite: 1].
- إدارة المحتوى المملوك للمستخدم [cite: 1].

## 18. التصميم المتجاوب

### 18.1 منهجية التصميم

يعتمد التصميم على منهجية [cite: 1]:

»[cite: 1] Desktop-first

ثم يتم تكيف الواجهات للشاشات الأصغر [cite: 1].

### 18.2 الحواسيب

على الشاشات الواسعة [cite: 1]:

- يظهر Sidebar عند فتح القائمة [cite: 1].
- تستغل التحديثات مساحة الشاشة بصورة مريحة للقراءة [cite: 1].
- تعرض البطاقات/المشاركات بمقاسات مناسبة للقراءة المستمرة [cite: 1].

### 18.3 الهواتف

على الشاشات الصغيرة [cite: 1]:

- يتحول Sidebar إلى قائمة قابلة للفتح [cite: 1].
- تعاد أحجام العناصر والمسافات بما يناسب اللمس [cite: 1].
- تحافظ الواجهة على نفس الترتيب والمنطق الوظيفي [cite: 1].

## 19. التفاعل والحالات

يجب تصميم حالات واجهة واضحة على الأقل للآتي [cite: 1]:

### 19.1 التحميل

عند انتظار البيانات يظهر مؤشر تحميل مناسب [cite: 1].

### 19.2 عدم وجود محتوى

في التحديثات [cite: 1]:

«لا توجد تحديثات» [cite: 1]

وفي السجلات يمكن استخدام رسالة واضحة تناسب حالة السجل [cite: 1].

### 19.3 خطأ الاتصال

تعرض الواجهة رسالة مفهومة للمستخدم عند فشل تحميل البيانات أو تنفيذ العملية [cite: 1].

### 19.4 نجاح العملية

بعد إنشاء أو تعديل محتوى، يظهر تأكيد واضح لنجاح العملية [cite: 1].

### 19.5 أخطاء النماذج

يجب إظهار أخطاء الحقول بجانب الحقل المتأثر أو في مكان واضح، مع توضيح ما يجب تصحيحه [cite: 1].

## 20. قابلية الاستخدام

يجب أن [cite: 1]:

- تكون أسماء الوظائف مباشرة وواضحة [cite: 1].
- تكون الأزرار ذات نصوص مفهومة [cite: 1].
- لا تعتمد الواجهة على المعرفة التقنية للمستخدم [cite: 1].
- تكون البيانات المهمة مرئية دون خطوات غير ضرورية [cite: 1].
- يكون المسار من التحديث إلى التواصل قصيرًا وواضحًا [cite: 1].
- تكون حالات المحتوى مفهومة من أول قراءة [cite: 1].

## 21. المظهر البصري

يجب أن يعكس تصميم SSS طبيعة النظام باعتباره منصة موثوقة ومنظمة للمفقودات، وليس شبكة اجتماعية أو متجرًا إلكترونيًا [cite: 1].

يجب أن تتميز الواجهة بـ [cite: 1]:

- الوضوح [cite: 1].
  - البساطة [cite: 1].
  - القراءة السريعة [cite: 1].
  - التمييز البصري بين الحالات [cite: 1].
  - عدم ازدحام العناصر [cite: 1].
  - المحافظة على تسلسل بصري واضح [cite: 1].
- ولا يعتمد التصميم على كثرة المؤثرات البصرية أو الحركات غير الضرورية [cite: 1].

## 22. إمكانية الوصول

يجب مراعاة المبادئ الأساسية لقابلية الوصول، ومنها [cite: 1]:

- وضوح النصوص [cite: 1].
- تباين مناسب [cite: 1].
- أحجام نصوص قابلة للقراءة [cite: 1].
- عناصر تفاعلية واضحة [cite: 1].
- دعم لوحة المفاتيح على الحواسيب قدر الإمكان [cite: 1].
- عدم الاعتماد على اللون وحده في التعبير عن حالة المحتوى [cite: 1].

23. قرارات UX/UI المعتمدة لمVP

| القرار                 | المعتمد                         |
|------------------------|---------------------------------|
| الصفحة الرئيسية        | التحديثات                       |
| اتجاه التصميم          | Desktop-first                   |
| لغة الواجهة            | العربية فقط                     |
| القائمة                | زر ☰ يفتح التبويبات             |
| التحديثات              | الكل / المفقودات / الموجودات    |
| ترتيب التحديثات        | الأقدم أعلى ← الأحدث أسفل       |
| زر العودة لآخر القائمة | يظهر عند التمرير للأعلى         |
| تفاصيل المحتوى         | ظاهرة مباشرة في التحديثات       |
| Popup                  | غير مستخدم                      |
| صفحة تفاصيل منفصلة     | غير مستخدمة للمشاركات           |
| البحث النصي            | غير موجود في MVP                |
| السجلات                | مستقلة عن التحديثات             |
| ترتيب السجلات          | الأقدم أعلى ← الأحدث أسفل       |
| فلتر السجلات           | الكل / المفقودات / الموجودات    |
| فلتر الحالة            | يظهر بعد اختيار نوع المحتوى     |
| فلتر التاريخ           | متاح في السجلات                 |
| رقم الواجد             | يظهر للمستخدم المسجل فقط        |
| التواصل                | زر ينقل غير المسجل إلى المصادقة |
| المصور                 | خارج MVP                        |
| الإشعارات              | خارج MVP                        |
| التقييم                | مؤجل لإصدار لاحق                |
| إدارة المستخدمين       | مؤجلة لإصدار لاحق               |
| إدارة النظام           | داخل الإعدادات للAdmin          |

| القرار       | المعتمد                                       |
|--------------|-----------------------------------------------|
| لوحة الإدارة | Dashboard + إدارة المفقودات + إدارة الموجودات |

24. العلاقة مع SRS وSAD

تلتزم هذه الوثيقة بالمتطلبات المحددة في SRS وبالبنية المحددة في SAD[cite: 1].  
يحدد[cite: 1]:

- SRS: ما الذي يجب أن يفعله النظام[cite: 1].
  - SAD: كيف يتي النظام تقنيًا[cite: 1].
  - UX/UI: كيف تظهر هذه الوظائف للمستخدم وكيف يتفاعل معها[cite: 1].
- ولا يجوز أن تضيف الواجهة وظيفة غير معتمدة في SRS دون تحديث المتطلبات ذات الصلة[cite: 1].

25. نطاق الإصدارات اللاحقة

- لا تدخل الميزات التالية ضمن تصميم الـ MVP الحالي، ويمكن دراسة إضافتها في إصدارات مستقبلية[cite: 1]:
- تقييم النظام "قيّمنا"[cite: 1].
  - دعم لغات إضافية[cite: 1].
  - إدارة المستخدمين من لوحة الإدارة[cite: 1].
  - البحث النصي المتقدم[cite: 1].
  - رفع الصور[cite: 1].
  - الإشعارات[cite: 1].
  - وظائف متقدمة للسجل والأرشفة[cite: 1].
  - تكاملات مع خدمات خارجية[cite: 1].

26. الخلاصة

تعتمد تجربة SSS على جعل المستخدم قادرًا على فهم المحتوى من الواجهة نفسها دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين صفحات التفاصيل[cite: 1].  
وتتمحور الواجهة حول التحديثات باعتبارها المساحة النشطة للمفقودات والمعثور عليها، بينما تمثل السجلات الذاكرة التاريخية للنظام[cite: 1].  
يعتمد العرض الزمني على نموذج[cite: 1]:  
«الأقدم في الأعلى، والأحدث في الأسفل»[cite: 1]



بحيث يتعامل المستخدم مع التحديثات كسجل حي متدفق، مع توفير زر وصول سريع إلى نهاية القائمة عند الحاجة[cite: 1].

ويُحافظ التصميم على بساطة النظام من خلال تقليل الصفحات والنوافذ المنبثقة والعناصر غير الضرورية، مع إبقاء الوظائف الأساسية — الإبلاغ، الإيجاد، التواصل، إدارة الحالات، والسجلات — واضحة ومباشرة[cite: 1].

ويستهدف التصميم توفير تجربة متسقة وموثوقة على الحواسيب والهواتف، مع اعتماد العربية كلغة للـ MVP، وفصل تجربة الإدارة عن تجربة المستخدم العادي من خلال وضع وظائف الإدارة داخل الإعدادات[cite: 1].