朝早流程助手：修改教学文档

呢份文档系畀将来嘅你自己睇嘅。目标唔系教你学编程，而系等你想改嘢嗰阵，**知道去边度改、改边几行、边啲唔好乱掂**。

一、先记住整体结构

你个 `index.html` 大致分 3 部分：

1. 画面（HTML）

负责按钮、标题、计时器、目前播放文字。

你通常**唔需要点改**，除非你想改按钮字、提示字、或者画面上显示啲咩。

2. 样式（CSS）

负责颜色、大细、圆角、间距。

你通常**唔需要点改**，除非你想改外观。

3. 逻辑（JavaScript）

真正重要嘅系呢部分。你平时会改嘅，主要系：

- `const steps = [...]`
- `const musicLibrary = {...}`
- 某啲提示文字

二、你平时最常改嘅 2 个区域

A. 流程内容：`const steps = [...]`

每一步都系一个对象，例如：

```
{ name: "刷牙", duration: 6 * 60, speakText: "Brush teeth" }
```

或者有歌嘅步骤：

```
{ name: "涂防晒 + 梳头 + 影相", duration: 8 * 60, category: "game", speakText: "Put on sunscreen, comb hair and take photos" }
```

每个字段意思

- `name`
- 画面显示嘅中文名
- 例如：`"刷牙"`
- `duration`
- 呢一步几多秒
- 例如：`6 * 60` 就系 6 分钟
- `speakText`
- 英文语音会读出呢句
- 例如：`"Brush teeth"`
- `category`
- 呢一步要播边个歌单分类
- 例如：`"anime"`、`"game"`
- **冇写就唔会播歌**

B. 歌单内容：`const musicLibrary = {...}`

例如：

```
const musicLibrary = {
  anime: [
    "audio/anime/1.mp3",
    "audio/anime/2.mp3"
  ],
  game: [
    "audio/game/1.mp3",
    "audio/game/2.mp3"
  ]
};
```

结构意思

- `anime`、`game`
- 呢啲系歌单分类名
- 要同 `steps` 里面嘅 `category` 对得上
- 数组里面每一行

- 系一首歌嘅路径
- 路径一定要同 GitHub / 本地文件夹结构一致

三、最常见修改：直接照抄

1. 想改某一步个中文显示

例如将：

```
{ name: "刷牙", duration: 6 * 60, speakText: "Brush teeth" }
```

改成：

```
{ name: "刷牙 + 整牙线", duration: 6 * 60, speakText: "Brush teeth" }
```

会影响咩？

- 只会影响画面显示
- **唔会影响功能**

---

2. 想改某一步时间

例如将 6 分钟改做 8 分钟：

```
{ name: "刷牙", duration: 8 * 60, speakText: "Brush teeth" }
```

规则

- `几分钟 * 60`
- 例如：
- 3 分钟 = `3 * 60`
- 15 分钟 = `15 * 60`

---

3. 想改英文语音内容

例如：

```
speakText: "Brush teeth"
```

改成：

```
speakText: "Time to brush your teeth"
```

会影响咩？

- 会影响英文语音读出内容
- **唔影响其他功能**

---

4. 想新增一个步骤

例如你想喺“洗面”后面加“洗鼻”：

```
{ name: "洗鼻", duration: 3 * 60, speakText: "Wash nose" }
```

如果呢一步想播歌：

```
{ name: "洗鼻", duration: 3 * 60, category: "anime", speakText: "Wash nose" }
```

注意

- 每一步之间要有逗号 `,`
- 最后一行后面可以唔加，但中间行一定要有

---

5. 想删除一个步骤

直接删咗嗰一整行对象就得。

例如删：

```
{ name: "拖地", duration: 4 * 60, speakText: "Mop the floor" }
```

注意

- 删除后，上面一行同下面一行嘅逗号要正常

---

6. 想令某一步开始播歌

例如原本系：

```
{ name: "屙屎", duration: 10 * 60, speakText: "Use the bathroom" }
```

改成：

```
{ name: "屙屎", duration: 10 * 60, category: "anime", speakText: "Use the bathroom" }
```

条件

- `category` 一定要对应到 `musicLibrary` 入面已有嘅分类

---

7. 想令某一步唔播歌

删走 `category` 就得。

例如：

由：

```
{ name: "屙屎", duration: 10 * 60, category: "anime", speakText: "Use the bathroom" }
```

改成：

```
{ name: "屙屎", duration: 10 * 60, speakText: "Use the bathroom" }
```

---

8. 想加歌

去 `musicLibrary` 对应分类入面加一行。

例如：

```
anime: [
  "audio/anime/1.mp3",
  "audio/anime/2.mp3",
  "audio/anime/3.mp3"
]
```

加到：

```
anime: [
 "audio/anime/1.mp3",
 "audio/anime/2.mp3",
 "audio/anime/3.mp3",
 "audio/anime/4.mp3"
]
```

同时要做嘅事

你真系要喺文件夹入面有：

```
audio/anime/4.mp3
```

如果代码有、文件冇，就播唔到。

---

9. 想减歌

喺 `musicLibrary` 删除对应一行就得。

例如删：

```
"audio/anime/4.mp3",
```

如果文件夹里仲有 `4.mp3`，可以唔理； 只要 `musicLibrary` 冇引用，程式就唔会播到佢。

---

10. 想新增一个新歌单分类

例如想加 `drama`：

第一步：喺 `musicLibrary` 加分类

```
drama: [
 "audio/drama/1.mp3",
 "audio/drama/2.mp3"
]
```

第二步：喺文件夹加歌

```
audio/drama/1.mp3
audio/drama/2.mp3
```

第三步：喺步骤度引用

```
{ name: "食早餐", duration: 20 * 60, category: "drama", speakText: "Eat breakfast" }
```

四、而家播放紧边首歌：点解会显示文件名

而家程式显示嘅系：

```
目前播放：1.mp3
```

因为而家系直接由路径抽文件名出来显示。

好处

- 加歌唔使额外写标题
- 最省事

代价

- 你见到嘅系 `1.mp3` 呢种名
- 唔系正式歌名

如果将来想令显示更好睇

最简单方法系直接改文件名，例如：

```
audio/anime/Ultraman Theme.mp3
```

咁画面就会显示：

```
目前播放：Ultraman Theme.mp3
```

五、真随机播歌：而家逻辑点运作

而家呢版唔系“先 shuffle 一次再顺住播”，而系：

- 每次要播下一首
- 都喺当前分类入面重新 random 抽
- 但避免同上一首完全一样

所以会出现嘅情况

可能：

- 2.mp3
- 5.mp3
- 1.mp3
- 2.mp3

呢个系正常。

唔会出现嘅情况

通常唔会：

- 2.mp3
- 2.mp3

因为已经做咗“避免同上一首一样”。

六、边啲可以放心改，边啲最好唔好乱掂

可以放心改

1. `steps` 里面呢啲字段

- `name`
- `duration`
- `speakText`
- `category`

2. `musicLibrary` 里面嘅歌路径

3. 画面上一啲提示文字

例如：

- “目前未播放音樂”
- “建議時間...”

最好唔好乱掂

1. 变量名

例如：

- `currentIndex`
- `timeLeft`
- `currentCategory`
- `currentTrackSrc`
- `lastTrackSrc`

2. function 名

例如：

- `pickRandomTrack`
- `playCurrentTrack`
- `playStepAudio`
- `pauseEverything`
- `startCurrentStepSequence`

3. 结构符号

例如：

- `{ }`
- `[ ]`
- `( )`
- 逗号 `,`
- 引号 `" "`

4. HTML 元素 id

例如：

- `id="bgm"`
- `id="stepName"`
- `id="nowPlaying"`

改咗呢啲，功能好容易壞。

七、最常见报错原因

1. 逗号漏咗

例如：

```
{ name: "刷牙", duration: 6 * 60 }
{ name: "洗面", duration: 5 * 60 }
```

中间冇逗号，咁就会报错。

正确：

```
{ name: "刷牙", duration: 6 * 60 },
{ name: "洗面", duration: 5 * 60 }
```

---

2. 路径写错

例如代码写：

```
"audio/anime/4.mp3"
```

但文件实际叫：

```
audio/anime/04.mp3
```

咁就播唔到。

---

3. 分类名对唔上

例如 step 写：

```
category: "Anime"
```

但 `musicLibrary` 写：

```
anime: [...]
```

大小写唔同，咁就搵唔到歌单。

正确应该完全一样。

---

4. 文件上传咗，但 `musicLibrary` 冇加

咁程式唔会知道有呢首歌。

---

5. 代码改完但网站冇更新

通常原因：

- 改错文件（要改 `index.html`）
- GitHub Pages 仲未刷新
- 浏览器缓存

处理方法

- 确认改嘅系 `index.html`
- 等 1–3 分钟
- 用无痕模式开网站

八、GitHub 更新流程（最实用）

如果你用 GitHub Desktop：

改代码后

1. 存档
2. 去 GitHub Desktop
3. 睇 Changes
4. 写一句 summary
5. 例如：`update morning steps`
6. 撳 `Commit to main`
7. 撳 `Push origin`
8. 等 1–3 分钟
9. 去网站刷新

九、你以后最常用嘅“模板”

模板 1：新增一个无音乐步骤

```
{ name: "洗鼻", duration: 3 * 60, speakText: "Wash nose" }
```

模板 2：新增一个有音乐步骤

```
{ name: "整理出门物品", duration: 5 * 60, category: "game", speakText: "Prepare things to go out" }
```

模板 3：喺 anime 分类加一首歌

```
"audio/anime/15.mp3"
```

模板 4：新增一个分类

```
musicLibrary = {
  anime: [...],
  game: [...],
  drama: [
    "audio/drama/1.mp3",
    "audio/drama/2.mp3"
  ]
}
```

然后步骤咁写：

```
{ name: "食早餐", duration: 20 * 60, category: "drama", speakText: "Eat breakfast" }
```

十、最懒人原则（你以后跟住呢个就得）

想改流程

→ 去 `steps`

想改歌

→ 去 `musicLibrary`

想改语音

→ 改 `speakText`

想改显示中文

→ 改 `name`

想停播歌

→ 删 `category`

想开播歌

→ 加 `category`

十一、最后一句提醒

你以后想改嘢，**先改一小部分，存档，测试**。

唔好一次过：

- 改 10 个步骤
- 加 20 首歌
- 再改 5 条逻辑

因为一壞，你会唔知边度出事。

最稳方法： 1. 改 1 处 2. 测试 3. 再改下一处

如果将来你仲想加新功能，例如：

- 最近 3 首唔准重复
- 新增分类
- 更复杂嘅显示歌名
- 手机版更稳播放

你就拎住呢份文档，再问我就得。