

Schema documentation for ISO-3866.xsd

february 28, 2019

Table of Contents

Namespace: ""	1
Schema(s)	1
Main schema ISO-3866.xsd	1
Element(s)	1
Element countries	1
Element countries / country	2
Attribute(s)	3
Attribute countries / country / @name	3
Attribute countries / country / @alpha-2	3
Attribute countries / country / @alpha-3	3
Attribute countries / country / @country-code	4
Attribute countries / country / @iso_3166-2	4
Attribute countries / country / @region	4
Attribute countries / country / @sub-region	4
Attribute countries / country / @intermediate-region	4
Attribute countries / country / @region-code	4
Attribute countries / country / @sub-region-code	5
Attribute countries / country / @intermediate-region-code	5

Namespace: ""

Schema(s)

Main schema ISO-3866.xsd

Namespace	No namespace
Properties	attribute form default: unqualified element form default: qualified
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Element(s)

Element countries

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex
Model	country
Children	country
Instance	<pre><countries> <country alpha-2="" alpha-3="" country-code="" intermediate-region="" intermediate-region-code="" iso_3166-2="" name="" region="" region-code="" sub-region="" sub-region-code="">{1,1}</country> </countries></pre>
Source	<pre><xs:element name="countries"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="country"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute type="xs:string" name="name"/> <xs:attribute type="xs:string" name="alpha-2"/> <xs:attribute type="xs:string" name="alpha-3"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

	<pre> <xs:attribute type="xs:byte" name="country-code"/> <xs:attribute type="xs:string" name="iso_3166-2"/> <xs:attribute type="xs:string" name="region"/> <xs:attribute type="xs:string" name="sub-region"/> <xs:attribute type="xs:string" name="intermediate-region"/> <xs:attribute type="xs:short" name="region-code"/> <xs:attribute type="xs:byte" name="sub-region-code"/> <xs:attribute type="xs:string" name="intermediate-region-code"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Element countries / country

Namespace	No namespace			
Diagram				
Type	extension of xs:string			
Properties	content:	complex		
Attributes	QName	Type	Use	
	alpha-2	xs:string	optional	
	alpha-3	xs:string	optional	
	country-code	xs:byte	optional	
	intermediate-region	xs:string	optional	
	intermediate-region-code	xs:string	optional	
	iso_3166-2	xs:string	optional	

	QName	Type	Use	
	name	xs:string	optional	
	region	xs:string	optional	
	region-code	xs:short	optional	
	sub-region	xs:string	optional	
	sub-region-code	xs:byte	optional	
Source	<pre><xs:element name="country"> <xs:complexType> <xs:simpleContent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute type="xs:string" name="name"/> <xs:attribute type="xs:string" name="alpha-2"/> <xs:attribute type="xs:string" name="alpha-3"/> <xs:attribute type="xs:byte" name="country-code"/> <xs:attribute type="xs:string" name="iso_3166-2"/> <xs:attribute type="xs:string" name="region"/> <xs:attribute type="xs:string" name="sub-region"/> <xs:attribute type="xs:string" name="intermediate-region"/> <xs:attribute type="xs:short" name="region-code"/> <xs:attribute type="xs:byte" name="sub-region-code"/> <xs:attribute type="xs:string" name="intermediate-region-code"/> </xs:extension> </xs:simpleContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>			
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd			

Attribute(s)

Attribute countries / country / @name

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<pre><xs:attribute type="xs:string" name="name"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @alpha-2

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<pre><xs:attribute type="xs:string" name="alpha-2"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @alpha-3

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<pre><xs:attribute type="xs:string" name="alpha-3"/></pre>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @country-code

Namespace	No namespace
Type	xs:byte
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:byte" name="country-code"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @iso_3166-2

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:string" name="iso_3166-2"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @region

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:string" name="region"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @sub-region

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:string" name="sub-region"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @intermediate-region

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:string" name="intermediate-region"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @region-code

Namespace	No namespace
Type	xs:short

Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:short" name="region-code"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @sub-region-code

Namespace	No namespace
Type	xs:byte
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:byte" name="sub-region-code"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd

Attribute countries / country / @intermediate-region-code

Namespace	No namespace
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element countries/country
Source	<code><xs:attribute type="xs:string" name="intermediate-region-code"/></code>
Schema location	file:/C:/Users/forkar/Documents/GIT-SVN-BitBuck/TSCP/CountryCode/ISO-3866.xsd