Tomáš Karella

1. května 2017

Téma:

Tento program slouží k tvorbě hradlových sítí, následně k simulaci jejich výpočtu a jejich opakovanému využití v dalších hradlových sítích. Propojení sítě je koncipováno přes načítání kostrukčního souboru, který je popsát dále.

Kompilace a spouštění:

Pro spuštění na Linux distribucích je nutný překladač g++-6 a GNU Make.

- make compile zkompiluje zdrojáky do spustitelného souboru "/bin/main"
- make clean smaže zdrojové zkompilované soubory
- make convert změní eol všech příkladů z CRLF na LF
- make test1 make test6 zkonstruuje příklad a vyzkouší všechny možné vstupy
 - 1. XORAND ADDW
 - 2. XORAND ADDW ADD4
 - 3. allgate
 - 4. DAND
 - 5. DXOR
 - 6. example.txt

Pro spuštění na Windows distribucích je program dostupný pouze jako Visual Studio projekt(VS 2015 a vyšší).

Uživatelská dokumentace:

Interaktivní režim:

Po spuštění bez parametrů se otevře interaktivní režim, který vás vyzve k zadání cesty konstrukčního souboru. Po jeho úspěšném zkonstruování se přepne do režimu vkládání vstupu,

kdy pro daný vstup spočítá a vrátí výstup. Dále poskytuje možnost zkonstruovat hradlo pro další použití(klíčové slovo: c). Po úspěšné konstrukci se opět dostane do režimu načítání souborů. Nyní už může používat jméno prvního konstruovaného hradla jako typ.

Formát vstupu:

Vstupy pro hradlovou síť jsou ve formátu řetězce znaků a to 1 pro logickou 1 a 0 pro logickou 0.

Interaktivní režim - klíčová slova:

```
exit,e - slouží k ukončení aplikace const, c - konstruuje zadané hradlo, (jen v režimu, kdy je načtený konstrukční soubor) h, help, man - zobrazí klíčová slova
```

Pasivní režim:

Pro spuštění pouze konstrukce a simulace jednotlivých hradel. Lze používat následující argumenty při spouštění main fce. Pro spuštění v pasivní režimu musí být nastaven alespoň jeden konstručkní soubor a alespoň jeden vstup.

- -f [file..] cesty ke konstručním souborům, které se konstrují dle pořadí
- -h vytiskne argumenty fce
- ${\bf -i}$ vstupy pro poslední generované hradlo, ve formát 1 pro logickou 1 a 0 pro logickou nulu, př: pro hradlo DAND: 10
- -a vyzkouší všechny možné vstupy pro poslední konstruované hradlo a -i ignoruje
- -d zoobrazí debug informace

Konstrukční soubor - formát:

Modelový soubor lze nalézt "examples/model.txt". Ve zmíněné složce je i celá řada příkladů k vyzkoušení programu.

Soubor se skládá ze dvou hlavních částí. Pojmenování hradel, kde deklarujete jméno hradla(noCASE sensitive a smí obsahovat pouze číslice a písmena) k jménu typ hradla. Část druhá, kde se řeší jejich vzájemné propojení. Jednotlivé tagy jsou odděleny tabulátorem.

```
#GATE MYNAME (1)
NameOfGate Type (2)
NameOfGate Type
#CONNECT (3)
```

```
NameOfGate[OutputPinID] -> NameOfGate[InputPinID] (4)
NameOfGate[OutputPinID] -> NameOfGate[InputPinID]
# (5)
```

- 1. kontrolní tag pro pojmenovácí část souboru a jméno vašeho hradla (oddělené tabulátorem)
- 2. jméno hradla(pouze písmena a číslice) dále typ(predefinovaný či už zkonstruovaný) vzájemně odděleny tabulátorem.
- 3. kontrolní tag pro začátek propojovací část souboru
- 4. jméno hradla a v hranatých závorkách číslo výstupního pinu dále "->"oddělená z obou stran tabulátorem jméno hradla s číslem vstupního pinu.
- 5. kontrolní tag konce konstr. souboru

Pro konstrukci musí být připojeny u hradel všechny vstupní i výstupní piny, konstrukt musí obsahovat alespoň jedno hradlo vstupní a alespoň jedno výstupní.

Kostrukční soubor - seznam předdefinovaných typů hradel

- Základní logické fce:
 - NOT
 - AND
 - OR
 - XOR
 - NAND
 - NOR
 - XNOR
- Ostatní
 - Input
 - Output
 - Blank (má pouze vstup a nikam není dále posílán)
 - ConstIn0 (má pouze výstup a stále nastaven na 1)
 - ConstIn1 (má pouze výstup a stále nastaven na 1)
 - Double (na dva výstupy pouští stejný 1 vstup)

Konstrukční soubor - příklady

- model.txt obecný model konstručního souboru
- allgate.txt hradlo využívající všechno předdefinované hradla
- DAND.txt double and, and s 2 výstupy
- DXOR.txt double xor, xor s 2 výstupy
- XORAND.txt xor a and na stejný vstup, první výstup xor druhý and
- ADDW.txt sčítačka dvou čísel a přetečení, musí být zkonstruovaný XORAND
- ADD4.txt sčítačka 2x2 bitových čísel, musí být zkonstruovaný XORAND a ADDW

Implementace:

Implemetaci je rozdělena do následujích částí:

- **graph**(graph.h) implementuje multigrafu, každý vrchol a hrana nese generickou hodnotu.
- gates (gates.h, gates.cpp) deklaruje obecně třídu hradlo a její konkrétní implementace.
- workbench (workbench.h, workbench.cpp) implementuje propojování jednotlivých hradel v hradlovou síť, kontroluje jejich korektnost a konstruuje uživatelsky definovaná hradla.
- workbenchTUI (workbenchTUI.cpp, workbench.TUI.h) řeší komunikaci mezi uživatelem a workbench, načítá konstrukční soubory.
- main (main.cpp) parsuje vstupní parametry a spouští metody workbenchTUI.

graph

Obsahuje následující šablonové třídy s typovými parametry VertexValue, EdgeValue:

- Vertex drží hodnotu VertexValue
- Edge orientovaná hrana mezi Vertex s hodnotou EdgeValue
- Graph orientovaný multigraf nad Vertex a Edge (vtype = Vertex<VertexValue>, etype = Edge<VertexValue,EdgeValue>)
 - vtype * add_vertex(VertexValue value) => přidává vrchol do grafu bez hran
 - etype* connect(vtype* from, vtype* to, EdgeValue value) => vytváří hranu z from do to s hodnotou value
 - void disconnect(etype* e) => smaže v grafu hranu e
 - vector<etype*> edges from(vtype* a) => vrátí seznam hran z vrcholu a
 - vector<etype *> edges to(vtype* a) => vrátí seznam hran do vrcholu a
 - unordered_set<vtype *> verticies_from(vtype* a) => vrátí seznam vrcholů dosažitelných z a
 - bool cycle_detection() => testuje, zda daný graf obsahuje cyklus, implementováno DFS, které pokud se vrátí do už uzavřeného vrcholu nahlásí nalezení cyklu
 - bool all_vertices_available_from(vector<vtype*> from) => testuje, zda z daných vrcholů je dosažitelný celý graf, pomocí DFS projde graf. Pokud počet uzavřených vrcholů není shodný s velikostí grafu zahlásí false

gates

- výčtový typ Status Zero, One, Floating(logická 1,0 a nenastaveno)
- třída Signal obsahuje proměnné : toID, fromID pořadí pinů u vstupního a výstupního hradla a Status aktuální nastavení signálu
- abstraktní třída Gate -
 - obsahuje vlastnosti velikost vstupu, výstupu, název, id unikátní číslo, result pravdivý, když jsou nastaveny výstupy, resultValues - hodnota výstupů
 - virtuální metoda Update spočítá výstup z hradla
- Třídy všech předdefinovaných hradel s přetíženou metodou Update, která počítá jejich logické fce.
 - NOT AND OR XOR NAND NOR XNOR Input Output Blank ConstIn ConstIn Double
- třídu UserDefinedGateModel třída uchovávající hradlovou síť sestavenou uživatelem, drží ukazatel na její graf, vstupní a výstupní hradla
 - metoda Update nastaví vstupní hradla, simuluje průchod skrz graf hradlovou síť a vrátí hodnoty z výstupních hradel
 - metoda getGate vrací objekt třídy UserDefinedGate, která lze použít v dalších hradlových sítích
- třída User Defined
Gate - třída pro využití v dalších hradlových sítí, ukazuje na User
-Defined Gate
Model
 - metoda Update volá Update na modelu daného hradla

workbench

- výčtový typ WorkbenchStatus značící stav workbench UnderConstruction, Constructed, Calculating, Calculated
- třídu Workbech
 - obsahuje Graph
 Gate,Signal> která je vlastní hradlovou sítí, ukazatele na modely uživatelsky definovaný hradel, na vstupní/výstupní/constatní hradla, ukazatele na ještě nepřipojená hradla(funkce pro jejich výpis)
 - ve stavu konstrukce jsou k dispozici metody pro přidávání nových hradel, propojování.
 - * bool Connect(const std::size_t & freeInputPosition,const std::size_t & freeInputID, const std::size_t & freeOutputPosition, const std::size_t & freeOutputID)
 - => připojí na vstupní pin hradla na freeInputPosition(pozice v listu hradel s volným vstupem) na výstupní pin hradla na freeOutputPosition pozici, *ID říká číslo pinu
 - * bool Connect(gvertex from, gvertex to, std::size_t fromPin, std::size_t toPin) => spojí vrchol from s vrcholem to na zvolených pinech
 - * gvertex Add(const std::size_t & num) => přidá hradlo do sítě, num určuje jaké standartní hradlo přidá podle pořadí ve vektoru StandardGates
 - * gvertex GetType(string typeName) => přidá hradlo typu podle typeName(název předdefinovaného hradla, či název už nahraného hradla)
 - * bool GetVertex(string name, gvertex& v) => vrátí pojmenovaný(name) vrchol do v, pokud name není jméno žádného vrcholu vrátí false
 - * bool AddNamedGate(string gateName, string typeName) => přidá pojmenovaný vrchol typu typeName do grafu, pokud už existuje pojmenování vrátí false
 - * bool AddUserDefineGate(const std::size_t & positionInList) => přídá do grafu už vytvořené hradlo dle pozice v listu
 - \ast gvertex Add
InputGate() a vertex AddOutputGate() => přidá vstupní či výstupní hradlo

- Pro konstrukci:

- * bool ConstructBench() => Otestuje, zda je hradlová síť korektní. Obsahuje alespoň 1 vstupní a 1 výstupní hradlo, zda nevznikl cykl a zda je hradlo celé dosažitelné. K tomu používá metody graph. Pak se přepne workbench do stavu Constructed. Pokud testy neuspějí vrátí false
- Při úspěšně zkonstruovaném hradle:
 - * bool SetInput(vector<bool> input) => nastaví vstupní hradla na hodnoty z argumentu, a simuluje průchod sítí v grafu a skončí až budou nastavené

všechny výstupní hradla. Vrátí false, pokud je špatný formát vstupních hodnot.

* vector
bool> ReadOutput() => vrátí vypočítané výstupy, pokud byla předtím volána f
ce SetInput(input)

Konstrukce hradla:

* bool ConstructUserGate(string name) =>Zkonstruje z aktuální sítě User-DefinedGateModel, přidá jej do seznamu všech UserDefinedGates, nastaví novému hradlu typ dle name, nakonec zavolá ResetWorkbench(false)

Další funkce:

- * vector<string> ListAllGates(), string GetTestOutput() => výpisové funkce všech aktuálních typů hradel a výpis z testů při konstrukci hradlové sítě
- * void ResetWorkbench(bool deleteUDG) => smaže aktuální už zkonstruovanou část hradla, pokud deleteUDG smaže i uživatelské typy

workbenchTUI

- Tvoří vrstvu mezi uživatelem a workbench. Funguje v několika verzích. Vrací výstup na streambuf output a čte streambuf input dané při konstrukci objektu.
 - bool ReadFile(string path) => načte hradlo z filu dle struktury konstrukčního souboru, vypisuje jednotlivé fáze čtení, pokud čtení selže vrátí false
 - void InteraktiveMode(),void InteraktiveMode(string path) => spustí interaktivní mód, který načte daný soubor, pak umožňuje konstrukci hradla, čtení vstupů a přidávání dalších hradel
 - void PassiveMode(string path, string inputSettings) => zkonstruuje daný konstrukční soubor, vypočítá výstup podle inputSettings a vypíše výstup.

main

Vytváří své workbenchTUI, nastaví input na std::cin a output std::cout, dále parsuje argumenty, dle jejich počtu volá příslušné metody na workbenchTUI.