

```
1 #####
2 # Bestand:  setup-wine.sh                                     #
3 # Doel:     Instellingsbestand voor Wine.                   #
4 # Gebruik:  Opdrachtregel in een instellingsbestand (aanbevolen). #
5 #          In het terminalvenster met script setup (aanbevolen): #
6 #          setup ~/bin/setup-wine.sh                         #
7 #          Direct in het terminalvenster:                   #
8 #          bash ~/bin/setup-wine.sh                         #
9 #          Een opdrachtregel kan ook uitgevoerd worden door deze eerst #
10 #          te kopiëren, en daarna te plakken in het terminalvenster, #
11 #          bijvoorbeeld via opdracht 'setup -s'.             #
12 # Gebruikt: -                                                #
13 # Auteur:   Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
14 # -----#
15 # Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 #
16 # Internationaal licentie (CC BY-SA 4.0).                      #
17 # Bezoek http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl om een kopie #
18 # te zien van de licentie of stuur een brief naar Creative Commons, #
19 # PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.                  #
20 # -----#
21 # Versies:  1.0.0    2016-03-23  Eerste versie.              #
22 #####
23 # VERSION_NUMBER=1.0.13
24 # RELEASE_DATE=2017-01-17
25
26 #-----#
27 # Wine instellen                                           #
28 #-----#
29
30 #1 [ 1/1 ] Stel in Wine - Windows-apps op Linux
31 : # Geen opdracht, wel informatie. Gebruik setup met optie info.
32 #2
33 #2 Gebruik Wine - Windows-apps op Linux
34 #2 -----
35 #2 Via de Snelzoeker, zoek win of pla en klik op Wine of PlayOnLinux,
36 #2 -of-
37 #2 rechtsklik op een .exe bestand en kies Openen met >
38 #2 Wine Windows programmalader.
39
40 # Einde instellingsbestand.
```