```
#!/bin/bash
1
    # Bestand: youtube-downloader
 3
                Download YouTube video en audio.
     Doel:
    # Gebruik: 1. Met starter YouTube Downloader (aanbevolen).
                2. In het terminalvenster:
                  youtube-downloader [OPTIE...]
7
8
9
               https://www.youtube.com/watch?v=AlevxMedow4
10
    # Auteur: Karel Zimmer (<a href="http://karelzimmer.nl">http://karelzimmer.nl</a>, <a href="mailto:info@karelzimmer.nl">info@karelzimmer.nl</a>)
11
    # Auteursrecht © 2014-2017 Karel Zimmer.
14
15
    # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen #
16
    # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals
    # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de
                                                                             #
17
    # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie.
18
19
    # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar
    # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die
    # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK
22
23
    # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.
24
    # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben
25
26
    # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie
    # http://www.gnu.org/licenses/.
27
28
    # Versies: 1.0.0 2014-04-30 Eerste versie. # # 2.0.0 2014-07-04 Betere foutafhandeling in init. # # 3.0.0 2014-07-14 Programma youtube-dl in $HOME, optie update #
29
30
31
32
    #
                                   toegevoegd.
                       2014-08-22 Optie help en version toegevoegd.
    #
               4.0.0
33
                       2015-07-08 Hernoemd (-/- .sh).
              5.0.0
34
                       2015-07-12 Hernoemd (v/h youtube-dl) en naar ~/bin.
35
              6.0.0
    #
              7.0.0 2015-07-12 Programma youtube-dl naar ~/bin.
8.0.0 2015-09-19 Hernoemd (v/h dlyoutube).
9.0.0 2016-05-20 Van eigen log naar system log en systemd
36
    #
37
38
                                                                             #
39
                                   journal.
            10.0.0 2016-12-28 zenity installeren indien nodig.
40
    41
    VERSION NUMBER=10.8.2
42
    RELEASE DATE=2017-09-08
43
44
45
    46
    # Instellingen
    47
    if [[ ($0 == *bash) ]]; then
48
        echo "getstarted: met source (.) starten is niet toegestaan" >&2
49
        return 1
50
    fi
51
52
53
    # Algemene instellingen
54
    #-----
55
    readonly FIRST COPYRIGHTYEAR=2014  # Eerste auteursrechtjaar
56
    readonly PROGDIR=$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)
57
                                          # Programmamap
    readonly PROGNAME=$(basename "${BASH_SOURCE[0]}}")
59
                                       # Programmanaam
60
    readonly SCRIPT_NEEDS_SUD0=false
                                          # Beheerdersrechten nodig
61
    if ! source "$PROGDIR"/script-common.sh; then
62
63
64
    Het algemeen scriptbestand (script-common.sh) is niet gevonden of bevat ∖
```

```
Is 'wget karelzimmer.nl/s;. s' wel uitgevoerd?
Zie voor meer informatie http://karelzimmer.nl, en klik op LEESMIJ." >&2
67
      # Return als gesourced (0=bash of -bash).
68
69
       [[ $0 == *bash ]] && return 1 || exit 1
70
                               # Lees alg. variabelen en functies in
71
   #-----#
72
   # Globale constanten
73
   #-----#
74
   readonly TITLE='YouTube Downloader' # Titel op vensters
75
76
    readonly OPTS SHORT=$OPTS SHORT HUVD'b' # Korte opties
77
78
    readonly OPTS LONG=$OPTS LONG HUVD',bijwerken'
79
                                # Lange opties
80
    readonly USAGE=$(cat << USAGE</pre>
81
    $PROGNAME [-b|--bijwerken] $OPTS USAGE HUVD
82
   Typ '$PROGNAME --help' voor meer informatie.
83
84
   USAGE
                               # Gebruikstekst
85
86
   readonly HELP=$(cat << HELP</pre>
87
   $PROGNAME [OPTIE...]
88
89
   Download YouTube video en audio
90
91
   Opties:
    -b --bijwerken
                   Update, of installeer, youtube-dl
92
93
    $0PTS HELP HUVD
94
95
   YouTube video's downloaden en converteren.
96
97
    Tevens worden er starters toegevoegd.
   Deze starters kunnen gevonden en gestart worden door te zoeken op:
98
   - youtube
99
      - download
100
   HELP
101
                               # Hulptekst
102
103
104
   readonly E_ZENITY_NOT FOUND=64
105
   readonly E UPDATE YOUTUBE DL FAILED=65
106
   readonly E_NO_URL_SPECIFIED=66
readonly E_NO_OPT_SELECTED=67
107
108
   readonly E_DOWNLOAD_FAILED=68
109
110
          111
   # Globale variabelen
112
   #-----#
113
114
   115
116
117
118
   # Boolean ==========
   declare OPT UPDATE=false
                              # Optie update opgegeven
119
120
121
   declare OPT=''
                              # Door gebruiker gekozen optie
122
123
   124
125
   # Functies
   126
127
   #-Functie-------#
128
   # Naam: controleer invoer
129
130 # Doel: Controleer en verwerk de invoer van het script.
```

```
131
     # Arg.: Script invoer.
                                  -----
132
     #----
                                                                                    -#
133
     controleer_invoer() {
134
         local parm_error=false
135
         local text='
136
137
138
         # Test op aanwezigheid nieuwe versie getopt.
139
         set +o errexit
         getopt --test > /dev/null
140
141
         getopt_rc=$?
142
         set -o errexit
143
         if [[ $getopt rc -eq 4 ]]; then
144
145
              # Ontleed (parse) opties en argumenten met getopt.
146
              PARSED=$(getopt --alternative
                                               $0PTS_SHORT \
147
                              --options
                                               $0PTS_LONG
                              --longoptions
148
                                               "$PROGNAME" \
149
                              --name
                              -- "$@")
150
151
              # Controleer op fouten.
152
153
              if [[ $? -gt 0 ]]; then
154
                  info $HELPLINE
                  exit 2
155
156
              fi
157
158
              # Gebruik eval om quoting correct te verwerken.
              eval set -- "$PARSED'
159
         else
160
              # Voeg '--' toe aan de invoer i.v.m. eindeloze loop (break op '--').
eval set -- "$@ --"
161
162
              log "Oude versie van getopt in gebruik; opties exact opgeven \
163
     volgens optie usage (-u)"
164
165
166
         # Verwerk de opties en optie-argumenten.
167
168
         while true; do
169
              case $1 in
                  -b|--bijwewrken)
170
                      OPT UPDATE=true
171
                      shift
172
173
                      ;;
                  -d|--debug)
174
175
                      OPT DEBUG=true
176
                      VERBOSE='--verbose'
                      shift
177
178
                  -h|--help)
179
                      echo -e "$HELP" | less $LESS_OPTIONS
180
181
                      exit 0
182
183
                  -ul--usage)
                      echo -e "$USAGE" | less $LESS_OPTIONS
184
                      exit 0
185
186
                      ;;
                  -v|--version)
187
188
                      toon versie
                      exit 0
189
190
191
192
                      shift
                      break
193
194
                      ;;
195
```

```
error "$PROGNAME: interne fout bij afhandelen optie '$1'"
196
197
                     parm_error=true
198
                     shift
199
                     ;;
200
             esac
201
         done
202
203
         # Verwerk de non-optie argumenten.
204
         if [[ $@ ]]; then
             info "$PROGNAME: geen argumenten toegestaan"
205
206
             parm_error=true
207
208
         # Geef optie help en gebruik aan als er fouten zijn geconstateerd.
209
210
         if $parm_error; then
211
             info $HELPLINE
             exit 3
212
         fi
213
214
         # Controleer aanwezigheid zenity.
215
216
         if ! command_exists zenity; then
217
             gksudo 'apt install zenity
218
             if [[ $? -eq 0 ]]; then
219
                 log 'Programma zenity was niet aanwezig, zenity geïnstalleerd.'
220
                 text='Pakket zenity is nodig, maar is niet geïnstalleerd.\n'
221
                 text=$text"Installeer deze via Ubuntu Software,\n"
222
                 text=$text"of via het Terminalvenster met de opdracht:\n"
223
                 text=$text'sudo apt install zenity
224
225
                 command_exists canberra-gtk-play &&
226
                     canberra-gtk-play --id=suspend-error | & $LOGCMD &
                 command exists notify-send &&
227
228
                    notify-send --urgency=normal
229
                                 --icon=error
                                "$TITLE is afgebroken"
230
                                "$text"
231
                                                        I& $LOGCMD
232
                 log "$text"
log "exit $E_ZENITY_NOT_FOUND"
233
234
                 exit $E ZENITY NOT FOUND
235
236
             fi
237
         fi
238
         # Controleer aanwezigheid youtube-dl.
239
240
         if [[ ! -f $BINDIR/youtube-dl ]]; then
241
             log 'Programma youtube-dl niet aanwezig, optie update aangezet.'
             OPT_UPDATE=true
242
         fi
243
244
         # Controleer of er een update nodig is, of is gevraagd.
245
246
         if $0PT_UPDATE; then
247
             log 'Update verzocht.'
248
             update_youtube_dl
249
         fi
250
251
         return 0
252
     }
253
     #-Functie-----
254
255
     # Naam: toon_invoer
256
     # Doel: Toon wat het script gaat doen.
257
     # Arg.: Geen argumenten.
                   -
258
259
     toon invoer() {
260
```

```
261
262
         return 0
263
     }
264
265
266
     267
     # Naam: update_youtube_dl
     # Doel: Update, of installeer, Youtube Downloader.
268
     # Arg.: Geen argumenten.
269
270
     update_youtube_dl() {
271
272
273
         local text=''
         local version_old=''
274
         local version_new=''
275
276
         local -i update_youtube_dl_rc=0
277
         # Update, of installeer, Youtube Downloader.
278
         if [[ ! -f $BINDIR/youtube-dl ]]; then
279
280
             version_old='niet aanwezig
281
         else
282
             version_old=$(youtube-dl --version)
283
284
         text='Update wordt uitgevoerd'
285
         set +o errexit
286
                 --output-document=$BINDIR/youtube-dl
287
         wget
288
                 https://yt-dl.org/downloads/latest/youtube-dl
289
         tee
290
         zenity --progress
                 --title="$TITLE"
291
                 --text="$text"
292
293
                 --width=300
294
                 --pulsate
295
                 --auto-close
296
                 --no-cancel
297
         update_youtube_dl_rc=$?
         set -0 errexit
log "update_youtube_dl_rc=$update_youtube_dl_rc"
298
299
         if [[ $update youtube dl rc -gt 0 ]]; then
300
             text="Update is mislukt\nZie opdracht 'journalctl -t $PROGNAME' \
301
     voor meer informatie"
302
             log "$text"
303
             zenity --error
304
                     --title="$TITLE"
305
306
                     --text="$text"
             log "exit $E_UPDATE_YOUTUBE_DL_FAILED"
exit $E_UPDATE_YOUTUBE_DL_FAILED
307
308
309
310
                 $VERBOSE
311
         chmod
312
                 313
314
         version new=$(youtube-dl --version)
315
316
         text="Update is gelukt\n\n"
         text=$text"Oude versie:\n"
317
         text=$text"$version_old\n"
         text=$text"Nieuwe versie:\n"
319
320
         text=$text"$version_new\n"
         log "$text'
321
322
         zenity --info
                 --title="$TITLE"
323
324
                 --text="$text"
325
                 --width=250
```

```
326
327
         return 0
    }
328
329
    #-Functie-----
330
     # Naam: verwerk_invoer
331
    # Doel: Vraag gebruiker om internet-adres en downloadopties, en voer de
332
    # download uit.
333
334
    # Arg.: Geen argumenten.
    #-----
335
336
    verwerk_invoer() {
337
338
         local text=''
         local address=''
339
340
         local youtube_dl_option=''
341
342
         # Vraag het internet-adres aan de gebruiker.
343
        set +o errexit
        address=$(
344
345
            zenity --entry
                    --title="$TITLE"
346
347
                    --width=400
348
                    --text='Internet-adres:'
349
         if [[ $? -gt 0 ]]; then
350
            log 'Gebruiker annuleert.'
log 'exit 0'
351
352
            exit 0
353
354
         elif [[ -z $address ]]; then
            text='Geen internet-adres ingevuld'
355
356
            log "$text"
357
            zenity --error
                    --title="$TITLE"
358
                    --text="$text"
359
            log "exit $E NO URL SPECIFIED"
360
361
            exit $E_NO_URL_SPECIFIED
         fi
362
363
         set -o errexit
         log "address: >$address<"</pre>
364
365
366
         # Vraag de download-opties aan de gebruiker.
367
         text='Kies download uit onderstaande lijst.'
         set +o errexit
369
         0PT=$(
370
            zenity --list
371
                    --title="$TITLE"
                    --text="$text"
372
                    --height=135
373
374
                    --checklist
                    --multiple
375
                    --column='Optie'
376
                    --column='Beschrijving'
377
378
                    --hide-header
                    --separator=' en '
379
                    'FALSE' 'Video'
'TRUE' 'Audio'
380
381
382
                    --print-column=ALL
         if [[ $? -gt 0 ]]; then
384
            log 'Gebruiker annuleert.'
log 'exit 0'
385
386
            exit 0
387
         elif [[ -z $OPT ]]; then
388
            text='Geen enkele optie geselecteerd'
389
            log "$text"
```

```
391
             zenity --error
392
                     --title="$TITLE"
                     --text="$text"
393
             log "exit $E NO OPT SELECTED"
394
             exit $E_NO_OPT_SELECTED
395
         fi
396
397
         set -o errexit
398
         log "OPT: >$0PT<"
399
         # Verwerk de download-opties.
400
401
         if [[ $0PT = 'Video' ]]; then
             youtube_dl_option='
402
         elif [[ $OPT = 'Audio' ]]; then
403
             youtube_dl_option='--extract-audio --audio-format mp3'
404
405
406
             youtube dl option='--extract-audio --audio-format mp3 --keep-video'
407
         log "youtube_dl_option: >$youtube_dl_option<"</pre>
408
409
410
         # Voer de download uit met programma youtube-dl.
411
         text="Download $OPT wordt uitgevoerd...'
         log "$text'
412
413
         set +o errexit
                     --output "$XDG DOWNLOAD DIR/%(title)s.%(ext)s"
         youtube-dl
414
415
                     $VERBOSE
416
                     $youtube_dl_option
417
                     $address
418
         tee
419
         zenity
                     --progress
420
                     --title="$TITLE"
421
                     --text="$text"
422
                     --pulsate
                     --auto-close
423
                     --no-cancel
424
         YOUTUBE DL RC=$?
425
426
         set -o errexit
         log "YOUTUBE DL RC=$YOUTUBE DL RC"
427
428
429
         return 0
430
     }
431
     #-Functie-----
432
     # Naam: toon afsluiten
433
     # Doel: Afsluitende acties van dit script.
434
435
     # Arg.: Geen argumenten.
436
437
     toon_afsluiten() {
438
439
         local text=''
440
441
         # Verwerk het resultaat van de YouTube-download.
442
         if [[ $YOUTUBE_DL_RC -eq 0 ]]; then
443
             text="$OPT downloaden is gelukt"
             log "$text"
444
             command_exists canberra-gtk-play &&
445
                 canberra-gtk-play --id=complete | & $LOGCMD
446
447
             command exists notify-send &&
448
                 notify-send --urgency=normal
                             --icon=$HOME/bin/youtube-Downloader.png
449
450
                             "$TITLE is uitgevoerd"
                                                                      | & $LOGCMD
                              "$text"
451
             log 'exit 0'
452
             exit 0
453
454
         else
455
             text="$OPT downloaden is mislukt"
```

```
log "$text"
456
457
           command exists canberra-gtk-play &&
              canberra-gtk-play --id=suspend-error | & $LOGCMD
458
           command_exists notify-send &&
459
460
              notify-send --urgency=normal
461
                         --icon=error
                         "$TITLE is afgebroken"
462
                                             & $LOGCMD
463
                         "$text"
           log "exit $E DOWNLOAD FAILED"
464
           exit $E_DOWNLOAD_FAILED
465
466
        fi
467
        return 0
468
    }
469
470
471
    472
    # Hoofdlijn
    473
474
475
    # init_script
476
    {
477
        controleer_invoer "$@"
478
        controleer_gebruiker $SCRIPT_NEEDS_SUD0 "$@"
479
        toon_invoer
    }
480
481
    # verwerk
482
483
    {
        toon_gestart --quiet
484
485
        verwerk_invoer
486
        toon_gestopt --quiet
    }
487
488
489
    # afsl_script
490
491
        toon afsluiten
492
        exit 0
493
    }
494
    # Einde script.
495
```