```
#!/bin/bash
    2
3
   # Bestand: getchecklists
   # Doel:
              Download checklists.
4
   # Gebruik: Eerste keer in het terminalvenster:
                                                                      #
              wget karelzimmer.nl/c;. c
                                                                      #
              De c wordt aan de serverkant herleid naar getchecklists.
7
              Na een keer afmelden en weer aanmelden in het terminalvenster:
8
9
              getchecklists [OPTIES]
              Gebruik optie --usage of --help voor meer informatie.
10
   # Gebruikt: internet's script-common.sh (algemene variabelen en functies)
11
   # Auteur: Karel Zimmer (<a href="http://karelzimmer.nl">http://karelzimmer.nl</a>, <a href="mailto:info@karelzimmer.nl">info@karelzimmer.nl</a>)
12
   13
   # Auteursrecht © 2015-2016 Karel Zimmer.
14
15
   # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen #
    # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals
17
   # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de
   # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie.
19
20
   # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar
21
   # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die
22
   # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL OF VOOR BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK
23
    # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.
25
   # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben
26
27
   # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie
28
   # http://www.gnu.org/licenses/.
   29
   # Versies: 1.1.0 2015-01-29 Eerste versie.
# 2.0.0 2015-07-08 Hernoemd (-/- .sh).
# 3.0.0 2015-07-28 Script kunnen sourcen (en uitvoeren).
30
31
32
             4.0.0 2016-05-20 Van eigen log naar system log en systemd
33
34
                               journal.
35
   readonly VERSION NUMBER=4.1.1
36
    readonly RELEASE_DATE=2016-08-09
37
38
39
    40
    # Instellingen
   41
42
43
   # Algemene instellingen
44
   # In dit script anders dan in reguliere scripts!
45
    #-----
46
    readonly SOURCE=http://karelzimmer.nl/data/linux/script-common.sh
47
   # Algemeen scriptbestand (bron)
readonly TARGET=/tmp/script-common.sh # Algemeen scriptbestand (doel)
48
49
   wget --quiet --output-document=$TARGET $SOURCE ||
50
51
          echo "Downloaden bestand $SOURCE is mislukt." >&2
52
          [[ $0 = 'bash' ]] && return 1 || exit 1
53
    source $TARGET getchecklists &> /dev/null ||
55
56
          echo 'Het algemeen scriptbestand (script-common.sh) is niet gevonden'
57
          echo "of bevat fouten. Is 'wget karelzimmer.nl/s;. s' uitgevoerd?"
58
          echo 'Zie voor informatie http://karelzimmer.nl en klik op LEESMIJ.'
59
           [[ $0 = 'bash' ]] && return 1 || exit 1
60
61
   rm "$TARGET"
63
    source ${XDG_CONFIG_HOME:-$HOME/.config}/user-dirs.dirs
64
65
   # Globale constanten
66
```

```
# Algemeen ------
   readonly SCRIPT_NEEDS_SUD0=false # Geen beheerdersrechten nodig
readonly FIRST_COPYRIGHTYEAR=2015 # Eerste auteursrechtjaar
readonly OPTION_NEEDS_ARG=false # Geen optie met een verplicht argum.
69
    readonly OPTIONS HELP=$(cat << OPTIONS HELP</pre>
72
73
    OPTIONS HELP
                                 # Extra hulp-opties
    readonly OPTIONS USAGE=$(cat << OPTIONS USAGE
75
    OPTIONS_USAGE
76
77
                                 # Extra gebruiks-opties
78
   # Specifiek ------
79
   readonly REDIRECTFILE=c # Redirectnaam naar dit script
80
   readonly SOURCEDIR=$(dirname "$SOURCE") # Bronmap (op internet)
81
    readonly TARFILE=checklists.tar.gz
readonly MD5SUMSFILE=MD5SUMS # Checklistarchiefbestand
# Controlebestand
83
    readonly TARGETDIR_ALT=/tmp/Checklists # Doelmap als op ontwikkelmachine
84
85
   # Foutcodes -----
86
87
88
89
   # Globale variabelen
    #-----#
    # Array, integer ------
91
92
93
94
    # Overig ------
95
    declare TARGETDIR=$XDG DOCUMENTS DIR/Checklists
96
98
   99
100
101
    102
   #-Functie-----
103
104
   # Naam: toon hulp
    # Doel: Uitleg werking script.
   # Arg.: Geen argumenten.
106
   #-----
107
108
   toon hulp() {
       log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
109
110
       toon_gebruik_sc $OPTION_USAGE
111
       cat << HULP
112
113
    Download checklists.
114
115
    $OPTIONS HELP SC$OPTIONS HELP
116
117
    Download checklists, overige bestanden, en pdf-versie van alle scripts,
118
    checklists, en overige bestanden van het internet.
119
120
    De bestanden worden gecontroleerd op juistheid en geplaatst in
121
    $TARGETDIR, op de ontwikkelmachine PC06 in $TARGETDIR ALT.
122
123
124
      return 0
125
126 }
127
   #-----#
128
   # Naam: controleer_invoer
129
   # Doel: Initiële controles en/of acties.
130
   # Arg.: Geen argumenten.
131
132
```

```
controleer invoer() {
      log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
134
135
      #-----#
136
      # Bij ontwikkelmachine checklists naar alternatieve doelmap.
137
      #-----
138
      [[ $HOSTNAME = 'PC06' ]] && TARGETDIR=$TARGETDIR ALT
139
140
      # Maak doelmap aan.
142
      #-----#
143
      mkdir --parents \
"$TARGETDIR" |& $LOGCMD
144
145
      146
147
              ${PIPESTATUS[0]}
148
149
150
      return 0
   }
151
152
153
   # Naam: toon_invoer
154
   # Doel: Toon wat het script gaat doen.
155
   # Arg.: Geen argumenten.
156
157
158
   toon invoer() {
159
      log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
160
      tput clear
161
      info "$HEADER"
162
      info
163
      info "Bronmap: $SOURCEDIR (op internet)"
164
      info "Doelmap: $TARGETDIR"
165
166
      info
167
      return 0
168
169
   }
170
171
172
    # Naam: verwerk invoer
   # Doel: Download het checklist-archief, pak deze uit, en controleer de
173
174
     bestanden.
175
   # Arg.: Geen argumenten.
   #-----
176
177
   verwerk_invoer() {
      log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
178
179
      #-----
180
181
      # Ga naar de doelmap.
      #-----
182
      cd "$TARGETDIR"
183
      verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO" 'ga naar doelmap' $?
184
185
      #-----
      # Download het checklistsarchief.
187
188
      #-----#
      info 'Download checklistsarchief...'
189
190
               --verbose
               --output-document="$TARFILE"
191
               "$SOURCEDIR/$TARFILE" & $LOGCMD
192
      verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
    'download checklistsarchief'
193
194
              ${PIPESTATUS[0]}
195
196
197
198
      # Pak het checklistsarchief uit.
```

```
199
         info 'Uitpakken checklistsarchief...'
200
201
         tar --extract \
                     --verbose \
202
203
                     --file
                     "$TARFILE" | & $LOGCMD
204
         verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
205
                    'pak checklistsarchief uit'
206
                    ${PIPESTATUS[0]}
207
                     --verbose \
"$TARFILE" |& $LOGCMD
208
209
210
211
         # Controleer het uitgepakt checklistsarchief met md5sum.
212
         #-----#
213
         info 'Controleer bestanden...'
214
         md5sum --check \
--strict \
"$MD5SUMSFILE" \& $LOGCMD
215
216
217
         verwerk_rc "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
'controleer uitgepakte bestanden'
218
219
                    ${PIPESTATUS[0]}
220
221
                     --verbose
                     "$MD5SUMSFILE" |& $LOGCMD
222
223
         return 0
224
225
    }
226
227
     # Naam: toon afsluiten
228
     # Doel: Afsluitende meldingen en/of acties.
229
230
     # Arg.: Geen argumenten.
     #-----
231
232
     toon afsluiten() {
233
         log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
234
235
236
         # Verwijder overbodige bestanden.
237
         # Als 'wget karelzimmer.nl/c;. c' met sudo of als root wordt uitgevoerd,#
238
         # wordt bestand 'c' opgeslagen als root en vervolgens gesourced (. c). #
# Als dit script vervolgens bestand 'c' gaat verwijderen komt de vraag #
# "rm: normaal bestand 'c' (schrijfbeveiligd) verwijderen?". #
# De opdracht 'yes' voor 'rm' zorgt er voor dat deze vraag met yes #
# wordt beantwoord en het script doorloopt. #
239
240
241
242
243
         #-----
244
         info 'Opruimen...'
245
246
         yes
247
         rm --verbose
             "$OLDPWD/$REDIRECTFILE"
248
             "$0LDPWD/$REDIRECTFILE".?
249
             "$OLDPWD/$REDIRECTFILE" ?? |& $LOGCMD
250
251
         252
         # Afsluitende tekst waar de bestanden zijn te vinden.
253
254
         #-----
         info 'Gereed.'
255
256
         local txt="De bestanden zijn geplaatst in $TARGETDIR."
257
         [[ $HOSTNAME = 'PC06' ]] && warning "$txt" || success "$txt"
258
259
260
         info 'Ga voor meer informatie naar de site http://karelzimmer.nl en'
         info "kijk naar Installatiechecklist algemeen, en \
261
    Installatiechecklist $HOSTNAME.
262
         # Niet meteen exit als gesourced.
263
264
         [[ $0 = bash ]] \&\&
```

```
265
           {
              info
266
267
              read -p "Druk op de Enter-toets om dit venster te sluiten \
    (Enter) "
268
269
270
271
       return 0
272
273
    274
275
    # Hoofdlijn
276
    # init_script
277
278
279
       controleer_invoer_sc
                           "$@"
280
       # Als gesourced, toon resultaat script-common's verwerk invoer en stop.
281
282
       [[ $0 = 'bash' && -n $@ ]] && return 0
283
284
       controleer_gebruiker_sc $SCRIPT_NEEDS_SUD0
       controleer_invoer
285
       toon_invoer
286
287
    }
288
    # verwerk
289
290
291
       toon_gestart_sc
292
       verwerk invoer
293
       toon_gestopt_sc
294
    }
295
296
    # afsl_script
297
298
       toon_afsluiten
299
       toon_afsluiten_sc
       exit 0
300
    }
301
302
303
    # Einde script.
```