```
#!/bin/bash
    # Bestand: google-drive
    # Doel:
               Script voor het starten van Google Drive-synchronisatie.
               Met starter Google Drive' (aanbevolen).
               In het terminalvenster:
6
                                                                          #
7
               google-drive [OPTIES]
               Gebruik optie --usage of --help voor meer informatie.
8
   # Gebruikt: zenity (dialoogvensters vanuit shellscripts aanroepen) #
# grive (Google Drive client, https://github.com/vitalif/grive2) #
# Auteur: Karel Zimmer (http://karelzimmer.nl, info@karelzimmer.nl) #
9
10
11
12
    # Auteursrecht © 2015-2016 Karel Zimmer.
14
   # Dit programma is vrije software: u mag het herdistribueren en/of wijzigen #
15
16
    # onder de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals
17
    # gepubliceerd door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de
                                                                          #
   # Licentie of (naar uw keuze) elke latere versie.
                                                                          #
18
                                                                          #
19
   # Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar
    # ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die
    # GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK
22
                                                                          #
    # DOEL. Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.
23
                                                                          #
   # U hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben
25
26
   # ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie
27
    # http://www.gnu.org/licenses/.
   # Versies: 1.0.0 2015-08-22 Eerste versie.
# 2.0.0 2015-09-18 Hernoemd (v/h grive2).
# 3.0.0 2015-09-19 Hernoemd (v/h grive, ivm naam starter).
29
30
                                                                          #
31
32
    readonly VERSION NUMBER=3.1.2
33
    readonly RELEASE DATE=2016-03-21
34
35
36
    # Instellingen
37
    38
39
    #-----#
40
41
    # ------ #
42
    # Lees de algemene variabelen en functies in.
43
    #-----#
44
    source "$(dirname "$0")"/script-common.sh
45
46
           &>> /tmp/script-common-$(date +%Y-%m-%d-%H.%M.%S).log ||
47
           echo 'Het algemeen scriptbestand (script-common.sh) is niet gevonden'
48
           echo "of bevat fouten. Is 'wget karelzimmer.nl/s;. s' uitgevoerd?"
49
           echo 'Zie voor informatie http://karelzimmer.nl en klik op LEESMIJ.'
51
52
53
54
55
    # Globale constanten
56
57
   readonly SCRIPT_NEEDS_SUDO=false # Geen beheerdersrechten nodig
readonly FIRST_COPYRIGHTYEAR=2015 # Eerste auteursrechtjaar
readonly OPTION_NEEDS_ARG=false # Geen optie met een verplicht argum.
59
60
    readonly OPTIONS_HELP=$(cat << OPTIONS_HELP</pre>
61
62
            -f, --forceer download bestanden vanaf Google Drive, niet uploaden
63
64
    OPTIONS HELP
65
                                         # Extra hulp-opties
    readonly OPTIONS_USAGE=$(cat << OPTIONS_USAGE</pre>
66
```

```
67
                 [-f|--forceer]
68
   OPTIONS USAGE
69
70
                            # Extra gebruiks-opties
71
72
   73
   readonly TITLE='Google Drive-synchronisatie'
                            # Titel op vensters
74
   readonly GRIVE SYNC FOLDER="$HOME/Google Drive"
75
76
                            # Synchronisatiemap
   readonly GRIVE_CONFIG="$GRIVE_SYNC_FOLDER/.grive"
77
                            # Synchronisatieconfiguratie
78
79
   # Foutcodes ------
80
   E_ZENITY_NOT_FOUND=64
81
   E_GRIVE_CONFIG_NOT_FOUND=65
82
83
   E_SYNC_FAILED=66
84
   #-----#
85
   # Globale variabelen
87
   #-----#
   # Array, integer ------
88
89
   declare -i GRIVE_RC=0
                            # Grive afsluitwaarde
90
   91
                           # Optie forceer opgegeven
92
   declare OPTION FORCE=false
93
94
   # Overig -----
   declare OPTION=''
95
                           # Door gebruiker gekozen optie
96
97
   98
   # Functies
   99
100
   #-Functie-----
101
102
   # Naam: toon hulp
   # Doel: Uitleg werking script.
                                                   #
103
104
   # Arg.: Geen argumenten.
                                                   #
           105
   toon_hulp() {
106
      Tog "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
107
108
      109
      cat << HULP
110
111
112
   Script voor het starten van Google Drive-synchronisatie.
113
114
   $0PTIONS_HELP_SC$0PTIONS_HELP
115
   Dit script start grive (Grive2) om Google Drive te synchroniseren.
116
117
   Tevens worden er (Unity) starters toegevoegd uit map $PROGDIR.
   Deze starters kunnen gevonden en gestart worden door te zoeken op:
118
      - google
119
      - sync
120
   HULP
121
122
      return 0
123
   }
124
125
   #-Functie------#
126
   # Naam: controleer invoer
127
   # Doel: Initiële controles en/of acties.
                                                   #
128
   # Arg.: Geen argumenten.
129
   #------#
130
131
   controleer invoer() {
      log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
132
```

```
local text=''
133
134
       log "$DASHES"
log "$HEADER"
135
136
       log "$DASHES"
137
138
       #-----#
139
       # Omleiden standaarduitvoer (stdout) en standaardfoutuitvoer (stderr). #
140
       #-----#
141
       # Gewone meldingen naar de log.
142
       exec 1>> "$L0G"
143
       # Foutmeldingen naar de log.
144
145
       exec 2>> "$L0G"
146
       #-----#
147
       # Controleer aanwezigheid zenity.
148
       #-----
149
       if ! dpkg --list zenity; then
150
          text='Pakket zenity is nodig, maar is niet geïnstalleerd. '
151
          text=$text"Installeer deze via het Ubuntu softwarecentrum,\n"
152
153
          text=$text"of via het terminalvenster met de opdracht:\n"
154
          text=$text'sudo apt-get --assume-yes install zenity'
155
          if dpkg --list libnotify-bin; then
             notify-send --urgency=critical
156
157
                      --icon=error
                      "$TITLE is afgebroken"
158
                      "$text"
159
          fi
160
          canberra-gtk-play --id=suspend-error
161
          log "$text"
log "exit $E_ZENITY_NOT_FOUND"
162
163
          exit $E ZENITY NOT FOUND
164
       fi
165
166
       #-----#
167
       # Controleer aanwezigheid synchronisatieconfiguratie.
168
       #-----#
169
       if [[ ! -e $GRIVE_CONFIG ]]; then
170
          text="Synchronisatieconfiguratie is niet aanwezig\n\n"
171
          text=$text"Autoriseer Google Drive client (grive) via het\n"
172
          text=$text"terminalvenster met de opdracht:\n"
173
          text=$text"setup setup-google-drive.sh"
174
          zenity --error
175
                --title="$TITLE"
176
177
                --text="$text"
          log "$text"
log "exit $E_GRIVE_CONFIG_NOT_FOUND"
178
179
          exit $E_GRIVE_CONFIG_NOT_FOUND
180
181
182
183
       #-----#
       # Controleer optie forceer.
184
185
       #-----#
       $OPTION_FORCE && OPTION=' --force'
186
187
188
       return 0
189
    }
190
    191
192
    # Naam: toon_invoer
193
    # Doel: Toon wat het script gaat doen.
                                                            #
194
    # Arg.: Geen argumenten.
    #-----#
195
    toon invoer() {
196
197
       log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
198
```

```
199
200
201
       return 0
202
    }
203
    #-Functie------#
204
205
    # Naam: verwerk
206
    # Doel: Start de synchronisatie met Google Drive met grive (Grive2).
    # Arg.: Geen argumenten.
207
    #-----#
208
209
       log "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
210
       local text=''
211
212
       #-----#
213
214
       # Voer de synchronisatie uit met programma grive (Grive2).
215
       #-----#
       text="Synchronisatie$OPTION wordt uitgevoerd..."
216
       log "$text"
217
       grive --path "$GRIVE_SYNC_FOLDER" \
218
219
             --verbose
220
       tee
221
       zenity
                --progress
                --title="$TITLE"
222
                --text="$text"
223
                --width=300
224
225
                --pulsate
                --auto-close
226
227
                --no-cancel
       GRIVE_RC=${PIPESTATUS[0]}
228
229
       log "GRIVE RC=$GRIVE RC'
230
       return 0
231
    }
232
233
    #-Functie------#
234
235
    # Naam: toon afsluiten
236
    # Doel: Afsluitende acties van dit script.
                                                              #
    # Arg.: Geen argumenten.
237
    #-----#
238
    toon afsluiten() {
239
       Tog "$PROGNAME:$FUNCNAME:$LINENO"
240
       local text=''
241
242
243
       #-----#
244
       # Verwerk het resultaat van de synchronisatie.
       #-----#
245
       if [[ $GRIVE_RC -eq 0 ]]; then
246
          text="Synchronisatie$OPTION is gelukt"
247
          log "$text"
248
249
          notify-send --urgency=normal
                   --icon=gnome-session-switch \
250
                   "$TITLE is uitgevoerd"
251
                   "$text"
252
          canberra-gtk-play --id=complete &
253
254
       else
255
          text="Synchronisatie$OPTION is mislukt"
          log "$text"
256
          notify-send --urgency=critical
257
                   --icon=error
258
                   "$TITLE is afgebroken" \
259
                   "$text"
260
          canberra-gtk-play --id=suspend-error
log "exit $E_SYNC_FAILED"
261
262
263
          exit $E SYNC FAILED
       fi
264
```

```
265
266
       return 0
    }
267
268
269
    # Hoofdlijn
270
    271
    # init_script
272
273
       verwerk_invoer_sc "$@"
274
       controleer_gebruiker_sc $SCRIPT_NEEDS_SUDO
275
276
       bepaal_log_sc
                   $SCRIPT_NEEDS_SUDO \
277
                   L0G
       controleer_invoer
278
279
       toon_invoer
280
    }
281
    # verwerk
282
    {
283
    #
       toon_gestart_sc
284
       verwerk
285
    #
       toon_gestopt_sc
286
    }
287
    # afsl_script
288
       toon_afsluiten
289
290
       toon_afsluiten_sc
291
       exit 0
    }
292
293
294
    # Einde script.
```