

NAAM

kzscripts – Scripts installeren

SAMENVATTING

kzscripts [OPTIE...] [--]

BESCHRIJVING

kzscripts downloadt en installeert pakket kzscripts. Pakket kzscripts installeert scripts voor het afronden van de installatie van Ubuntu Linux.

Als ontwikkelaar (gebruiker 'karel' of 'ubuntu') wordt ook een scripts-ontwikkelomgeving ingericht, en is deze na aanpassingen te distribueren, 'live' te zetten (op <https://karelzimmer.nl>) met opdracht **kzdeploy**.

Voor de nieuwste versie van **kzscripts** én het scriptspakket (aanbevolen), start Terminalvenster en voer uit:
wget -O- karelzimmer.nl/s | bash

of, als curl is geïnstalleerd:

curl -L karelzimmer.nl/s | bash

of, oude methode:

wget karelzimmer.nl/s; bash s

of, als scriptspakket is geïnstalleerd:

kzscripts

N.B. /s mag vervangen worden door /kzscripts (/s verwijst naar /kzscripts).

In een grafische werkomgeving zoals GNOME (e.g. Ubuntu) kan **kzscripts** worden gestart door te zoeken naar **scripts**, klik op **Scripts installeren**.

OPTIES

Lange opties kunnen worden afgekort, zolang de afkorting uniek blijft.

-d, --debug

Geef foutopsporingsinformatie weer in het logboek (gebruik 'journalctl -ab -t kzscripts').

-g, --gui

Start in grafische modus (gui = graphical user interface).

-h, --help

Toon een een korte omschrijving van de beschikbare opties.

-u, --usage

Toon de beschikbare opties.

-v, --version

Toon de versie, de auteur, en het auteursrecht.

--

Een -- geeft het einde van de opties aan en schakelt de verdere verwerking van opties uit. Alle argumenten na de -- worden behandeld als bestandsnamen en argumenten. Een argument van - is gelijk aan --.

STOPSTATUS

Normaal wordt afsluitwaarde 0 teruggegeven; als er een fout optreedt, is de afsluitwaarde 1. Als er een waarschuwing optreedt, is de afsluitwaarde 2.

MAPPEN

~/debs/kzscripts

Scriptspakket.

~/Documenten/Checklists

Checklists.

~/kzscripts

Scripts. Inclusief logbestand wijzigingen (CHANGELOG.gz), man-pagina's (*.1), en Tab-completion-scripts (*.completion), bureaublad-configuratiebestanden (*.desktop), PolicyKit actiedefinitiebestanden (*.policy),

~/kzscripts.arch

Scriptsarchief.

~/scripts

Ontwikkelscripts.

BESTANDEN

~/uploads

Website.

~/uploads.old

Website oude versie.

~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/apps/kzscripts/kzscripts_365_all.deb

Scriptspakket.

~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/apps/kzscripts/kzscripts.tar.gz

Scriptsarchief.

/usr/bin/common.sh

Algemene variabelen en functies voor bash scripts.

/usr/share/applications/kzscripts

Bureaublad-configuratiebestand.

/usr/share/bash-completion/completions/kzscripts

Tab-completion-script.

/usr/share/doc/kzscripts/CHANGELOG.gz

Wijzigingshistorie.

/usr/share/gnome-background-properties/kzscripts-wallpapers.xml

Bureaubladachtergronden-configuratiebestand.

VOORBEELDEN

Een website downloaden? Voer dan uit:

mkdir --parents ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs

lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror --delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'

Een website uploaden? Voer dan uit:

lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; mirror

```
--reverse --delete --verbose /httpdocs ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs; exit'
```

Een enkel bestand downloaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; get -O /httpdocs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

Een enkel bestand uploaden? Voer dan uit:

```
lftp --user <USER> --password <PASSWORD> <HOST> -e 'set ssl:verify-certificate no; put -O /httpdocs/<DIR> ~/uploads/karelzimmer.nl/httpdocs/<DIR>/<FILE>; exit'
```

AUTEUR

Geschreven door Karel Zimmer <info@karelzimmer.nl>.

ZIE OOK

kzdeploy(1), kzmenu(1), <https://karelzimmer.nl>