

構造持続理論の運用規律

— Operational Discipline / 写像・支持・沈黙の基準 —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

本補論は、構造持続理論を現実ドメインへ適用するときの運用規律をまとめる。中心にあるのは、理論核と写像発見を分けることである。理論核は、事前固定された構造維持問題に対する会計的・代数的制約である。一方、現実ドメインでは、維持対象、構造粒度、測度、構造消耗指標、回復指標を探索的に発見する段階がある。この探索は許される。しかし、その同じ探索データ上の説明を support と呼んではならない。

Support と呼べるのは、写像・特徴量・baseline・metric・split・実行手順を凍結した後、holdout / future / fresh archive / outside rerun で、事前に定めた基準を満たした場合に限る。この補論は、その判定語彙を明示する。

1 基本方針

構造持続理論の経験的運用は、次の二段階で行う。

段階	目的	許されること	support との関係
探索的写像フェーズ	ドメインの維持対象、測度、指標、介入候補を発見する	候補生成、比較、再定義、proxy 探索	support ではない
凍結検証フェーズ	見つけた写像が予測力を持つか検証する	事前固定された手順で holdout / future / fresh archive / outside rerun を行う	ここで初めて support / no-support を判定する

この区別により、探索的に見つけた説明をそのまま検証済みと呼ぶことを避ける。同時に、探索的な候補生成そのものは研究過程の一部として認める。

2 理論核と写像発見

理論核は、次の形で読む。

核	内容
loss-only kernel	構造維持可能集合の縮小を対数比で測ると $S = M \exp(-L)$ が現れる
recovery-aware kernel	消耗量 d_t と回復量 r_t の差し引きにより $B_n = \sum(d_t - r_t)$, $S = M \exp(-B)$ が現れる
pathwise identity	正の有限軌道では $m(V_n) = m(V_0) \exp(-B_n)$ が望遠鏡積として成り立つ

この核は、写像が事前固定された構造維持問題に対する代数的制約である。現実ドメインでは、どの V 、どの m 、どの d_t 、どの r_t が自然かを発見する作業が別に必要になる。

この別作業を、写像発見と呼ぶ。写像発見は理論の外ではない。むしろ、理論を経験科学として動かすための必要な入口である。ただし、写像発見そのものは support ではない。

3 Mapping status

写像の状態は、次の語彙で固定する。

status	意味	使用条件
candidate mapping	探索的に見つけた写像候補	同じデータ上で見つけた段階
frozen mapping	特徴量、baseline、metric、split、実行手順を固定した写像	outcome-bearing run の前に manifest 化した段階
weak support	frozen mapping が単純 baseline を上回る	ただし専門 baseline や wide baseline には未達の場合を含む
incremental support	domain baseline + SP が domain baseline を out-of-sample に上回る	既存モデルへの追加予測力が出た段階

status	意味	使用条件
strong support	複数 split、複数 archive、複数 family、または outside rerun で再現する	効果が単一設定に依存しにくい段階
no-support	事前定義された primary rule を満たさない	結果に合わせて同一 archive 内で rescue しない
silence	理論が主張しない、または写像を凍結できない	維持対象・測度・endpoint が不自然な場合

SP は structural persistence coordinate の略であり、構造持続理論から導かれる構造消耗、回復、余力、代替経路などの指標群を指す。

4 予測力の増分検証

構造持続理論の経験的価値は、常に SP-only が最強の単独モデルになることではない。多くの現実ドメインでは、既存専門モデル、既存 risk score、強い ML baseline がすでに存在する。

したがって、中心的な検査は次である。

比較	意味
simple baseline vs SP-only	構造座標が単純量を越えるか
domain baseline vs SP-only	構造座標だけで既存専門モデルに迫るか
domain baseline vs domain baseline + SP	構造座標が追加予測力を持つか
wide baseline vs compressed SP	生特徴量の広いモデルより圧縮構造座標が効くか

主検査は、しばしば $\text{domain \$baseline} + \text{SP} > \text{domain\$ baseline}$ である。これは、構造持続理論が既存分野を置き換えるという主張ではなく、既存分野の強いモデルに横断的な構造座標を追加するという主張である。

5 Route classification

Route は、ドメインの証拠強度を表す。

Route	判定基準	support の読み方
Route A	状態空間、測度、構造消 耗、collapse boundary が 仕様から自然に固定される	theorem-side / finite-horizon / prospective empirical support を強く読む
Route B	自然測度は弱い bounded approximation や限定的な自然 proxy が ある	限定主張として読む
Route C	proxy、観測指標、操作的 写像によって検査する	empirical anchor / operational support とし て読む

Route C は、LLM、software、組織、maintenance log のような現実ドメインで、観測指標と凍結写像により追加予測力を検査する層である。ただし Route C の成功を、Route A の定理的成功と同じ強さで書いてはならない。

6 G6 connection strength

既存理論との接続は、次の三段階で書く。

強度	定義	禁止される誤読
G6-a analogy	似た語彙・直感・図式がある	証明済み接続とは呼ばない
G6-b correspondence	量、符号、役割の対応表がある	元理論の定理を導いたとは言わない
G6-c formal embedding	元理論の差分・drift・balance を構造持続変数へ埋め込める	元理論の仮定を消したとは言わない

Foster-Lyapunov / queueing bridge は G6-c の例である。ただし、そこで成立するのは drift algebra の埋め込みであって、positive recurrence や geometric ergodicity の新証明ではない。

7 Law-side upgrade gate

非CSPで law-side に近づくには、少なくとも次の三条件が必要である。

条件	意味
natural m	ドメイン仕様から状態空間と測度が自然に固定される
observable r_t	回復量または維持入力、事後推定ではなく観測可能な量として記録される
boundary condition	collapse / hitting / maintenance boundary が条件つきで読める

queueing / Foster-Lyapunov は、この gate のうち formal bridge 側をかなり満たす。repair / maintenance log は、observable r_t を取りに行けるため、現実側の有力候補である。ただし、公開データで r_t が直接見えない場合は、repair-flow primary ではなく stochastic reliability bridge または maintenance-boundary candidate として扱う。

8 Domain transfer rule

構造持続理論の価値は、ドメイン横断の設計転用にもある。あるドメインで効いた維持設計は、別ドメインの candidate intervention を作る手がかりになる。

例として、LLM で scope-as-repair が効くなら、software や組織でも、衝突情報を範囲づける設計が効くかもしれない。継続学習で dependency-aware replay が効くなら、企業や制度変更でも、上流前提が変わったときに下流判断を再同期する仕組みが効くかもしれない。

ただし、転用されるのは support ではなく candidate mapping である。A ドメインで効いた設計は、B ドメインでの仮説生成器になる。B ドメインでの support は、B 側で凍結検証して初めて成立する。

9 構成物としての理論

本稿群では、理論を単一の長文としてではなく、検証可能・保守可能・拡張可能な構成物として扱う。そのために、主理論 spine、companion papers、補論、Lean theorem mapping、numerical sanity checks、no-support / silence 判定を分ける。

ここで重要なのは、語彙ではなく運用である。責任境界を分ける。差し替え可能な interface を作る。小さな具体例で抽象 wrapper を検査する。失敗した primary result は、同一 archive 内で rescue せず、no-support または silence として保存する。このため、本稿群では Lean theorem mapping と並んで、numerical sanity checks を文書化された小検査として扱う。

10 Non-claims

本稿群の補論や実証アンカーは、次を主張しない。

非主張	理由
任意の系に自然な V, m がある	構造粒度と維持対象が定まらない系では沈黙する
探索的写像がそのまま support である SP-only が常に最強モデルである	support は凍結後検証でのみ成立する 既存専門モデルへの追加予測力が主な勝ち筋になる場合が多い
Route C の成功が Route A の定理的成功を意味する	証拠強度が異なる
G6-c が元理論の仮定を不要にする no-support が理論核の反証である	formal embedding は仮定を保存する 通常は写像、proxy、endpoint、そのドメインでの適用可能性の失敗を意味する
silence が敗北である	理論が黙るべき系を識別することも規律の一部である

11 補論間の参照規則

各補論は、この運用規律を全文再掲する必要はない。各補論には、その補論固有の local guardrail を短く残す。Route 分類、G6 分類、mapping status、support / no-support / silence の完全定義は、本補論と補論「構造持続写像の標準手順」を参照する。

この方針により、補論群は重複を減らしつつ、限界の明示を弱めずに済む。構造持続理論の強さは、広い対象を同じ語彙で読むことだけではなく、どこまで言えて、どこから先はまだ言えないかを明確に分けることにもある。