構造持続と推論性能の劣化

— 論理一貫性維持の記述と最初の実験 —

Akihito Sunagawa

2026年4月12日

要旨

大規模言語モデルでは、対話が長くなるにつれて矛盾や未整理の更新が蓄積し、自己矛盾なく推論を完了することが難しくなることがある。本稿では、この劣化を「論理一貫性を保って最後まで到達できる推論経路の集合が、制約の蓄積によって縮小していく過程」として記述する。ここで扱うのは推論性能全般ではなく、与えられた前提や規則のもとで論理一貫性を維持できるかという、より限定された問題である。

対話実験では、外部代謝パイプラインを備えた条件（ON）が、備えない条件（OFF）に対して論理一貫性維持率を上回る方向が観測された。ここで ON とは、矛盾する更新を外部で検出し、「旧値 -> 新値」の時間ラベルつき対として整理・保持する条件である。OFF とは、同じ矛盾を注入するが、その整理を行わず、古い情報と新しい情報を未整理のまま混在させる条件である。gemma3:27b（$n = 3$、ON/OFF/NC の三条件、180 ターン）では、規則＋事実の合算で ON 73.3%、NC 56.7%、OFF 21.1% となった（$ONvsOFFp = 0.0004$, $d = 8.80$; $ONvsNCp = 0.031$, $d = 2.67$）。qwen3.5:27b（$n = 1$、ON/OFF、30 ターン、§8.3 の実装前提を満たす条件、ON の代謝 LLM は Claude Sonnet）でも、全体正答率は ON 64.4%、OFF 44.4% となり、同じ方向が確認された。加えて、100ターンの長期実験（qwen3.5:9b、代謝あり条件）では、論理一貫性は長期にわたって安定し、単調な崩壊は観測されなかった。

補足的には、gemma3:27b では矛盾が存在しない NC 条件を ON が $n = 3$試行すべてで上回った。この観察は、矛盾の記録が長期セッションにおいて検索のアンカーとして機能した可能性を示す事後観察（知識アンカー効果）として記録するが、本稿の主たる主張は $ON > OFF$の方向性にある。

1　はじめに

本稿は、構造持続の最小形式を、推論時の論理一貫性の劣化に適用する。継続学習における破滅的忘却は次稿で扱う。

大規模言語モデルの推論能力は向上しているが、長い対話では、文脈中に矛盾や未整理の更新が蓄積し、前提や規則を安定して保つことが難しくなることがある。ここで問題にしているのは、単にコンテキストが長くなることではない。古い規則と新しい規則、異なる指示、未整理の参照元が混在することで、整合的な推論の道筋そのものが狭まっていく点である。

本稿で扱うのは、推論性能全般ではなく、与えられた前提や規則のもとで自己矛盾なく推論を完了できるかという意味での論理一貫性維持である。崩れとは、単に誤答が出ることではなく、そのために必要な推論経路が減少し、その結果として一貫した推論を安定して保てなくなることを指す。

本稿の目的は、この事態を最小形式で記述することである。中心に置くのは、論理一貫性の成否そのものを直接説明することではない。まず、論理一貫性を保てる推論経路の集合が、制約の蓄積によってどのように縮小するかを記述する。そのうえで、観測される論理一貫性維持率との関係を、仮定を明示した弱い命題として位置づける。

2　観測量の定義

観測量 Y を次のように定義する。

定義 2.1 (観測量 Y)**.** $Y = 1$ 与えられた論理課題に対し、モデルが自己矛盾なく、 与えられた規則や前提に反しない形で推論を完了できた。

$Y = 0$ それができなかった。

重要なのは、Y を先に独立の観測量として定義することである。有効経路の集合を用いて Y を定義してはならない。さもなければ、後に与える理論構成が循環するからである。

3　候補推論経路と有効経路

ある論理課題に対して、モデルが取りうる候補推論経路の全体を P とする。最初の段階では、経路の細かさを次のような粗い単位で固定する。

- 前提を選ぶ
- 規則を適用する
- 中間結論を出す
- 最終結論を出す

したがって、P は離散的な推論段階列の集合として扱う。トークン単位の内部過程までは、ここでは立ち入らない。たとえば、「最近はラーメンを優先する」「辛い料理は避ける」という条件のもとで食事提案を行う課題なら、前提を選ぶ -> 規則を適用する -> 候補を絞る -> 結論を出す、という段階列を一つの粗い経路として数える。

制約が加わる前に、論理一貫性を保って最後まで到達しうる候補経路の集合を

$$A^{(0)}$$

とする。$A^{(0)}$ は、前提を落とさず、規則に反せず、中間段階で自己矛盾を起こさず、最終結論まで到達できるような推論段階列の集合である。

ここでも、$A^{(0)}$ を Y そのもので定義しないことが重要である。$A^{(0)}$ はあくまで、論理一貫性を達成しうる候補経路の構成的集合として置かれる。本稿で導入する有効経路集合は理論構成物であり、その直接観測を主張するものではない。経験的内容は、事前に定めた代理指標が基準モデルに対して追加予測力を持つかどうかにかかる。

4　制約と縮小

論理一貫性を崩しうる制約として、少なくとも次を考える。

1. 構造的な矛盾 前提や規則そのものが互いに衝突する。
2. 指示の衝突 「こう答えよ」と「こう答えるな」が競合する。
3. 時間的な不整合 古い規則と新しい規則が整理されずに混在する。
4. 参照元どうしの衝突 参照元ごとに異なる規則や事実が未整理で共存する。

5　未整理の上書き

新しい情報が古い情報を条件づけなしに上書きする。

本稿では、これらの制約は有効経路の集合に作用し、その集合を縮小させるものとして扱う。したがって、制約が順に加わると、

$$A^{(0)} \supseteq A^{(1)} \supseteq \cdots \supseteq A^{(n)}$$

という包含列が得られると仮定する。

5. 有効経路縮小の指数表現

制約が順に加わるたびに、有効経路の集合が

$$A^{(0)}, A^{(1)}, \cdots, A^{(n)}$$

と縮小していくとする。各段階の縮小率を

$$p_i = m(A^{(i)})/m(A^{(i-1)})$$

とおく。ここで m は最小形式における測度に対応する量であり、最初の段階では候補推論経路を一様に数える素朴な測り方を仮置きする。

すると、

$$m(A^{(n)}) = m(A^{(0)}) \times p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_n$$

と書ける。

ここで、累積損失を

$$L = \sum [-logp_i]$$

と置けば、

$$m(A^{(n)}) = m(A^{(0)})e^{-L}$$

となる。

ここで言いたいのは、制約が有効経路を順に削るなら、その残り方は累積損失 L に対して指数型で書ける、ということである。

ただし、この段階では観測量 Y との関係はまだ主張しない。したがって、ここでの指数型はあくまで経路集合の縮小に関する形式的結果であり、最小形式（Paper 1, 命題1）の本設定への適用である。本稿では単調性の検証にとどまるが、この指数型は将来の定量的予測、たとえば制約の種類ごとの減衰率の比較へ接続するための足場として置かれている。

6　経路縮小と観測量を結ぶ三つの前提

本稿では、経路集合の縮小と観測量 Y とを結ぶために、次の三つの前提を置く。

条件 6.1 (仮定A)**.** 構造を保てたなら、そのための経路が必要である。

すなわち、$Y = 1$が成立するならば、その出力過程は少なくとも一つ、論理一貫性を保てる経路を通っている。

これは概念的な前提である。ここへの批判は、論理一貫性維持の定義そのもの、あるいは有効経路の置き方に向かう。

条件 6.2 (仮定B)**.** 観測に使う指標 z は、有効経路の残り方を単調に反映する。

たとえば、z が大きくなるほど、有効経路の残りは小さくなる、あるいは少なくともその傾向を持つと考える。候補となる指標としては、明示的な矛盾の数、未整理の上書きの数、範囲づけされていない衝突の数、指示の衝突数、参照元どうしの不整合密度などがある。

本稿の中心実験では、z を主として「未整理の上書きの数」として具体化する。つまり、新しい情報が古い情報を条件づけなしに置き換え、両者の関係が整理されないまま残る度合いを、操作的な代理指標として用いる。

これは経験的な前提である。したがって、反例は「この指標では理論にうまく乗らない」という形で現れる。

条件 6.3 (仮定C)**.** 制約は縮小方向に働く。

すなわち、各制約は、有効経路の集合を広げることはなく、縮めるか、そのままに保つ。

7　弱い命題

仮定A のもとでは、観測される論理一貫性維持率 Y は、有効経路の残り方によって制約されると考えられる。

ただし、本稿で直接に検証したいのは、この上界そのものではない。本稿の中心に置くのは、次の命題である。

命題 7.1 (主たる命題)**.** 制約の蓄積を反映する指標 z が増えるにつれて、論理一貫性維持率 Y は平均傾向として悪化する。

この命題は、有効経路集合の指数的縮小から直接に導かれる強い上界ではなく、方向と傾向に関する主張にとどまる。本稿でこれを弱い命題と呼ぶのはそのためである。ここでの目的は、完全な特徴づけを与えることではなく、経路集合の縮小という構造的記述と、観測量 Y の悪化方向とを結ぶ最初の関係を与えることにある。

本稿の実質的主張は、仮定Bの妥当性にかかっている。すなわち、z が有効経路の残り方を反映する操作的な代理指標として機能するかどうかが、この命題の経験的内容を決定する。

8　補助命題: 外部代謝介入の効果

§7 までで、制約の蓄積が経路集合を縮小させ、Y の悪化方向を与えることを見た。ここで問えるのは、この縮小が **整理によって抑制できるか** である。すなわち、累積損失 L が蓄積する過程に対して、介入を挟むことで残存可能性を維持できるか、である。

本節ではこの問いを補助命題として定式化する。補助命題の役割は、最小形式が予測する「L を抑える介入は S を保つ」という含意を、LLM ドメインで操作的に置き直すことである。

8.1　補助命題の適用範囲

補助命題を述べる前に、本稿が想定する系の条件を明示する。

条件 8.1 (想定する系の条件)**.** 本補助命題は、次の性質を持つ系に適用される。 (i) 系は、長期的な矛盾解消代謝機能を内部に持たない。すなわち、複数の推論呼び出しにまたがって矛盾情報を自律的に抽出・統合・記録する機構を持たない。 (ii) 系は、prompt に提示された情報の範囲内でしか状態を更新できない。inference 呼び出しの境界を越えて信念を持ち越す機構を持たない。

これらの条件を満たす系に対しては、長期一貫性を維持するための整理プロセスは外部からしか与えられない。本稿ではこの外部整理プロセスを代謝と呼ぶ。

現在の主流的な具体例: Transformer 系の stateless deployment 本稿の執筆時点で広く用いられている Transformer 系 LLM の対話運用の多くは、 少なくとも主流的な stateless deployment という形態において、 上の条件 (i)(ii) を満たす。その理由を簡潔に述べる。 第一に、現在一般的な対話推論の運用では、各 inference 呼び出しは 独立であり、前回の呼び出しで得た情報は prompt に明示的に含めない 限り持ち越されない。 第二に、attention は情報の重み付けを動的に行うが、標準的な forward pass には、古い情報を削除したり、最新値へコミットしたり する明示的な信念更新手続きが存在しない。 第三に、Transformer 系モデルは context を同時並行に参照するため、 「T=1 の X」と「T=14 の Y」はどちらも同じ注意の場で競合する。 どちらを優先するかは位置埋め込みのヒントに頼るほかなく、明示的な 時系列整理は行われない。 第四に、chain-of-thought のような in-context 推論は一度の inference 呼び出し内で完結し、次の呼び出しには持ち越されない。これは外部代謝を inference 内部に押し込んだ形であり、構造としては一時的な整理にとどまる。 したがって、少なくとも現在の主流的な stateless deployment における Transformer 系 LLM は、条件 (i)(ii) を満たす系の具体的な一例である。

他のアーキテクチャへの一般化 本補助命題は Transformer 固有の主張ではない。

将来、Transformer とは 異なる構造（たとえば recurrent state を持つ系、外部メモリを持つ系、 継続学習を組み込んだ系）が登場したとしても、そのアーキテクチャが 条件 (i)(ii) を満たすならば、本補助命題の対象系となる。逆に、条件 (i) または (ii) を破る系、すなわち内部で長期的な矛盾解消代謝を行える 系は、本補助命題の適用範囲外となる。そのような系の挙動は、本補助 命題の反証ではなく、対象系の境界を明らかにするものとして扱われる。 本補助命題が主張するのは、あくまで「条件 (i)(ii) を満たす系に対して、 外部からの整理プロセスが構造持続を維持する」という条件つきの方向性 であり、アーキテクチャ固有の経験則ではない。

8.2 補助命題

補題 8.1 (補助命題)**.** §8.1 の条件 (i)(ii) を満たす系 M と、記憶統合性に依存するタスクを評価するベンチマーク B について、次が成立する。

同一の制約注入条件下で、外部からの整理プロセス（代謝）を適用した系（ON）は、それを適用しない系（OFF）に比べて、B 上の維持率 Y が高い。

この命題は方向性の主張であり、具体的な数値比や、カテゴリ別効果サイズの順序を含まない。

この命題の核心は **方向** にある。最小形式が予測するのは「L を下げる介入は S を保つ」という関係であり、L が単調増加量である限り、代謝による L 削減はそれに対応する S の差分を生む。異なるモデルや異なるベンチマークで効果の **大きさ** は変動しうるが、**方向** は構造的要請から予期される。

8.3 補助命題の検証と反証

検証の水準 補助命題の検証は、方向性の再現に限る。 $(v1)$ 同じ (M, B) について、条件 (i)(ii) を満たした上で ON の維持率 が OFF の維持率を上回ること $(v2)$ 複数の (M, B) にわたって、$(v1)$ の方向が保たれること

本稿の §9 で述べる実験はこの水準での最初の観察である。同一の実装条件が維持される限り、より多くの (M, B) ペアでこの方向が観察されれば、補助命題の適用範囲が広いことの経験的支持が積み上がる。

反証条件 補助命題の反証には、次のいずれかが必要である。 $(r1)$ 条件 (i)(ii) を満たす (M, B) において、実装の前提が満たされて いるにもかかわらず $ON \leq OFF$が観測される $(r2)$ モデル能力が向上するにつれて ON-OFF 差が単調に縮小し、 条件 (i)(ii) を満たす系全体でゼロに収束する兆候が見える

$(r2)$ が成立する場合、それは「条件 (i)(ii) を満たす系で外部代謝の価値が漸減して

いる」ことを意味し、補助命題の経験的内容が弱まる。

実装レベルの前提 補助命題が観測可能になるには、実装レベルで次の四つが満たされている 必要がある。これらは理論の内容ではなく、測定の前提である。 $(p1)$ モデル M は prompt に提示された矛盾を認識できる（in-context での矛盾認識能力） $(p2)$ 代謝プロセスは蓄積された情報から矛盾を抽出・記録できる $(p3)$ retrieval パイプラインは、代謝が記録した情報を応答生成時の prompt に実際に届ける $(p4)$ ベンチマーク B の判定装置は、応答の正誤を正確に評価できる。 表層一致ではなく、意味照合による判定が可能であること

これらの前提は独立に検証可能であるべきであり、いずれかが欠ければ方向性の観察は理論の棄却ではなく測定の失敗として扱われる。

8.4 適用範囲外の系の扱い

条件 (i)(ii) を破る系、たとえば次のような架空または将来の系は、本補助命題の対象外である。

- 内部に永続的な状態を持ち、推論呼び出しを越えて信念を更新する系
- 訓練中に長期一貫性維持のための整理を学習しており、追加の外部介入を 必要としない系
- 外部メモリを持つが、そのメモリ更新が系自身の推論の一部として 自律的に行われる系

これらの系に対して $ON > OFF$が観測されない場合、それは補助命題の反証ではなく、系が条件 (i)(ii) を満たさないことの確認である。本補助命題は、そのような系の挙動を記述する別の理論構築を妨げない。

重要なのは、条件 (i)(ii) が独立に判定可能である限り、適用範囲は事前に決まっており、事後的に「この系は範囲外だった」と言い訳する余地はないという点である。適用範囲と対象系の分離は、補助命題が循環論法に陥らないための構造的保証である。

9 実験の位置づけと設計

実験には二つの役割がある。

第一に、指標 z と Y の単調関係を確かめること。 第二に、この設定では z が有効経路の残り方を反映する指標として妥当であることを支持することである。

本稿では、z を主として「未整理の上書きの数」として具体化し、その最小検査系として「範囲づけあり更新」と「範囲づけなし更新」の比較を置く。

目的 未整理の上書きが論理一貫性をどの程度強く崩すかを直接に見る。

条件

本実験では三つの条件を設ける。

定義 9.1 (ON（代謝あり + 矛盾あり）)**.** 対話中に、古い事実と矛盾する新しい事実を意図的に注入する。たとえば「好きな食べ物はカレーです」と伝えた後に「ラーメンが一番好きです。カレーは飽きました」と伝える。外部代謝パイプラインが有効であり、矛盾する情報は時間ラベルつきの対（旧値: カレー -> 新値: ラーメン、更新時点: $T = 5$）として整理・保持される。

定義 9.2 (OFF（代謝なし + 矛盾あり）)**.** ON と同じ矛盾を注入するが、外部代謝パイプラインを無効にする。矛盾する情報は整理されず、古い事実と新しい事実がそのまま混在する。モデルは「カレーが好き」と「ラーメンが好き」を未整理のまま抱える。

定義 9.3 (NC（No Contradiction: 矛盾注入なし）)**.** 矛盾を一切注入しない統制条件。事実（「血液型はAB型」「専攻は物理」など）と規則（「ランチは5000円未満」「睡眠は7時間以上」など）のみを注入し、それらが互いに矛盾しないように設計する。代謝パイプラインは有効だが、矛盾が存在しないため処理対象がない。NC 条件は、矛盾の存在そのものがどれだけ構造を圧迫するかを測る基準線として置かれる。

三条件の違いをまとめると以下のようになる。

	矛盾注入	代謝（整理）	測定の意味
ON	あり	あり	矛盾 + 整理の効果
OFF	あり	なし	矛盾 + 放置の影響
NC	なし	（対象なし）	矛盾がない場合の基準線

評価 - 論理一貫性維持率（規則適用・矛盾検出・事実再現）

予測 - $ON > OFF$: 範囲づけあり更新のほうが Y を保つ。 - $OFF < NC$: 矛盾の存在そのものが Y を悪化させる。 - NC の矛盾検出は、検出対象が存在しないため測定対象外として扱う。

この実験は、仮定Bの最小検査系として設計されている。ON/OFF の比較は代謝介入の効果を、OFF/NC の比較は矛盾の存在そのものの効果を、それぞれ切り分ける。

9.1　実験1: 対話実験

外部代謝パイプラインを組み込んだ対話系において、§9 で定めた三条件を比較した。ここでの違いは単なる「メモリあり / なし」ではない。ON では、矛盾する更新を外部代謝が検出し、「いつ」「何が」「何に変わったか」を時間ラベルつきで整理して検索可能な形に保持する。OFF では、同じ矛盾を注入するが、この整理を行わないため、古い情報と新しい情報が未整理のまま混在する。NC では矛盾そのものを注入しない。実験は二つのモデルで実施している。gemma3:27b では ON/OFF/NC の三条件を各 $n = 3$ 試行・180 ターンで比較した。この実験では代謝 LLM に gemma3:27b 自身を使用しており、対話 LLM と代謝 LLM は同一である（自己代謝）。qwen3.5:27b では §8.3 の実装レベルの前提 $(p3)$ を満たした条件のもとで ON/OFF を各 $n = 1$ 試行・30 ターンで比較した（以下、後者を「追試1」と呼ぶ）。追試1 では代謝 LLM に Claude Sonnet を使用しており、対話 LLM（qwen3.5:27b）とは異なる外部モデルである（外部代謝）。両モデルとも strict 判定、すなわち外部の大規模モデルによる意味照合判定で評価している。

二つの実験は代謝 LLM の条件が異なるため、結果の直接比較には注意が必要である。gemma3:27b は自己代謝であり交絡がない。追試1 は外部代謝であり、ON の性能が代謝 LLM の品質に依存している可能性がある。

結果（gemma3:27b, $n = 3trials$, 180 ターン）：

カテゴリ	ON	NC	OFF
規則適用	93.3%	86.7%	42.2%
事実再現	53.3%	26.7%	0.0%
矛盾検出	13.3%	—	0.0%
規則＋事実 合算	**73.3%**	56.7%	21.1%

NC 列の矛盾検出は、矛盾が注入されていないため検出対象が存在せず測定対象外である。統計量として、規則＋事実 合算について ON vs OFF は $p = 0.0004$, Cohen's $d = 8.80$、ON vs NC は $p = 0.031$, $d = 2.67$が得られている（$ANOVAp = 0.0001$, η^2 = 0.954）。

結果（qwen3.5:27b, $n = 1trial$, 30 ターン, 追試1）：

カテゴリ	ON	OFF	ON-OFF 差
規則適用	93.3%	100%	-6.7pt（天井効果）
矛盾検出	60.0%	26.7%	+33.3pt
事実再現	40.0%	6.7%	+33.3pt

カテゴリ	ON	OFF	ON-OFF 差
全体	64.4%	44.4%	+20.0pt

ON/OFF とも $num_{ctx} = 16384$で統一している。ON の代謝 LLM は Claude Sonnet（外部モデル）を使用しており、対話 LLM（qwen3.5:27b）とは異なる。OFF では代謝が無効であるため、代謝 LLM の差異は影響しない。

両モデルのいずれにおいても、rule を除く各カテゴリで ON が OFF を上回る方向が観測される。rule が逆転（$ON < OFF$）した理由は、OFF でも rule が 100% の天井に達しており、ON では 1 問の偽陰性で 93.3% となったためである。天井領域での ±1 問の変動は方向性の反証とは解釈しない。

gemma3:27b の 180 ターン三条件比較では、さらに一つの観察がある。規則＋事実の合算において、ON（73.3%）が NC（56.7%）を $n = 3$試行すべてで上回った（+4, +5, +6 問）。とくに事実再現単独では ON 53.3% に対し NC 26.7% と、ON が NC を大きく上回る。これは、代謝が単に矛盾の害を軽減するだけでなく、矛盾の記録を記録・保持することで長期セッションにおける検索可用性を維持しうることを示唆する（§9.3 で事後的な観察として扱う）。

追試1 では、keyword マッチングによる簡易判定を同じ応答に適用したとき、OFF の全体正答率は 44.4%、特に規則適用では 100% と算出され、strict 判定との乖離は規則適用で −66.7pt に達する。この乖離はすべて keyword 側の偽陽性に起因する。この事実は、§8.3 の実装レベルの前提 ($p4$)、すなわち判定装置の正確性が、補助命題の検証において独立に担保されねばならないことを示している。

9.2 実験2: 100ターン長期安定性実験

30ターンを超えて制約が蓄積する場合に、論理一貫性維持率が経時的に悪化するかを検証した。代謝あり条件で100ターンの対話を実施し、10ターンごとにベンチマークを投入した。

結果（qwen3.5:9b, 代謝あり条件, 1 trial, 100ターン）：

ターン	規則適用	矛盾検出	検索成功率
T10	100%	100%	96%
T20	93%	100%	96%
T30	100%	93%	96%
T40	93%	100%	96%
T50	100%	100%	96%

ターン	規則適用	矛盾検出	検索成功率
T60	100%	100%	96%
T70	87%	93%	96%
T80	100%	87%	96%
T90	100%	100%	96%
T100	93%	93%	96%

規則適用と矛盾検出は 87-100% の範囲で振動し、単調な劣化は観測されなかった。検索成功率は 96% で 10回連続不変であった。

この結果は弱い命題の棄却を意味しない。代謝あり条件は範囲づけあり更新に相当し、制約の蓄積を代謝が逐次解消しているため、実効的な z の蓄積が抑えられている。弱い命題は「z が増えるにつれて Y が悪化する」と述べるが、代謝によって z の増加自体が抑制されている条件では、Y の安定は予測と整合する。

9.3 解釈

実験1 の三つの条件は、構造持続の異なる局面を照らしている。

ON vs OFF: 同じ矛盾が注入されても、代謝（範囲づけ）があるかないかで結果は大きく異なる。両モデルのいずれにおいても、各カテゴリで ON が OFF を上回る方向が観測された。これは代謝が累積損失 L の蓄積を抑える介入として機能していることと整合する。

OFF vs NC: 矛盾があり代謝がない（OFF）条件と、矛盾がない（NC）条件の差は大きい。gemma3:27b の 180 ターン三条件実験で、規則＋事実の合算は OFF 21.1% に対し NC 56.7% となり、矛盾の存在そのものが構造を大きく削ることを示している。

ON vs NC（事後観察）: 当初の設計では、代謝は矛盾の害を軽減する介入であり、ON は OFF に対する改善を示すが NC（矛盾がない基準線）を超えることは予期していなかった。しかし gemma3:27b の 180 ターン三条件実験では、規則＋事実の合算で ON（73.3%）が NC（56.7%）を $n = 3$試行すべてで上回った（+4, +5, +6 問）。とくに事実再現単独では ON 53.3% に対し NC 26.7% という差が現れている。この観察に対する提案メカニズムは次の通りである。長期セッションでは、矛盾が存在しない NC 条件においても、導入期に記録された事実が経時的に検索可用性を失う。実際、$n = 3$の NC 試行では多くの事実質問に対して「その情報は持っていません」という応答が観測されている。一方 ON 条件では、矛盾の記録（旧値 → 新値）が代謝によって時刻ラベルつきで記録され、この記録が検索の**アンカー**として

働くことで、関連する事実表現の検索可用性が維持される。すなわち、代謝は矛盾の害の相殺にとどまらず、矛盾の記録を副産物として長期の検索構造を能動的に保つ側面を持ちうる。この観察は事後的なものであり、§8 の補助命題の一次予測には含まれない。検索成功率の直接測定を伴う追加実験によってのみ、機構仮説として確立しうる。

補助命題は方向性のみを主張するため、各カテゴリで ON が OFF を上回るという条件の成否が一次の検証項目であり、効果サイズそのものやカテゴリ間の相対関係は二次的な記述にとどまる。

実験2は、代謝（範囲づけ）が機能し続ける限り、100ターンの制約蓄積のもとでも論理一貫性が崩壊しないことを示している。代謝が z の蓄積を逐次解消しているため、実効的な z が増加せず、Y が安定に保たれる。これは弱い命題（z が増えると Y が悪化する）の裏面であり、z の増加を抑えれば Y は維持されるという予測と整合する。

ただし、これらの結果には次の限界がある。第一に、代謝なし条件の100ターン実験はまだ実施されていない。第二に、実験1 の二つのモデルの観測（gemma3:27b の $n = 3$、qwen3.5:27b の $n = 1$）は単発観測の積み上げにとどまり、単独では補助命題の方向性を強く支持するには不足する。複数モデル・複数試行での積み上げが今後必要である。第三に、事実再現率は応答生成層の問題によって両モデルとも絶対値は必ずしも高くなく、論理一貫性維持率のすべてが範囲づけだけで決まるわけではない。第四に、追試1 の ON 条件では外部の代謝経路に生成モデルよりも大規模な教師モデル（Claude Sonnet）を用いており、生成モデル単独で代謝経路を賄う場合との差は分離されていない。gemma3:27b は自己代謝（対話 LLM と代謝 LLM が同一）であり交絡がないが、追試1 は外部代謝であるため、ON の高い性能が代謝 LLM の品質に依存している可能性がある。第五に、$ON > NC$の観察（知識アンカー効果）は事後的な発見であり、検索可用性の直接測定を伴わないため、機構仮説として確立されてはいない。第六に、追試1 の qwen3.5:27b では rule が OFF 条件で 100% に達しており（天井効果）、代謝の効果が測定不能であった。ON-OFF 差の比較は、OFF が天井から十分に離れているカテゴリ（contra、fact）に限定される。補助命題の対象となる条件 (i)(ii) はいずれの観測でも満たされており、実装前提 (p1)(p2)(p3)(p4) が揃った測定のみを対象として方向性が観察された、と位置づけるのが正確である。

制約の質は、その個数や文脈の長さよりも強く崩壊を支配しうる。LLM を対象とした観測の一例を次に示す。

条件	正答率
基準条件（矛盾なし）	70%

条件	正答率
事実矛盾 10件	65%
構造的矛盾 1件	0%

10 件の事実矛盾は基準条件とほぼ同等の正答率を残す一方、1 件の構造的矛盾で正答率は床まで落ちる。また、文脈長のみを増加させた条件では、長い文脈を持つモデルの方が崩壊幅が大きい事例も観測されており、単純な数え上げや長さだけでは崩壊を説明できない。これらは、制約の質を区別する枠組みの必要性を支持する。§4 で挙げた他の指標候補（構造的矛盾の数、指示の衝突数、参照元間の不整合密度など）を本稿の有効経路縮小の枠組みのもとで体系的に再定式化することは、今後の課題として残る。

10　限界

本稿は、大規模言語モデル全般が完全にこの数学に乗ると主張するものではない。また、下界まで含めた完全な特徴づけを与えるものでもない。さらに、ここで仮置きした経路の測り方が最終形であるとも主張しない。本稿で置く推論経路の集合は理論構成物であり、モデル内部の実際の計算過程との一対一対応を主張するものではない。本稿の経路概念は、内部機構の同定ではなく、論理一貫性維持を議論するための粗視化された過程モデルとして位置づけられる。

本稿が与えるのは、より限定された主張である。すなわち、論理一貫性維持を独立に定義し、有効経路の集合を構成的に置き、制約の蓄積をその縮小として表すならば、その残り方は指数型で書ける。そして、仮定A・B・C のもとで、観測量 Y の悪化方向について弱い命題を与えられる、ということである。

11　結論

本稿では、大規模言語モデルにおける論理一貫性維持を、構造持続の最初の具体例として記述した。論理一貫性を保てる推論経路の集合を置き、制約の蓄積をその縮小として表すと、有効経路の残り方は累積損失に対して指数型で記述される。そのうえで、構造を保てたならそのための経路が必要であること、観測指標が経路の残り方を反映すること、制約が縮小方向に働くことを前提すれば、観測される論理一貫性維持率は指標の増加にともなって悪化すると予想される。

本稿が与えるのは、この方向の最初の具体例である。本稿の実験は、この弱い命題に整合する観測を与え、同時に観測指標の妥当性を検討するための足場を与える。後

付けの合理化や、推論時計算量を増やしても性能が安定して向上しない現象など、他の問題を同じ枠組みでどこまで記述できるかは、今後の課題として残る。