ТЗ на АСОИУ

Задание: Разработка показателей качества АСОИУ для гейтовой системы управления качества АСОИУ

Фотоаппарат

Разработали студенты гр.

Электронный адрес:

№	Этап гейтовой системы (жизненного цикла)	Единичные показатели качества												интегральные показатели качества	методы обеспечения выбранных показателей качества
		Наименование фотоаппаратуры	Установленный срок службы	Сервис(в городе регионе с населением 1 млн человек)	Наработка, тыс. циклов включения	Количество отказов на 1000000 снимков	Количествофункций фотоаппаратов	Эстетический вид Сведения получены в результате опроса, проведенного среди покупателей, по 10 бальной шкале)	Эргономика		Класс фотоаппаратуры	Гарантийный срок эксплуатации, мес.	Емкость аккумулятора	Диапазон рабочих температур		
									Освояемость(по 10 бальной шкале)	Быстродействие (секунда)						
М	Маркетинг	Canon	10 лет	4	90	15	16	9	9	1	2 класс (средний	12	6	30	1)И=(4/16)/(4000+1000)= 0,00005 2)И=(6/20)/(4000+1000)= 0,00006 3)И=90/(4000+1000)= 0,018 4)И=35/(4000+1000)= 0,007 5)И=15/(4000+1000)= 0,003 6)И=9/(4000+1000)= 0,0018 7)И=9/(4000+1000)= 0,0018 8)И=7/(4000+1000)= 0,0014 9)И=6/(4000+1000)= 0,00012 10)И=4/(4000+1000)= 0,0008	1)Социологический 2)Расчетный 3)Экспертный 4)Статистический
		Olympus	10 лет	6	35	9	20	7	6	2	3 класс (простой)	12	4	30		

<table>
<tr>
<td>Р</td>
<td>Разработка</td>
<td>
<table>
<tr><td>Наименование фотоаппаратуры</td><td>Диапазон рабочих температур</td><td>Наработка, тыс. циклов</td><td>Количество отказов</td><td>Значение вероятности безотказной работы</td><td>Установленный срок службы</td><td>Установленная календарная продолжительность безотказной эксплуатации</td><td>Количество функций фотоаппаратов</td><td>Емкость аккумулятора</td></tr>
<tr><td>Canon</td><td>20</td><td>90</td><td>15</td><td>0,95</td><td>8 лет</td><td>Время гарантии +0,5 года</td><td>16</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Olympus</td><td>25</td><td>35</td><td>9</td><td>0,84</td><td>8 лет</td><td>Время гарантии +0,5 года</td><td>20</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
<td>1)20/(4000+0)=0,005
2)25/(4000+0)=0,006
3)90/(4000+0)=0,0225
4)35/(4000+0)= 0,00875
5)90/(4000+0)= 0,0225
6)0,95/(4000+0)= 0,0002375
7)0,85/(4000+0)= 0,0002125
8)10/(4000+0)= 0,0025
10)10,5/(4000+0)= 0,002625</td>
<td>1) Расчетный
2) Расчетный
3) Имитационный</td>
</tr>
<tr>
<td>П</td>
<td>Производство</td>
<td>
<table>
<tr><td>Наименование фотоаппаратуры</td><td>Диапазон рабочих температур</td><td>Наработка, тыс. циклов</td><td>Количество отказов</td><td>Квалификация производственного персонала</td><td>Тестирование системы</td><td>Испытания на 200 изделиях</td><td>Количество функций фотоаппаратов</td><td>Емкость аккумулятора</td></tr>
<tr><td>Canon</td><td>20</td><td>90</td><td>15</td><td>1</td><td>100</td><td>50</td><td>16</td><td>4</td></tr>
<tr><td>Olympus</td><td>25</td><td>35</td><td>9</td><td>1</td><td>100</td><td>50</td><td>20</td><td>4</td></tr>
</table>
</td>
<td>1)20/(4000+0)=0,005
2)25/(4000+0)=0,006
3)90/(4000+0)= 0,0225
4)35/(4000+0)= 0,00875
5)15/(4000+0)= 0,00375
6)9/(4000+0)= 0,00225
7)100/(4000+0)=0,25
8)(50/300)/(4000+0) =0,0000625</td>
<td>1) Экспертный
2) Регистрационный
3) Регистрационный
4) Статистический</td>
</tr>
</table>

Э	**Эксплуатация**	Наименование фотоаппаратуры	Количествофункций фотоаппаратов	Срок эксплуатации, лет	Наработка, тыс. циклов	Количество отказов из-за неправильной эксплуатации (при 100 запусках)	Эргономика			Емкость аккумулятора	Эстетический вид	Диапазон рабочих температур	1)16/(4000+1000)=0.0032 2)12/(4000+1000)=0.0024 3)7/(4000+1000)=0.0014 4)5/(4000+1000)=0.001 5) 90/(4000+1000)=0.0018 6) 35/(4000+1000)=0.007 7) 3/(4000+1000)=0.0006 8) 6/(4000+1000)=0.0012	1)Регистрационный 2)Экспертный 3)Экспертный 4)Статистический
							Наличие дополнительных функций	Освояемость(по 10 бальной шкале)	Быстродействие (секунда)					
		Canon	16	7	90	3	Дополнительный цветной искатель и автоматическая наработка на резкость	7	2	4	8	20		
		Olympus	12	5	35	6	Дополнительный цветной искатель	7	2	4	8	25		

Гейтовая система (жизненный цикл) АСОИУ Фотоаппарат

