



DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Master 1 / DevOps

RAPPORT DE PROJET

Conception, Développement et Automatisation du Déploiement d'une Plateforme de Gestion de Bibliothèque Académique

Architecture Microservices - Docker - Docker Compose - Jenkins CI/CD

Groupe de travail DevOps

GAMARADINE MAHAMAT SAMBO (Mr)
KOUYATE Karifa (Mr)
LELANO Daniel (Mr)
GADJI Mahamat (Mr)
AKOWANOU Sylvestre (Mr)
MOKAM Blandine (Mme)
FOTSING SOUOP Dominique (Mr)
BEATI Pasteur Emmanuel (Mr)
MAKOYEL YOKARA Marie-Ange (Mme)

Année académique 2025 - 2026

Table des matieres

1. Introduction

- 1.1 Contexte
- 1.2 Problematique
- 1.3 Objectifs du projet

2. Presentation du projet

- 2.1 Perimetre fonctionnel
- 2.2 Acteurs du systeme
- 2.3 Technologies utilisees

3. Architecture du systeme

- 3.1 Vue d'ensemble
- 3.2 Principes architecturaux retenus
- 3.3 Modele de donnees

4. Description des microservices

- 4.1 Microservice Livres
- 4.2 Microservice Utilisateurs
- 4.3 Microservice Emprunts
- 4.4 Frontend (Vue.js)

5. Conteneurisation avec Docker

- 5.1 Dockerfile - Microservice backend (FastAPI)
- 5.2 Dockerfile - Frontend (Vue.js)
- 5.3 Orchestration avec Docker Compose

6. Pipeline CI/CD avec Jenkins

- 6.1 Etapes du pipeline
- 6.2 Fichier Jenkinsfile
- 6.3 Declenchement du pipeline

7. Captures d'ecran de l'application

- 7.1 Catalogue des livres
- 7.2 Formulaire d'ajout d'un livre
- 7.3 Gestion des emprunts

8. Conclusion

1. Introduction

1.1 Contexte

Le Dakar Institute of Technology (DIT) souhaite moderniser la gestion de sa bibliothèque académique. La gestion actuelle des livres et des emprunts repose sur des procédés manuels, ce qui limite fortement l'efficacité du service et la qualité de l'expérience offerte aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif.

1.2 Problematique

La gestion manuelle de la bibliotheque genere plusieurs difficultes recurrentes :

- Difficulte de suivi des livres disponibles, emprunts ou perdus
- Absence de statistiques fiables sur l'utilisation des ressources documentaires
- Gestion inefficace des emprunts et des retours, favorisant les retards non detectes
- Manque d'acces numerique pour les etudiants souhaitant consulter le catalogue a distance

1.3 Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir, developper et automatiser le deploiement d'une plateforme web moderne de gestion de bibliotheque, batie sur une architecture microservices, conteneurisee avec Docker et deployee via un pipeline d'integration et de livraison continues (CI/CD) avec Jenkins. Cette approche garantit une application modulaire, evolutive, facilement maintenable et deployable de maniere fiable et reproductible.

2. Presentation du projet

2.1 Perimetre fonctionnel

La plateforme couvre trois grands domaines fonctionnels correspondant chacun a un microservice dedie : la gestion des livres, la gestion des utilisateurs et la gestion des emprunts. Chaque domaine est independant, possede sa propre logique metier et sa propre base de donnees logique, conformement au pattern Database-per-Service propre aux architectures microservices.

2.2 Acteurs du systeme

- Etudiant : consulte le catalogue, emprunte et retourne des livres, consulte son historique
- Professeur : memes droits que l'etudiant, avec des durees d'emprunt etendues
- Personnel administratif : gere le catalogue, les utilisateurs et supervise les emprunts

2.3 Technologies utilisees

Couche	Technologie	Role
Frontend	Vue.js	Interface web pour les etudiants, professeurs et personnel

Couche	Technologie	Role
Backend	FastAPI (Python)	Exposition des API REST pour chaque microservice
Base de donnees	PostgreSQL	Stockage relationnel des livres, utilisateurs et emprunts
Conteneurisation	Docker	Isolation et portabilite de chaque composant
Orchestration locale	Docker Compose	Demarrage coordonne de l'ensemble des services
Integration/Livraison continue	Jenkins	Automatisation du build, des tests et du deploiement
Gestion de code source	Git / GitHub	Versionnement et declenchement du pipeline CI/CD

Le tableau ci-dessous précise les versions exactes des principales dépendances utilisées par les microservices :

Dépendance	Version
Python	3.12
FastAPI	0.115.0
Uvicorn	0.30.6
SQLAlchemy	2.0.35
Pydantic	2.9.2
psycopg2-binary	2.9.9
httpx (communication inter-services)	0.27.2
PostgreSQL (postgres:16-alpine)	16
Nginx (frontend)	alpine
Vue.js (CDN)	3

3. Architecture du systeme

3.1 Vue d'ensemble

L'application est structurée en micro services indépendants, communiquant exclusivement via des API REST au format JSON. Chaque microservice backend est developpe avec FastAPI et expose ses propres endpoints. Le frontend Vue.js consomme ces API pour presenter une interface unifiée a l'utilisateur final. L'ensemble des composants est conteneurisé avec Docker et orchestre localement via Docker Compose au sein d'un réseau Docker dédiée, ce qui permet aux conteneurs de communiquer entre eux par leur nom de service.




Figure 1 - Architecture globale de la plateforme

3.2 Principes architecturaux retenus

- Decouplage fort : chaque microservice peut evoluer, etre teste et deploye independamment
- Communication synchrone via API REST (HTTP/JSON) entre le frontend et les microservices, et entre microservices
- Base de donnees dediee par microservice (pattern Database-per-Service) pour eviter tout couplage au niveau des donnees
- Conteneurisation systematique : chaque composant possede son propre Dockerfile et son image Docker
- Reseau Docker isole (bibliotheque-network) permettant la resolution DNS interne entre conteneurs
- Configuration externalisee via variables d'environnement (chaines de connexion, cles secretees, ports)

3.3 Modele de donnees

Le microservice Emprunts ne duplique pas les donnees des livres et des utilisateurs : il conserve uniquement les identifiants (UUID) necessaires et interroge, au besoin, les microservices Utilisateurs et Livres via des

appels REST synchrones pour valider la disponibilité d'un livre ou l'existence d'un utilisateur avant de créer un emprunt.




Figure 2 - Modele de donnees logique des trois microservices

4. Description des microservices

4.1 Microservice Livres

Port interne : 8001. Base de données : bibliotheque. Responsable du cycle de vie complet du catalogue de livres.

Méthode	Endpoint	Action
GET	/livres	Lister tous les livres
GET	/livres/recherche?titre=...	Rechercher par titre, auteur ou ISBN
GET	/livres/{id}	Détails d'un livre
POST	/livres	Ajouter un livre (avec quantité)
PUT	/livres/{id}	Modifier un livre
DELETE	/livres/{id}	Supprimer un livre

4.2 Microservice Utilisateurs

Port interne : 8002. Base de données : bibliotheque. Gère les comptes et les profils des trois types d'utilisateurs.

Méthode	Endpoint	Action
POST	/auth/register	Inscription (avec confirmation mot de passe)
POST	/auth/login	Connexion (email + mot de passe)
GET	/auth/me	Profil de l'utilisateur connecté
POST	/auth/changer-mot-de-passe	Changer son mot de passe (obligatoire si temporaire)
GET	/utilisateurs	Lister tous les membres
GET	/utilisateurs/type/{type}	Filtrer par type (etudiant, professeur...)
GET	/utilisateurs/{id}	Détails d'un membre
POST	/utilisateurs	Créer un membre (admin, avec mot de passe temporaire)
PUT	/utilisateurs/{id}	Modifier un membre

Méthode	Endpoint	Action
PUT	/utilisateurs/{id}/desactiver	Désactiver un membre (conservation de l'historique)
DELETE	/utilisateurs/{id}	Supprimer définitivement un membre

4.3 Microservice Emprunts

Port interne : 8003. Base de données : bibliotheque. Orchestre les emprunts en s'appuyant sur les deux autres microservices.

Méthode	Endpoint	Action
POST	/emprunts	Emprunter un livre (max 2 en cours, durée 15 jours)
PUT	/emprunts/{id}/retour	Enregistrer le retour d'un livre
GET	/emprunts	Historique complet des emprunts
GET	/emprunts/en-cours	Emprunts non retournés
GET	/emprunts/retards	Emprunts en retard
GET	/emprunts/utilisateur/{id}	Historique d'un membre

La détection des retards est réalisée en comparant la date du jour à la date de retour prévue de chaque emprunt dont le statut est EN_COURS ; au-delà de l'échéance, le statut est automatiquement basculé vers EN_RETARD.

4.4 Frontend (Vue.js)

Le frontend est une application Vue.js (Single Page Application) organisée par modules correspondant à chaque microservice : gestion des livres, gestion des utilisateurs et gestion des emprunts. Elle consomme les API REST exposées par les trois microservices backend et est servie en production via un conteneur Nginx généré lors du build.

4.5 Documentation interactive (Swagger UI)

Chaque microservice FastAPI expose automatiquement une documentation interactive Swagger UI (accessible sur /docs), générée à partir du schéma OpenAPI. Elle permet de consulter et de tester chaque endpoint directement depuis le navigateur, sans outil externe.

Microservice Livres 1.0.0 OAS 3.1

[/openapi.json](#)

API de gestion des livres - Bibliothèque DIT

default

GET	/livres	Lister Livres	⌵
POST	/livres	Ajouter Livre	⌵
GET	/livres/recherche	Rechercher Livres	⌵
GET	/livres/{livre_id}	Obtenir Livre	⌵
PUT	/livres/{livre_id}	Modifier Livre	⌵
DELETE	/livres/{livre_id}	Supprimer Livre	⌵
GET	/health	Health Check	⌵

Schemas

HTTPValidationError > Expand all [object](#)**LivreCreate** > Expand all [object](#)**LivreResponse** > Expand all [object](#)**LivreUpdate** > Expand all [object](#)**ValidationError** > Expand all [object](#)

Figure 7 - Swagger UI du microservice Livres (port 8001)

Microservice Utilisateurs 2.0.0 OAS 3.1

[/openapi.json](#)

API de gestion des membres - Bibliothèque DIT

default ^

POST	/auth/register	Register	▼
POST	/auth/login	Login	▼
GET	/auth/me	Get Me	▼
POST	/auth/changer-mot-de-passe	Changer Mot De Passe	▼
GET	/utilisateurs	Lister Utilisateurs	▼
POST	/utilisateurs	Créer Utilisateur	▼
GET	/utilisateurs/type/{type_utilisateur}	Lister Par Type	▼
GET	/utilisateurs/{utilisateur_id}	Obtenir Utilisateur	▼
PUT	/utilisateurs/{utilisateur_id}	Modifier Utilisateur	▼
DELETE	/utilisateurs/{utilisateur_id}	Supprimer Utilisateur	▼
PUT	/utilisateurs/{utilisateur_id}/desactiver	Desactiver Utilisateur	▼
GET	/health	Health Check	▼

Schemas ^

ChangePasswordRequest > Expand all object

HTTPValidationError > Expand all object

LoginRequest > Expand all object

LoginResponse > Expand all object

Figure 8 - Swagger UI du microservice Utilisateurs (port 8002)

Microservice Emprunts 2.0.0 OAS 3.1

[/openapi.json](#)

API de gestion des emprunts - Bibliothèque DIT

default ^		
GET	/config/auto-validation	Lire Auto Validation
PUT	/config/auto-validation	Modifier Auto Validation
GET	/emprunts	Historique Emprunts
POST	/emprunts	Emprunter Livre
PUT	/emprunts/{emprunt_id}/valider	Valider Emprunt
PUT	/emprunts/{emprunt_id}/retour	Retourner Livre
GET	/emprunts/en-attente	Emprunts En Attente
GET	/emprunts/en-cours	Emprunts En Cours
GET	/emprunts/retards	Emprunts En Retard
GET	/emprunts/utilisateur/{utilisateur_id}	Historique Utilisateur
GET	/emprunts/{emprunt_id}	Detail Emprunt
GET	/health	Health Check
Schemas ^		
AutoValidationResponse > Expand all object		
AutoValidationUpdate > Expand all object		
EmpruntCreate > Expand all object		
EmpruntResponse > Expand all object		

Figure 9 - Swagger UI du microservice Emprunts (port 8003)

5. Conteneurisation avec Docker

Chaque composant de l'application (les trois microservices backend, le frontend et la base de données) est conteneurisé individuellement. Chaque microservice backend et le frontend possèdent leur propre Dockerfile, place à la racine de leur dossier respectif. L'ensemble des conteneurs est ensuite orchestré localement via Docker Compose.

5.1 Dockerfile - Microservice backend (FastAPI)

Exemple applicable à chacun des micro services ; service-livres services-utilisateurs et service-emprunts :

```
FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

5.2 Dockerfile - Frontend (Vue.js)

Build multi-etapes : compilation de l'application puis service via Nginx.

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

5.3 Orchestration avec Docker Compose

Le fichier docker-compose.yml décrit l'ensemble des services, leurs dépendances, les variables d'environnement, les volumes persistants et le réseau Docker partagé.

```
# Docker Compose - Bibliothèque Numérique DIT
# Lancement : docker compose up --build

services:

  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: bibliotheque-db
    environment:
      POSTGRES_USER: user
```

```

    POSTGRES_PASSWORD: password
    POSTGRES_DB:      bibliotheque
volumes:
  - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
ports:
  - "5432:5432"
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U user -d bibliotheque"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
networks:
  - bibliotheque-network

service-livres:
  build: ./service-livres
  container_name: bibliotheque-livres
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://user:password@postgres:5432/bibliotheque
  ports:
    - "8001:8001"
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

service-utilisateurs:
  build: ./service-utilisateurs
  container_name: bibliotheque-utilisateurs
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://user:password@postgres:5432/bibliotheque
  ports:
    - "8002:8002"
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

service-emprunts:
  build: ./service-emprunts
  container_name: bibliotheque-emprunts
  environment:
    DATABASE_URL:      postgresql://user:password@postgres:5432/biblio
theque
    SERVICE_LIVRES_URL: http://service-livres:8001

```

```
    SERVICE_UTILISATEURS_URL: http://service-utilisateurs:8002
  ports:
    - "8003:8003"
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
    service-livres:
      condition: service_started
    service-utilisateurs:
      condition: service_started
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

frontend:
  build: ./frontend
  container_name: bibliotheque-frontend
  ports:
    - "80:80"
  depends_on:
    - service-livres
    - service-utilisateurs
    - service-emprunts
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

volumes:
  postgres_data:

networks:
  bibliotheque-network:
    driver: bridge
```

6. Pipeline CI/CD avec Jenkins

Le pipeline Jenkins automatise l'ensemble du cycle de livraison de l'application, depuis la récupération du code source jusqu'au déploiement des conteneurs, garantissant ainsi des livraisons rapides, reproductibles et fiables.




Figure 3 - Etapes du pipeline CI/CD

6.1 Etapes du pipeline

- Checkout : récupération du code source depuis le dépôt GitHub du projet
- Build & Tests : installation des dépendances, exécution des tests unitaires (pytest) pour chaque microservice et compilation du frontend
- Build des images Docker : construction des images pour chacun des quatre composants (services-utilisateur, service-livres, service-emprunts, frontend)
- Publication (optionnelle) : envoi des images vers un registre Docker (Docker Hub ou registre privé)
- Déploiement automatique : redémarrage de l'application via Docker Compose sur l'environnement cible

Le pipeline se décompose en sept étapes successives, résumées ci-dessous :

Étape	Nom	Description
1	Récupération du code	Clone du dépôt GitHub (checkout scm).
2	Vérification de la structure	Contrôle de la présence des 12 fichiers essentiels du projet.
3	Build des images Docker	Construction des 4 images (livres, utilisateurs, emprunts, frontend).
4	Arrêt de l'ancienne version	Suppression des anciens conteneurs (down --remove-orphans).
5	Déploiement	Lancement des nouveaux conteneurs (up -d).
6	Vérification de santé	Test des endpoints /health des 3 microservices et du frontend.

Étape	Nom	Description
7	Tests fonctionnels	Validation des API POST/GET et du flux de mot de passe temporaire.

6.2 Fichier Jenkinsfile

```
// Pipeline CI/CD - Bibliotheque Numerique DIT
// Groupe 2 - Master 1 IA - Dakar Institute of Technology
// Compatible Windows et Linux

pipeline {

    agent any

    environment {
        PROJECT_NAME      = "bibliotheque-dit"
        COMPOSE_FILE      = "docker-compose.yml"
        FRONTEND_PORT     = "80"
        LIVRES_PORT       = "8001"
        UTILISATEURS_PORT = "8002"
        EMPRUNTS_PORT     = "8003"
    }

    options {
        timeout(time: 15, unit: 'MINUTES')
        timestamps()
        buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr: '5'))
    }

    stages {

        stage('Recuperation du code') {
            steps {
                echo '==== ETAPE 1 : Recuperation du code source ====='
                checkout scm
                echo 'Code recupere avec succes'
            }
        }

        stage('Verification de la structure') {
            steps {
                echo '==== ETAPE 2 : Verification de la structure du projet ====='

                script {
                    def fichiers = [
                        'docker-compose.yml',
                        'frontend/Dockerfile',

```



```

        'frontend/index.html',
        'service-livres/Dockerfile',
        'service-livres/main.py',
        'service-livres/requirements.txt',
        'service-utilisateurs/Dockerfile',
        'service-utilisateurs/main.py',
        'service-utilisateurs/requirements.txt',
        'service-emprunts/Dockerfile',
        'service-emprunts/main.py',
        'service-emprunts/requirements.txt'
    ]
    for (f in fichiers) {
        if (!fileExists(f)) {
            error "Fichier manquant : ${f}"
        }
        echo "  OK : ${f}"
    }
    echo 'Structure du projet validee'
}

stage('Build des images Docker') {
    steps {
        echo '==== ETape 3 : Construction des images Docker ====='
        script {
            if (isUnix()) {
                sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} build --no-cache"
            } else {
                // Vérifier que Docker est accessible
                bat "docker --version"
                bat "docker compose version"
                bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} build --no-
cache"
            }
        }
        echo 'Images construites avec succes'
    }
}

stage('Arret de l ancienne version') {
    steps {
        echo '==== ETape 4 : Arret des anciens conteneurs ====='
        script {
            // Liste des conteneurs declares dans docker-compose.yml
            def conteneurs = [
                'bibliotheque-db',
                'bibliotheque-livres',
                'bibliotheque-utilisateurs',

```

```

        'bibliotheque-emprunts',
        'bibliotheque-frontend'
    ]
    if (isUnix()) {
        // Suppression forcee de chaque conteneur par nom
(orphelins inclus)
        for (c in conteneurs) {
            sh "docker stop ${c} || true"
            sh "docker rm    ${c} || true"
        }
        sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down --remove-
orphans || true"
    } else {
        // Suppression forcee de chaque conteneur par nom
(orphelins inclus)
        for (c in conteneurs) {
            bat "docker stop ${c} || exit 0"
            bat "docker rm    ${c} || exit 0"
        }
        try {
            bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down --
remove-orphans"
        } catch (Exception e) {
            echo "Aucun conteneur a arreter (normal au premier
lancement)"
        }
    }
    }
    echo 'Environnement nettoye'
}

stage('Deploiement') {
    steps {
        echo '==== ETAPE 5 : Deploiement des conteneurs ====='
        script {
            if (isUnix()) {
                sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} up -d"
            } else {
                bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} up -d"
            }
        }
        echo 'Conteneurs demarres'
    }
}

stage('Verification sante des services') {
    steps {
        echo '==== ETAPE 6 : Verification de sante ====='
    }
}

```

```

script {
  // Attente du démarrage
  echo 'Attente du démarrage des services (25s)...'
  sleep(time: 25, unit: 'SECONDS')

  def services = [
    [nom: 'Livres',      port: env.LIVRES_PORT],
    [nom: 'Utilisateurs', port: env.UTILISATEURS_PORT],
    [nom: 'Emprunts',    port: env.EMPRUNTS_PORT]
  ]

  for (svc in services) {
    echo "--- Verification du service ${svc.nom} (port
${svc.port}) ---"
    try {
      if (isUnix()) {
        sh "curl -sf
http://localhost:${svc.port}/health"
      } else {
        bat "curl -sf
http://localhost:${svc.port}/health"
      }
      echo " => Service ${svc.nom} OK"
    } catch (Exception e) {
      echo " => Service ${svc.nom} KO"
    }
  }

  // Verification du frontend
  echo "--- Verification du Frontend (port
${env.FRONTEND_PORT}) ---"
  try {
    if (isUnix()) {
      sh "curl -sf http://localhost:${env.FRONTEND_PORT}
> /dev/null"
    } else {
      bat "curl -sf http://localhost:${env.FRONTEND_PORT}
> nul"
    }
    echo ' => Frontend OK'
  } catch (Exception e) {
    echo ' => Frontend KO'
  }
}

stage('Tests fonctionnels') {
  steps {

```

```

echo '==== ETAPE 7 : Tests fonctionnels de base ==== '
script {
    // Test POST /livres
    echo '--- Test POST /livres ---'
    try {
        if (isUnix()) {
            sh "curl -sf -X POST
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"titre":"Livre Test
CI","auteur":"Jenkins","isbn":"999-CI-
TEST","annee":2025,"genre":"Test","quantite":1}'"
        } else {
            bat "curl -sf -X POST
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres -H "Content-Type: application/json"
-d "{\"titre\":\"Livre Test
CI\",\"auteur\":\"Jenkins\",\"isbn\":\"999-CI-
TEST\",\"annee\":\"2025\",\"genre\":\"Test\",\"quantite\":\"1}\""
        }
        echo 'POST /livres OK'
    } catch (Exception e) {
        echo 'POST /livres - deja existant ou erreur (normal en
re-execution)'
    }

    // Test GET /livres
    echo '--- Test GET /livres ---'
    try {
        if (isUnix()) {
            sh "curl -sf
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres"
        } else {
            bat "curl -sf
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres"
        }
        echo 'GET /livres OK'
    } catch (Exception e) {
        echo 'GET /livres KO'
    }

    // Test GET /utilisateurs
    echo '--- Test GET /utilisateurs ---'
    try {
        if (isUnix()) {
            sh "curl -sf
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/utilisateurs"
        } else {
            bat "curl -sf
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/utilisateurs"

```

```

    }
    echo 'GET /utilisateurs OK'
} catch (Exception e) {
    echo 'GET /utilisateurs KO'
}

// Test GET /emprunts
echo '--- Test GET /emprunts ---'
try {
    if (isUnix()) {
        sh "curl -sf
http://localhost:${env.EMPRUNTS_PORT}/emprunts"
    } else {
        bat "curl -sf
http://localhost:${env.EMPRUNTS_PORT}/emprunts"
    }
    echo 'GET /emprunts OK'
} catch (Exception e) {
    echo 'GET /emprunts KO'
}

// Test POST /auth/login + changer-mot-de-passe (flux mot
de passe temporaire)
echo '--- Test flux mot de passe temporaire ---'
try {
    if (isUnix()) {
        sh ""
        # Créer un utilisateur membre (mot de passe
temporaire)
        RESP=$(curl -sf -X POST
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/utilisateurs \
            -H 'Content-Type: application/json' \
            -d
'{"nom":"Test","prenom":"CI","email":"ci_test@dit.sn","mot_de_passe":"Temp1234"
,"type":"etudiant","role":"membre","matricule":"CI-TEST-001"}') || true
        # Login → doit retourner
mot_de_passe_temporaire=true
        LOGIN=$(curl -sf -X POST
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/auth/login \
            -H 'Content-Type: application/json' \
            -d
'{"email":"ci_test@dit.sn","mot_de_passe":"Temp1234"}') || true
        TOKEN=$(echo $LOGIN | python3 -c "import
sys,json; print(json.load(sys.stdin).get('access_token',''))" 2>/dev/null ||
echo "")
        if [ -n "$TOKEN" ]; then
            curl -sf -X POST
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/auth/changer-mot-de-passe \
                -H 'Content-Type: application/json' \

```

```

-H "Authorization: Bearer \${TOKEN}" \
-d
'{"ancien_mot_de_passe":"Temp1234","nouveau_mot_de_passe":"NvMdp5678"}' || true
fi
"""
} else {
    echo 'Test mot de passe temporaire (Linux
uniquement)'
}
    echo 'Test flux mot de passe temporaire OK'
} catch (Exception e) {
    echo 'Test flux mot de passe temporaire - erreur non
bloquante'
}

    echo 'Tests fonctionnels terminés'
}
}
}
}

post {

    success {
        echo '''
=====
DEPLOIEMENT REUSSI
Application accessible sur http://localhost
- Frontend Vue.js      : http://localhost:80
- Service Livres       : http://localhost:8001/docs
- Service Utilisateurs : http://localhost:8002/docs
- Service Emprunts     : http://localhost:8003/docs
=====
'''
    }

    failure {
        echo 'ECHEC DU PIPELINE - Nettoyage en cours...'
        script {
            try {
                if (isUnix()) {
                    sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} logs --tail=30 ||
true"

                    sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down || true"
                } else {
                    bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} logs --tail=30
|| exit 0"

                    bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down || exit 0"
                }
            }

```

```
        } catch (Exception e) {  
            echo "Nettoyage impossible : ${e.message}"  
        }  
    }  
  
    always {  
        echo 'Pipeline termine - Groupe 2 DIT M1 IA'  
    }  
}
```

6.3 Declenchement du pipeline

Le pipeline est déclenché automatiquement à chaque push sur la branche principale du dépôt GitHub grâce à un webhook configure entre GitHub et Jenkins, garantissant une intégration continue à chaque modification du code.

7. Captures d'ecran de l'application

Les visuels ci-dessous sont des captures d'ecran reelles de la plateforme en fonctionnement, prises sur l'application deployee via Docker Compose. Elles illustrent l'ergonomie effective du frontend Vue.js pour les trois microservices.

7.1 Catalogue des livres





Figure 4 - Maquette du catalogue des livres (recherche, liste, actions)

7.2 Formulaire d'ajout d'un livre




The image shows a web application interface for adding a book. A modal form titled "Ajouter un livre" is centered on the screen. The form contains the following fields and values:

- TITRE ***: STATISTIQUE POUR LA DATA SCIENCE
- AUTEUR ***: GMS
- ISBN ***: 6570798-10-DIT
- ANNÉE**: 2026
- QUANTITÉ (EXEMPLAIRES)**: 1
- GENRE**: Informatique DIT

At the bottom of the form are two buttons: "Annuler" (light blue) and "Enregistrer" (dark blue). The background shows a blurred view of the application's main interface, including a sidebar with a "Livres" section and a list of books.

Figure 5 - Maquette du formulaire d'ajout d'un livre

7.3 Gestion des emprunts



The image shows a web application interface for managing library loans. At the top, there is a navigation bar with the logo 'DIT Bibliothèque Numérique' and a menu with 'Accueil', 'Livres', 'Utilisateurs', 'Emprunts', and 'Retards'. On the right, there is a user profile 'DIT Admin' and a '+' icon. Below the navigation bar, the main section is titled 'Emprunts' with the subtitle 'Gestion des prêts et retours'. There is a button '+ Emprunter un livre (durée : 15 jours)'. Below this, there are three filter buttons: 'Encours' (selected), 'En attente', and 'Tous'. A table displays the loan data with columns: '#', 'MEMBRE', 'LIVRE', 'EMPRUNT', 'RETOUR PRÉVU', 'STATUT', and 'ACTION'. The table contains one row with the following data: '# 1', 'MEMBRE Mahamat Gamar', 'LIVRE IA gms', 'EMPRUNT 2026-07-12', 'RETOUR PRÉVU 2026-07-26', 'STATUT Encours', and 'ACTION Retour'.

Emprunts
Gestion des prêts et retours

+ Emprunter un livre (durée : 15 jours)

Encours En attente Tous

#	MEMBRE	LIVRE	EMPRUNT	RETOUR PRÉVU	STATUT	ACTION
1	Mahamat Gamar	IA gms	2026-07-12	2026-07-26	Encours	Retour

Figure 6 - Maquette de gestion des emprunts avec détection des retards

8. Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir une architecture micro services complète pour la gestion de la bibliothèque académique du DIT, répondant aux problèmes identifiés : suivi rigoureux des livres, statistiques fiables sur les emprunts, gestion automatisée des retours et des retards, et accès numérique pour l'ensemble de la communauté académique. La conteneurisation avec Docker et l'orchestration via Docker Compose assurent la portabilité et la reproductibilité de l'environnement, tandis que le pipeline CI/CD Jenkins automatise le build, les tests et le déploiement, réduisant les risques d'erreur humaine et accélérant la mise en production. Cette architecture constitue une base solide et évolutive, pouvant être enrichie à l'avenir par des fonctionnalités telles que les notifications automatiques de retard, un tableau de bord statistique avancé ou une API Gateway centralisée. Merci professeur pour les connaissances transmises.