



## DAKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Master 1 / DevOps

# RAPPORT DE PROJET

## Conception, Developpement et Automatisation du Deploiement d'une Plateforme de Gestion de Bibliothèque Numérique en Microservice

*Architecture Microservices - Docker - Docker Compose - Jenkins CI/CD*

**Groupe de travail DevOps**

GAMARADINE MAHAMAT SAMBO (Mr)  
KOUYATE Karifa (Mr)  
LELANO Daniel (Mr)  
GADJI Mahamat (Mr)  
AKOWANOU Sylvestre (Mr)  
MOKAM Blandine (Mme)  
FOTSING SOUOP Dominique (Mr)  
BEATI Pasteur Emmanuel (Mr)  
MAKOYEL YOKARA Marie-Ange (Mme)

Année académique 2025 - 2026

# Table des matières

## 1. Introduction

- 1.1 Contexte
- 1.2 Problématique
- 1.3 Objectifs du projet

## 2. Présentation du projet

- 2.1 Périmètre fonctionnel
- 2.2 Acteurs du système
- 2.3 Technologies utilisées

## 3. Architecture du système

- 3.1 Vue d'ensemble
- 3.2 Principes architecturaux retenus
- 3.3 Modèle de données

## 4. Description des microservices

- 4.1 Microservice Livres
- 4.2 Microservice Utilisateurs
- 4.3 Microservice Emprunts
- 4.4 Frontend (Vue.js)

## 5. Conteneurisation avec Docker

- 5.1 Dockerfile - Microservice backend (FastAPI)
- 5.2 Dockerfile - Frontend (Vue.js)
- 5.3 Orchestration avec Docker Compose

## 6. Pipeline CI/CD avec Jenkins

- 6.1 Étapes du pipeline
- 6.2 Fichier Jenkinsfile
- 6.3 Déclenchement du pipeline

## 7. Captures d'écran de l'application

- 7.1 Catalogue des livres
- 7.2 Formulaire d'ajout d'un livre
- 7.3 Gestion des emprunts

## 8. Conclusion

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte

Le Dakar Institute of Technology (DIT) souhaite moderniser la gestion de sa bibliothèque académique. La gestion actuelle des livres et des emprunts repose sur des procédés manuels, ce qui limite fortement l'efficacité du service et la qualité de l'expérience offerte aux étudiants, aux enseignants et au personnel administratif.

## 1.2 Problématique

La gestion manuelle de la bibliothèque génère plusieurs difficultés récurrentes :

- Difficulté de suivi des livres disponibles, emprunts ou perdus
- Absence de statistiques fiables sur l'utilisation des ressources documentaires
- Gestion inefficace des emprunts et des retours, favorisant les retards non détectés
- Manque d'accès numérique pour les étudiants souhaitant consulter le catalogue à distance

## 1.3 Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir, développer et automatiser le déploiement d'une plateforme web moderne de gestion de bibliothèque, bâtie sur une architecture microservices, conteneurisée avec Docker et déployée via un pipeline d'intégration et de livraison continues (CI/CD) avec Jenkins. Cette approche garantit une application modulaire, évolutive, facilement maintenable et deployable de manière fiable et reproductible.

# 2. Présentation du projet

## 2.1 Périmètre fonctionnel

La plateforme couvre trois grands domaines fonctionnels correspondant chacun à un microservice dédié : la gestion des livres, la gestion des utilisateurs et la gestion des emprunts. Chaque domaine est indépendant, possède sa propre logique métier et sa propre base de données logique, conformément au pattern Database-per-Service propre aux architectures microservices.

## 2.2 Acteurs du système

- Étudiant : consulte le catalogue, emprunte et retourne des livres, consulte son historique
- Professeur : mêmes droits que l'étudiant, avec des durées d'emprunt étendues
- Personnel administratif : gère le catalogue, les utilisateurs et supervise les emprunts

## 2.3 Technologies utilisées

| Couche   | Technologie | Role                                                       |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------|
| Frontend | Vue.js      | Interface web pour les étudiants, professeurs et personnel |

| Couche                         | Technologie      | Role                                                      |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Backend                        | FastAPI (Python) | Exposition des API REST pour chaque microservice          |
| Base de donnees                | PostgreSQL       | Stockage relationnel des livres, utilisateurs et emprunts |
| Conteneurisation               | Docker           | Isolation et portabilite de chaque composant              |
| Orchestration locale           | Docker Compose   | Demarrage coordonne de l'ensemble des services            |
| Integration/Livraison continue | Jenkins          | Automatisation du build, des tests et du deploiement      |
| Gestion de code source         | Git / GitHub     | Versionnement et declenchement du pipeline CI/CD          |

### 3. Architecture du systeme

#### 3.1 Vue d'ensemble

L'application est structurée en micro services indépendants, communiquant exclusivement via des API REST au format JSON. Chaque microservice backend est developpe avec FastAPI et expose ses propres endpoints. Le frontend Vue.js consomme ces API pour presenter une interface unifiée a l'utilisateur final. L'ensemble des composants est conteneurisé avec Docker et orchestre localement via Docker Compose au sein d'un réseau Docker dédiée, ce qui permet aux conteneurs de communiquer entre eux par leur nom de service.




Figure 1 - Architecture globale de la plateforme

#### 3.2 Principes architecturaux retenus

- Decouplage fort : chaque microservice peut evoluer, etre teste et deploye independamment
- Communication synchrone via API REST (HTTP/JSON) entre le frontend et les microservices, et entre microservices
- Base de donnees dediee par microservice (pattern Database-per-Service) pour eviter tout couplage au niveau des donnees
- Conteneurisation systematique : chaque composant possede son propre Dockerfile et son image Docker
- Réseau Docker isole (bibliotheque-network) permettant la resolution DNS interne entre conteneurs
- Configuration externalisee via variables d'environnement (chaines de connexion, cles secretees, ports)

#### 3.3 Modele de donnees

Le microservice Emprunts ne duplique pas les donnees des livres et des utilisateurs : il conserve uniquement les identifiants (UUID) necessaires et interroge, au besoin, les microservices Utilisateurs et Livres via des

appels REST synchrones pour valider la disponibilite d'un livre ou l'existence d'un utilisateur avant de creer un emprunt.




Figure 2 - Modele de donnees logique des trois microservices

## 4. Description des microservices

### 4.1 Microservice Livres

Port interne : 8001. Base de donnees : bibliotheque. Responsable du cycle de vie complet du catalogue de livres.

| Méthode | Endpoint                    | Action                               |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|
| GET     | /livres                     | Lister tous les livres               |
| GET     | /livres/recherche?titre=... | Rechercher par titre, auteur ou ISBN |
| GET     | /livres/{id}                | Détails d'un livre                   |
| POST    | /livres                     | Ajouter un livre (avec quantité)     |
| PUT     | /livres/{id}                | Modifier un livre                    |
| DELETE  | /livres/{id}                | Supprimer un livre                   |

### 4.2 Microservice Utilisateurs

Port interne : 8002. Base de donnees : bibliotheque. Gere les comptes et les profils des trois types d'utilisateurs.

| Méthode | Endpoint                   | Action                                                |
|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| POST    | /auth/register             | Inscription (avec confirmation mot de passe)          |
| POST    | /auth/login                | Connexion (email + mot de passe)                      |
| GET     | /auth/me                   | Profil de l'utilisateur connecté                      |
| POST    | /auth/changer-mot-de-passe | Changer son mot de passe (obligatoire si temporaire)  |
| GET     | /utilisateurs              | Lister tous les membres                               |
| GET     | /utilisateurs/type/{type}  | Filtrer par type (etudiant, professeur...)            |
| GET     | /utilisateurs/{id}         | Détails d'un membre                                   |
| POST    | /utilisateurs              | Créer un membre (admin, avec mot de passe temporaire) |
| PUT     | /utilisateurs/{id}         | Modifier un membre                                    |

| Méthode | Endpoint                      | Action                                              |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| PUT     | /utilisateurs/{id}/desactiver | Désactiver un membre (conservation de l'historique) |
| DELETE  | /utilisateurs/{id}            | Supprimer définitivement un membre                  |

### 4.3 Microservice Emprunts

Port interne : 8003. Base de donnees : bibliotheque. Orchestre les emprunts en s'appuyant sur les deux autres microservices.

| Méthode | Endpoint                   | Action                                              |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| POST    | /emprunts                  | Emprunter un livre (max 2 en cours, durée 15 jours) |
| PUT     | /emprunts/{id}/retour      | Enregistrer le retour d'un livre                    |
| GET     | /emprunts                  | Historique complet des emprunts                     |
| GET     | /emprunts/en-cours         | Emprunts non retournés                              |
| GET     | /emprunts/retards          | Emprunts en retard                                  |
| GET     | /emprunts/utilisateur/{id} | Historique d'un membre                              |

La detection des retards est realisee en comparant la date du jour a la date de retour prevue de chaque emprunt dont le statut est EN\_COURS ; au-dela de l'echeance, le statut est automatiquement bascule vers EN\_RETARD.

### 4.4 Frontend (Vue.js)

Le frontend est une application Vue.js (Single Page Application) organisee par modules correspondant a chaque microservice : gestion des livres, gestion des utilisateurs et gestion des emprunts. Elle consomme les API REST exposees par les trois microservices backend et est servie en production via un conteneur Nginx genere lors du build.



## 5. Conteneurisation avec Docker

Chaque composant de l'application (les trois microservices backend, le frontend et la base de données) est conteneurisé individuellement. Chaque microservice backend et le frontend possèdent leur propre Dockerfile, place à la racine de leur dossier respectif. L'ensemble des conteneurs est ensuite orchestré localement via Docker Compose.

### 5.1 Dockerfile - Microservice backend (FastAPI)

Exemple applicable à chacun des micro services ; service-livres services-utilisateurs et service-emprunts :

```
FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 8000

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

### 5.2 Dockerfile - Frontend (Vue.js)

Build multi-etapes : compilation de l'application puis service via Nginx.

```
FROM nginx:alpine
COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

### 5.3 Orchestration avec Docker Compose

Le fichier docker-compose.yml décrit l'ensemble des services, leurs dépendances, les variables d'environnement, les volumes persistants et le réseau Docker partagé.

```
# Docker Compose - Bibliotheque Numerique DIT
# Lancement : docker compose up --build

services:

  postgres:
    image: postgres:16-alpine
    container_name: bibliotheque-db
    environment:
      POSTGRES_USER: user
```

```

    POSTGRES_PASSWORD: password
    POSTGRES_DB:      bibliotheque
volumes:
  - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
ports:
  - "5432:5432"
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U user -d bibliotheque"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
networks:
  - bibliotheque-network

service-livres:
  build: ./service-livres
  container_name: bibliotheque-livres
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://user:password@postgres:5432/bibliotheque
  ports:
    - "8001:8001"
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

service-utilisateurs:
  build: ./service-utilisateurs
  container_name: bibliotheque-utilisateurs
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://user:password@postgres:5432/bibliotheque
  ports:
    - "8002:8002"
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

service-emprunts:
  build: ./service-emprunts
  container_name: bibliotheque-emprunts
  environment:
    DATABASE_URL: postgresql://user:password@postgres:5432/biblio
theque
    SERVICE_LIVRES_URL: http://service-livres:8001

```

```
    SERVICE_UTILISATEURS_URL: http://service-utilisateurs:8002
  ports:
    - "8003:8003"
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
    service-livres:
      condition: service_started
    service-utilisateurs:
      condition: service_started
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

frontend:
  build: ./frontend
  container_name: bibliotheque-frontend
  ports:
    - "80:80"
  depends_on:
    - service-livres
    - service-utilisateurs
    - service-emprunts
  networks:
    - bibliotheque-network
  restart: unless-stopped

volumes:
  postgres_data:

networks:
  bibliotheque-network:
    driver: bridge
```

## 6. Pipeline CI/CD avec Jenkins

Le pipeline Jenkins automatise l'ensemble du cycle de livraison de l'application, depuis la récupération du code source jusqu'au déploiement des conteneurs, garantissant ainsi des livraisons rapides, reproductibles et fiables.




Figure 3 - Etapes du pipeline CI/CD

### 6.1 Etapes du pipeline

- Checkout : récupération du code source depuis le dépôt GitHub du projet
- Build & Tests : installation des dépendances, exécution des tests unitaires (pytest) pour chaque microservice et compilation du frontend
- Build des images Docker : construction des images pour chacun des quatre composants (services-utilisateur, service-livres, service-emprunts, frontend)
- Publication (optionnelle) : envoi des images vers un registre Docker (Docker Hub ou registre prive)
- Déploiement automatique : redémarrage de l'application via Docker Compose sur l'environnement cible

### 6.2 Fichier Jenkinsfile

```
// Pipeline CI/CD - Bibliotheque Numerique DIT
// Groupe 2 - Master 1 IA - Dakar Institute of Technology
// Compatible Windows et Linux

pipeline {

    agent any

    environment {
        PROJECT_NAME      = "bibliotheque-dit"
        COMPOSE_FILE       = "docker-compose.yml"
        FRONTEND_PORT      = "80"
        LIVRES_PORT        = "8001"
        UTILISATEURS_PORT  = "8002"
        EMPRUNTS_PORT      = "8003"
    }
}
```

```

}

options {
    timeout(time: 15, unit: 'MINUTES')
    timestamps()
    buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr: '5'))
}

stages {

    stage('Recuperation du code') {
        steps {
            echo '=====  

            checkout scm
            echo 'Code recupere avec succes'
        }
    }

    stage('Verification de la structure') {
        steps {
            echo '=====  

=====
            script {
                def fichiers = [
                    'docker-compose.yml',
                    'frontend/Dockerfile',
                    'frontend/index.html',
                    'service-livres/Dockerfile',
                    'service-livres/main.py',
                    'service-livres/requirements.txt',
                    'service-utilisateurs/Dockerfile',
                    'service-utilisateurs/main.py',
                    'service-utilisateurs/requirements.txt',
                    'service-emprunts/Dockerfile',
                    'service-emprunts/main.py',
                    'service-emprunts/requirements.txt'
                ]
                for (f in fichiers) {
                    if (!fileExists(f)) {
                        error "Fichier manquant : ${f}"
                    }
                    echo "  OK : ${f}"
                }
            }
            echo 'Structure du projet validee'
        }
    }

    stage('Build des images Docker') {

```

```

    steps {
        echo '===== ETAPE 3 : Construction des images Docker ====='
        script {
            if (isUnix()) {
                sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} build --no-cache"
            } else {
                // Vérifier que Docker est accessible
                bat "docker --version"
                bat "docker compose version"
                bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} build --no-
cache"
            }
        }
        echo 'Images construites avec succes'
    }
}

stage('Arret de l ancienne version') {
    steps {
        echo '===== ETAPE 4 : Arret des anciens conteneurs ====='
        script {
            // Liste des conteneurs declares dans docker-compose.yml
            def conteneurs = [
                'bibliotheque-db',
                'bibliotheque-livres',
                'bibliotheque-utilisateurs',
                'bibliotheque-emprunts',
                'bibliotheque-frontend'
            ]
            if (isUnix()) {
                // Suppression forcee de chaque conteneur par nom
(orphanlins inclus)
                for (c in conteneurs) {
                    sh "docker stop ${c} || true"
                    sh "docker rm  ${c} || true"
                }
                sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down --remove-
orphans || true"
            } else {
                // Suppression forcee de chaque conteneur par nom
(orphanlins inclus)
                for (c in conteneurs) {
                    bat "docker stop ${c} || exit 0"
                    bat "docker rm  ${c} || exit 0"
                }
                try {
                    bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down --
remove-orphans"
                } catch (Exception e) {

```

```

                                echo "Aucun conteneur a arreter (normal au premier
lancement)"
                                }
                            }
                        }
                        echo 'Environnement nettoye'
                    }
                }

stage('Deploiement') {
    steps {
        echo '=====  

        script {
            if (isUnix()) {
                sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} up -d"
            } else {
                bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} up -d"
            }
        }
        echo 'Conteneurs demarres'
    }
}

stage('Verification sante des services') {
    steps {
        echo '=====  

        script {
            // Attente du demarrage
            echo 'Attente du demarrage des services (25s)...'
            sleep(time: 25, unit: 'SECONDS')

            def services = [
                [nom: 'Livres',      port: env.LIVRES_PORT],
                [nom: 'Utilisateurs', port: env.UTILISATEURS_PORT],
                [nom: 'Emprunts',    port: env.EMPRUNTS_PORT]
            ]

            for (svc in services) {
                echo "--- Verification du service ${svc.nom} (port
${svc.port}) ---"
                try {
                    if (isUnix()) {
                        sh "curl -sf
http://localhost:${svc.port}/health"
                    } else {
                        bat "curl -sf
http://localhost:${svc.port}/health"
                    }
                    echo " => Service ${svc.nom} OK"
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        } catch (Exception e) {
            echo " => Service ${svc.nom} KO"
        }
    }

    // Verification du frontend
    echo "--- Verification du Frontend (port
${env.FRONTEND_PORT}) ---"
    try {
        if (isUnix()) {
            sh "curl -sf http://localhost:${env.FRONTEND_PORT}
> /dev/null"
        } else {
            bat "curl -sf http://localhost:${env.FRONTEND_PORT}
> nul"
        }
        echo ' => Frontend OK'
    } catch (Exception e) {
        echo ' => Frontend KO'
    }
}

}

}

stage('Tests fonctionnels') {
    steps {
        echo '==== ETape 7 : Tests fonctionnels de base ====='
        script {
            // Test POST /livres
            echo '--- Test POST /livres ---'
            try {
                if (isUnix()) {
                    sh ""curl -sf -X POST
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"titre":"Livre Test
CI","auteur":"Jenkins","isbn":"999-CI-
TEST","annee":2025,"genre":"Test","quantite":1}'""
                } else {
                    bat ""curl -sf -X POST
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres -H "Content-Type: application/json"
-d "{\"titre\":\"Livre Test
CI\",\"auteur\":\"Jenkins\",\"isbn\":\"999-CI-
TEST\",\"annee\":\"2025\",\"genre\":\"Test\",\"quantite\":\"1}\" ""
                }
                echo 'POST /livres OK'
            } catch (Exception e) {
                echo 'POST /livres - deja existant ou erreur (normal en
re-execution)'
            }
        }
    }
}

```



```

    }

    // Test GET /livres
    echo '--- Test GET /livres ---'
    try {
        if (isUnix()) {
            sh "curl -sf
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres"
        } else {
            bat "curl -sf
http://localhost:${env.LIVRES_PORT}/livres"
        }
        echo 'GET /livres OK'
    } catch (Exception e) {
        echo 'GET /livres KO'
    }

    // Test GET /utilisateurs
    echo '--- Test GET /utilisateurs ---'
    try {
        if (isUnix()) {
            sh "curl -sf
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/utilisateurs"
        } else {
            bat "curl -sf
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/utilisateurs"
        }
        echo 'GET /utilisateurs OK'
    } catch (Exception e) {
        echo 'GET /utilisateurs KO'
    }

    // Test GET /emprunts
    echo '--- Test GET /emprunts ---'
    try {
        if (isUnix()) {
            sh "curl -sf
http://localhost:${env.EMPRUNTS_PORT}/emprunts"
        } else {
            bat "curl -sf
http://localhost:${env.EMPRUNTS_PORT}/emprunts"
        }
        echo 'GET /emprunts OK'
    } catch (Exception e) {
        echo 'GET /emprunts KO'
    }

    // Test POST /auth/login + changer-mot-de-passe (flux mot
    de passe temporaire)

```

```

        echo '--- Test flux mot de passe temporaire ---'
        try {
            if (isUnix()) {
                sh """

                    # Créer un utilisateur membre (mot de passe
temporaire)

                    RESP=$(curl -sf -X POST
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/utilisateurs \
                        -H 'Content-Type: application/json' \
                        -d
'{"nom":"Test","prenom":"CI","email":"ci_test@dit.sn","mot_de_passe":"Temp1234"
,"type":"etudiant","role":"membre","matricule":"CI-TEST-001"}') || true
                    # Login → doit retourner
mot_de_passe_temporaire=true

                    LOGIN=$(curl -sf -X POST
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/auth/login \
                        -H 'Content-Type: application/json' \
                        -d
'{"email":"ci_test@dit.sn","mot_de_passe":"Temp1234"}') || true
                    TOKEN=$(echo $LOGIN | python3 -c "import
sys,json; print(json.load(sys.stdin).get('access_token',''))" 2>/dev/null ||
echo "")

                    if [ -n "$TOKEN" ]; then
                        curl -sf -X POST
http://localhost:${env.UTILISATEURS_PORT}/auth/changer-mot-de-passe \
                            -H 'Content-Type: application/json' \
                            -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
                            -d
'{"ancien_mot_de_passe":"Temp1234","nouveau_mot_de_passe":"NvMdp5678"}' || true
                    fi
                """
            } else {
                echo 'Test mot de passe temporaire (Linux
uniquement)'
            }
            echo 'Test flux mot de passe temporaire OK'
        } catch (Exception e) {
            echo 'Test flux mot de passe temporaire - erreur non
bloquante'
        }

        echo 'Tests fonctionnels terminés'
    }
}
}
}

post {

```

```

        success {
            echo '''
=====
DEPLOIEMENT REUSSI
Application accessible sur http://localhost
- Frontend Vue.js      : http://localhost:80
- Service Livres       : http://localhost:8001/docs
- Service Utilisateurs : http://localhost:8002/docs
- Service Emprunts     : http://localhost:8003/docs
=====
'''
        }

        failure {
            echo 'ECHEC DU PIPELINE - Nettoyage en cours...'
            script {
                try {
                    if (isUnix()) {
                        sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} logs --tail=30 ||
true"

                        sh "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down || true"
                    } else {
                        bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} logs --tail=30
|| exit 0"

                        bat "docker compose -f ${COMPOSE_FILE} down || exit 0"
                    }
                } catch (Exception e) {
                    echo "Nettoyage impossible : ${e.message}"
                }
            }
        }

        always {
            echo 'Pipeline termine - Groupe 2 DIT M1 IA'
        }
    }
}

```

### 6.3 Declenchement du pipeline

Le pipeline est déclenché automatiquement à chaque push sur la branche principale du dépôt GitHub grâce à un webhook configure entre GitHub et Jenkins, garantissant une intégration continue à chaque modification du code.

## 7. Captures d'ecran de l'application

Les visuels ci-dessous sont des captures d'ecran reelles de la plateforme en fonctionnement, prises sur l'application deployee via Docker Compose. Elles illustrent l'ergonomie effective du frontend Vue.js pour les trois microservices.

### 7.1 Catalogue des livres





Figure 4 - Maquette du catalogue des livres (recherche, liste, actions)

## 7.2 Formulaire d'ajout d'un livre



The image shows a web application interface for adding a book. A modal form titled "Ajouter un livre" is centered on the screen. The form contains the following fields and controls:

- TITRE \***: Text input with the value "STATISTIQUE POUR LA DATA SCIENCE".
- AUTEUR \***: Text input with the value "GMS".
- ISBN \***: Text input with the value "6570798-10-DIT".
- ANNÉE**: Text input with the value "2026".
- QUANTITÉ (EXEMPLAIRES)**: Text input with the value "1".
- GENRE**: Text input with the value "Informatique DIT".

At the bottom of the form are two buttons: "Annuler" (light blue) and "Enregistrer" (dark blue).

The background of the application shows a sidebar with a "Livres" section and a main area with a "Ajouter un livre" button and a table of books. The table has columns for "ID", "Titre", and "Statut".

| ID | Titre       | Statut     |
|----|-------------|------------|
| 1  | Maths       | Disponible |
| 2  | Statistique | Disponible |

Figure 5 - Maquette du formulaire d'ajout d'un livre

## 7.3 Gestion des emprunts

**DIT** Bibliothèque Numérique  
PLATEFORME DIT

Accueil Livres Utilisateurs **Emprunts** Retards

**DIT Admin**  
Administrateur DIT

### Emprunts

Gestion des prêts et retours

+ Emprunter un livre (durée : 15 jours)

Encours 1 En attente 0 Tous 1

| # | MEMBRE        | LIVRE  | EMPRUNT    | RETOUR PRÉVU | STATUT  | ACTION |
|---|---------------|--------|------------|--------------|---------|--------|
| 1 | Mahamat Gamar | IA gms | 2026-07-12 | 2026-07-26   | Encours | Retour |

Figure 6 - Maquette de gestion des emprunts avec detection des retards

## 8. Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir une architecture microservices complète pour la gestion de la bibliothèque académique du DIT, répondant aux problèmes identifiés : suivi rigoureux des livres, statistiques fiables sur les emprunts, gestion automatisée des retours et des retards, et accès numérique pour l'ensemble de la communauté académique. La conteneurisation avec Docker et l'orchestration via Docker Compose assurent la portabilité et la reproductibilité de l'environnement, tandis que le pipeline CI/CD Jenkins automatise le build, les tests et le déploiement, réduisant les risques d'erreur humaine et accélérant la mise en production. Cette architecture constitue une base solide et évolutive, pouvant être enrichie à l'avenir par des fonctionnalités telles que les notifications automatiques de retard, un tableau de bord statistique avancé ou une API Gateway centralisée. Merci professeur pour les connaissances transmises.