


```
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=password
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect
spring.jpa.defer-datasource-initialization=true
```

@Configuration

public class DataSourceConfig {

@Bean

public DataSource getDataSource() {

DataSourceBuilder dataSourceBuilder = DataSourceBuilder.create();

dataSourceBuilder.driverClassName("org.h2.Driver");

dataSourceBuilder.url("jdbc:h2:mem:test");

dataSourceBuilder.username("SA");

dataSourceBuilder.password("");

return dataSourceBuilder.build();

}

}

Configuration DB

- Via application.properties

```
spring.datasource.url=jdbc:h2:mem:testdb
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=password
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect
spring.jpa.defer-datasource-initialization=true
```

- Programmatically

```
@Configuration
public class DataSourceConfig {

    @Bean
    public DataSource getDataSource() {
        DataSourceBuilder dataSourceBuilder = DataSourceBuilder.create();
        dataSourceBuilder.driverClassName("org.h2.Driver");
        dataSourceBuilder.url("jdbc:h2:mem:test");
        dataSourceBuilder.username("SA");
        dataSourceBuilder.password("");
        return dataSourceBuilder.build();
    }
}
```

Agrégation des composants