



## APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U LCD 230V

Marque : APC

Code produit: SMX1500RMI2U

Nom du produit : Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U LCD 230V



Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U LCD 230V

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower 2U LCD 230V. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 1200 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 311 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 5,8 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Démarrage à froid	✓
capacité de la puissance de sortie *	1,5 kVA	Design	
Puissance de sortie *	1200 W	Format *	Rack/Tour
Forme d'onde *	Sinus	Capacité du rack	2U
Tension de voltage à l'entrée (min) *	151 V	Longueur de câble	1,83 m
Tension de voltage à l'entrée (max) *	302 V	Couleur du produit *	Noir
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Voyants	✓
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz	Conditions environnementales	
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Estimation de montée subite d'énergie	645 J	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Efficacité	98,5%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Niveau sonore	40 dB	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Alarmes sonores	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Certificat	
Redémarrage automatique	✓	Certificats de conformité	RoHS
Connectivité		Certification	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL
Types de sortie AC	Coupleur C13	Contenu de l'emballage	
Prise mâle	Coupleur C14	Kit de montage en rack	✓
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA	Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Nombre de sorties IEC jumpers	2	Guide d'installation rapide	✓
Port USB	✓	Poids et dimensions	
SmartSlot	✓	Largeur	432 mm
		Profondeur	490 mm

Batterie		Poids et dimensions	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Hauteur	89 mm
Capacité de la batterie	311 VAh	Poids	24,8 kg
Temps de secours type au chargement complet	5,8 min	Informations sur l'emballage	
Temps de secours type à demi de charge	17,2 min	Logiciel CD	✓
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Largeur du colis	589 mm
Temps de rechargement de la batterie	3 h	Profondeur du colis	620 mm
Batterie échangeable à chaud	✓	Hauteur du colis	246 mm
Test de batterie automatique	✓	Poids du paquet	30 kg
		Données logistiques	
		Produits par palette	8 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85078000
		Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	1419,64
		Autres caractéristiques	
		Tension nominale de sortie	230 V
		Tension nominale à l'entrée	230 V



0731304268598



731304268598

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.