



Des solutions rapides, légères et fiables au service des professionnels.

Gamme RJ-2000

Pour des impressions en toute simplicité dans tous types d'environnements.



FLEXIBLE

Une large compatibilité mobile et de nombreux systèmes d'exploitation supportés (iOS et Android inclus)



Une résistance à la poussière, à l'humidité (certification IP54) et aux chutes jusqu'à 2,5 mètres



LÉGÈRE

Une compacité et un clip ceinture pensés pour en faciliter le transport



FACILE À UTILISER

Un écran LCD monochrome rétro-éclairé





De nombreux accessoires disponibles afin d'adapter votre produit à votre métier



Une intégration aisée dans tous types de solutions grâce aux kits de développement logiciel Brother (SDK)

Étape 1. Choisissez votre imprimante

	Imprimantes pour reçus		Imprimantes pour reçus et étiquettes	
	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Résolution d'impression de 203 dpi	✓	✓	✓	✓
Certification IP54	✓	✓	✓	✓
Vitesse d'impression jusqu'à 152 mm / seconde	✓	√	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
₿ Bluetooth	✓	✓	×	✓
AiPrint	×	✓	√	✓
Idéal pour iPhone iPad	×	✓	×	√

Concevez des reçus et étiquettes au format 2 pouces, avec les imprimantes RJ-2000.

Les imprimantes RJ-2000 sont le partenaire idéal des professionnels en situation de mobilité. Elles combinent rapidité d'impression et connectivité, le tout dans un design compact, robuste et facile à transporter.

Ces solutions mobiles permettent d'imprimer des reçus et des étiquettes à la demande, en toute simplicité, et ce dans tous types d'environnements.

LOGISTIQUE / LIVRAISON

- ✓ Bons de livraison et de commande
- ✓ Factures
- ✓ Inventaire
- ✓ Entreposage

COMMERCE / VENTE SUR LE TERRAIN

- ✓ Reçus et factures
- ✓ Devis
- ✓ Commandes
- ✓ Contrats
- ✓ Identification des linéaires
- ✓ Identification des promotions

MÉTIERS DE BOUCHE

- ✓ Liste d'ingrédients
- ✓ Mise en avant des allergènes et dates de péremptions
- ✓ Traçabilité alimentaire







Étape 2. Choisissez vos accessoires

Alimentation					
PABT003	PAAD600EU	PACD600WR	PACD600CG		
Batterie Li-ion	Adaptateur secteur	Adaptateur voiture avec câble d'alimentation	Adaptateur voiture allume-cigare		

Options additionnelles				
PABC002	PASS4000			
Baie de chargement de batterie	Bandoulière			

Papier				
RD-R03E5	RD-Q04E1			
Rouleau continu largeur 58 mm, longueur 12 m	Rouleau d'étiquettes pré-découpées 2 x 1 pouces (51 x 26 mm), longueur 12,8 m*			

Fonctionnalités

Contact:

	Imprimantes pour reçus		Imprimantes pour reçus et étiquettes	
IMPRESSION	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Résolution d'impression		203	dpi	
Technologie d'impression	Thermique directe			
Vitesse d'impression	Jusqu'à 152 mm / seconde			
Consommable	Rouleau			
Largeur d'impression maximum	54 mm (reçus) 51 mm (étiquettes) / (reçus)			
Longueur d'impression maximum	1 mètre			
Largeur du rouleau	58 mm			
Diamètre du rouleau	40 mm		60 r	nm
Codes-barres		0	ui	
INTERFACE				
Écran LCD	Monochrome rétro-éclairé			
USB	USB 2.0 full-speed (connecteur mini-B)			3)
Bluetooth (Ver. 2.1)	Oui		Non	Oui
WiFi (802.11 b/g/n)	Non		Oui	
MÉMOIRE				
RAM / Flash	32 Mo / 32 Mo			
INFORMATIONS GÉNÉRALES				
Dimensions (mm)	122 (L) x 57 (H) x 99,3 (P)		150 (L) x 73 (H) x 99,3 (P)	
Poids (batterie incluse)	465 g		545 g	
Batterie	Li-ion rechargeable 7,2 V (PA-BT-003))
Adaptateur secteur (accessoire en option)	15 V			
Adaptateur voiture (accessoire en option)	12 V DC (uniquement pour le chargement)			nt)
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft® / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10			indows® 8
Kits de développement de logiciel Brother (SDK)	Android 2.3 ou supérieur, iOS 6 ou supérieur			ieur
	Raster, ESC/P, P-touchTemplate, ZPLII emulation, CPCL emulation			
Commandes	1100101, 20071,			
Commandes ENVIRONNEMENT	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	Fonctionnement	: -10°C à 50°C / -20°C à 60°C	Fonctionnement Chargement:	
ENVIRONNEMENT	Fonctionnement Chargement:	-20°C à 60°C		-25°C à 65°C
ENVIRONNEMENT Température	Fonctionnement Chargement:	-20°C à 60°C empérature maxim	Chargement:	-25°C à 65°C
ENVIRONNEMENT Température Humidité (fonctionnement)	Fonctionnement Chargement:	-20°C à 60°C empérature maxim 2,5 m	Chargement : num : 27°C (sans c	-25°C à 65°C
ENVIRONNEMENT Température Humidité (fonctionnement) Protection anti-chute jusqu'à	Fonctionnement Chargement:	-20°C à 60°C empérature maxim 2,5 m	Chargement : num : 27°C (sans c nètres	-25°C à 65°C

Brother France

Parc des Reflets - Paris Nord II 165 avenue du Bois de la Pie - BP46061 – 95913 Roissy CDG Cedex

Toutes les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Brother est une marque déposée de Brother Industries, LTD (Japon). Brother France RCS Pontoise B 622058410. Toutes les autres marques et tous les noms de produits sont déposés par leurs propriétaires respectifs. La disponibilité des fonctions et accessoires peut varier d'un pays à l'autre. Photos non contractuelles. at your side = à vos côtés.

* Tests effectués dans l'environnement Brother standard

