D-Link

D-Link GO-SW-5G Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanc

Marque : D-Link Code produit: GO-SW-5G/E

Nom du produit : GO-SW-5G

5 x 10/100/1000BASE-T Gigabit LAN, MAC 4K, Jumbo frame, 94x75x22.45 mm

D-Link GO-SW-5G Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blanc:

Switches

Ajoutez des ports instantanément à votre réseau domestique

D-Link GO-SW-5G. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 5 V





Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Non-géré	Voyants	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Puissance	
Connectivité		Source d'alimentation *	CC
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Voltage d'entrée DC Courant d'entrée	5 V 1 A
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consommation (max)	2,87 W
Réseau		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	×
Soutien 10G *	×	Conditions environnementales	
Full duplex	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Transmition des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Répertoire MAC *	2000 entrées	Poids et dimensions	
Enregistrement-et-réémission	✓	Largeur	94 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Profondeur	75 mm
Trames géantes	9216	Hauteur Poids	22,4 mm
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1488000 pps	Contenu de l'emballage	75 g
Taux de transfert des paquets (100 Mbps)	148800 pps	Manuel d'utilisation	✓
Taux de transfert des paquets (10	14880 pps	Certificat	
Gbps) Mémoire cache de paquet	0,128 Mo	Certification	CE class B, FCC class B, ICES-003 class B, VCCI class B, BSMI, LVD, RCM, Anatel, KCC
Design		Données logistiques	
Grille de montage *	×	Code du système harmonisé	85176990
Couleur du produit	Blanc	Code du Systeme narmonise	071/0230





7900693656764

0790069365676



790069365676

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.