

ZYXEL

**Zyxel GS1200-5HP v2 Géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Gris**

Marque : Zyxel

Code produit: GS1200-5HPV2-EU0101F

Nom du produit : GS1200-5HP v2

Zyxel GS1200-5HP v2. Type de commutateur: Géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)



Caractéristiques de gestion		Design	
Type de commutateur *	Géré	Voyants	Liaison, PoE, Énergie
Qualité de service (QoS)	✓	Bouton marche/arrêt intégré	✓
Gestion basée sur le web	✓	Sécurité	LVD EN60950-1
Connectivité		représentation / réalisation	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Micrologiciel évolutif	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Puissance	
Réseau	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Courant de sortie	1,3 A
		Consommation (max)	72 W
		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Soutien 10G *	✗	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	5
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Full duplex	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	60 W
Assistance contrôle des flux	✓	Conditions environnementales	
Agrégation de lien	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Contrôle Broadcast storm	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Support VLAN	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Fonctions LAN virtuelles	Port-based VLAN	Poids et dimensions	
Transmission des données		Largeur	193 mm
Capacité de commutation *	10 Gbit/s	Profondeur	84 mm
Répertoire MAC *	2000 entrées	Hauteur	26 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids	392 g

Transmission des données		Informations sur l'emballage	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Type d'emballage	Boîte
Trames géantes	9000	Largeur du colis	210 mm
Mémoire cache de paquet	0,1 Mo	Profondeur du colis	132 mm
		Hauteur du colis	78 mm
		Poids du paquet	950 g
Sécurité		Certificat	
Fonctions DHCP	DHCP client	Certification	CE, FCC, C-Tick, Class A
Filtrage IGMP	✓		
Caractéristiques de multidiffusion		Données logistiques	
Support à la multidifusion	✓	Code du système harmonisé	85176990
Nombre de groupes multicast filtrés	20		
Design			
Grille de montage *	✗		
Empilable *	✗		
Couleur du produit	Gris		
Bouton de réinitialisation	✓		



4718937598717

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.