KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

Marque : KYOCERA Famille de produit: ECOSYS Code produit: 1102S03NL0

Nom du produit : M2135dn

KYOCERA ECOSYS M2135dn. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc






Vitesse d'impression		Gestion du papier	
Mode d'impression recto verso	Auto	Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Technologie d'impression * Impression *	Laser Impression mono	Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²
Impression recto-verso *	,	Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 163 g/m²
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Connectivité	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	17,5 ppm	Impression directe *	✓
Temps de préchauffage	17 s	Port USB	✓
Délai de copie de la première page	6,8 s	Quantité de Ports USB 2.0	2
(Noir, normal)	6,8 S	Réseau	
Fonction Impression N en 1	✓	Wifi *	×
Option de disposition	2, 4	Ethernet/LAN *	/
Impression de code barre	✓	Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Impression de filigrane	✓	LAN Ethernet : taux de transfert des	• • •
Impression sécurisée	✓	données	10,100,1000 Mbit/s
Fonction d'impression de livret	✓	Bluetooth	×
Fonction d'impression d'affiches	✓	Paiement sans contact	×
Impression sans marge	×	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print
Copieur			Service
Copie duplex *	×	représentation / réalisation	
Copier *	Copie simple	Mémoire interne maximale	1536 Mo

Camiann		wanufaantatian / -f-lltl	
Copieur	600 G00 D5'	représentation / réalisation	
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Lecteur de cartes mémoires intégré	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	35 cpm	Mémoire interne *	512 Mo
Délai de sortie de la première	60.5	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
impression (noir, normal)	6,9 s	Intégré dans le processeur	/
Nombre maximum de copies	999 copies	Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Redimentionnement copie	25 - 400%	Fréquence du processeur	800 MHz
Fonction Copie N en 1	1	Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Niveau de pression sonore (copie)	51 dB
Fonction de programmation de copie	✓	Niveau de pression sonore (mode	47 dB
Fonction ID-Card Copy	1	silencieux)	
Numérisation		Niveau de puissance sonore (veille)	29 dB
		Design	
Numérisation recto verso *	X	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Numérisation *	Numérisation couleur	position de marché *	Professionnel
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI	Écran integré *	/
Technologie de numérisation	CIS	Écran	LCD E lignos
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Nombre de ligne affichées	5 lignes
Vitesse de numérisation (couleur)	23 ppm	Puissance	
Vitesse du scanner (noir)	40 ppm	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	661 W
Formats d'image supportés	JPEG, TIF	Consommation électrique moyenne	
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS	en mode Impression	661 W
Pilotes de scan	TWAIN, WIA	Consommation électrique moyenne	661 W
Fax		en mode Copie Consommation d'énergie (prêt)	21 W
Télécopier *	×	Consommation d 'énergie (en mode	
Caractéristiques		veille)	1 W
•	1000 2500 pages par mois	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,47 kWh/semaine
Cycle de service (conseillé)	1000 - 2500 pages par mois	,	
L VCIE DE SERVICE (Maximum) *	20000 nages par mois	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Cycle de service (Maximum) * Fonctions recto verso *	20000 pages par mois	Tension d'entrée AC Fréquence d'entrée AC	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Cycle de service (Maximum) * Fonctions recto verso * Expéditeur numérique	20000 pages par mois Impression	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fonctions recto verso *	Impression ✓	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè	50 - 60 Hz me
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression *	Impression 1	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique	Impression 1 Noir	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système	50 - 60 Hz me ✓ Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression *	Impression 1 Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système	50 - 60 Hz me ✓ Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression *	Impression 1 Noir	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page	Impression ✓ 1 Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement	Impression ✓ 1 Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante	Impression 1 Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's)	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie	Impression ✓ 1 Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale *	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale *	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Linux Conditions environnementales Humidité relative de	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Linux Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H)	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks 10 - 80% -20 - 40 °C
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à	Impression Noir Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de	Impression In Noir Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles 1100 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks 10 - 80% -20 - 40 °C
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de document (ADF)	Impression In Noir Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles 1100 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage)	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90%
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de	Impression In Noir Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles 1100 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage) Altitude de fonctionnement	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90% 0 - 3500 m
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de document (ADF) Capacité du chargeur automatique de documents Nombre maximum de bacs	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles V 100 feuilles Cassette, Bac à papier V 50 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage) Altitude de fonctionnement Altitude de non fonctionnement Certificat	me ✓ Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90% 0 - 3500 m 0,6 - 15000 m
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de document (ADF) Capacité du chargeur automatique de documents Nombre maximum de bacs d'alimentation	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles V 100 feuilles Cassette, Bac à papier I 50 feuilles 3	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage) Altitude de fonctionnement Altitude de non fonctionnement	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90% 0 - 3500 m 0,6 - 15000 m
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de document (ADF) Capacité du chargeur automatique de documents Nombre maximum de bacs d'alimentation Capacité maximale d'entrée	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles V 100 feuilles Cassette, Bac à papier I 50 feuilles 3 850 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Linux Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage) Altitude de fonctionnement Altitude de non fonctionnement Certificat Conforme à la norme (WEEE, Waste	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90% 0 - 3500 m 0,6 - 15000 m
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de document (ADF) Capacité du chargeur automatique de documents Nombre maximum de bacs d'alimentation Capacité maximale d'entrée Capacité maximale de sortie	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles V 100 feuilles Cassette, Bac à papier I 50 feuilles 3	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage) Altitude de fonctionnement Altitude de non fonctionnement Certificat Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90% 0 - 3500 m 0,6 - 15000 m
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de document (ADF) Capacité du chargeur automatique de documents Nombre maximum de bacs d'alimentation Capacité maximale d'entrée Capacité maximale de sortie Gestion du papier	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles V 100 feuilles Cassette, Bac à papier I 50 feuilles 3 850 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Linux Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage) Altitude de fonctionnement Altitude de non fonctionnement Certificat Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) Certification Durabilité	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90% 0 - 3500 m 0,6 - 15000 m ✓ GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY
Fonctions recto verso * Expéditeur numérique Nombre de cartouches d'impression * Couleurs d'impression * Langues de la description de page Nombre de polices d'imprimante Cartouches de remplacement Capacité d'entrée et de sortie Nombre total de bacs d'alimentation * Capacité d'alimentation totale * Capacité d'entrée du bac à papier 1 Bac multifonctions Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Type d'alimentation papier Alimentation automatique de document (ADF) Capacité du chargeur automatique de documents Nombre maximum de bacs d'alimentation Capacité maximale d'entrée Capacité maximale de sortie	Impression I Noir Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 93 TK-1150 (3.000 pagina's) 1 250 feuilles 150 feuilles 250 feuilles V 100 feuilles Cassette, Bac à papier I 50 feuilles 3 850 feuilles	Fréquence d'entrée AC Configuration minimale du systè Prise en charge du système d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac Prise en charge du système d'exploitation Mac Conditions environnementales Humidité relative de fonctionnement (H-H) Température hors fonctionnement Température d'opération Taux d'humidité relative (stockage) Altitude de fonctionnement Altitude de non fonctionnement Certificat Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) Certification	me Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks ✓ 10 - 80% -20 - 40 °C 10 - 32,5 °C 10 - 90% 0 - 3500 m 0,6 - 15000 m

Gestion du papier		Poids et dimensions		
Format d'impression maximale Type de support du bac papier * ISO, Format Series A (A0A9) * ISO, Formats Series-B (B0B9)	216 x 356 mm Papier ordinaire A4, A5, A6 B5, B6	Largeur Profondeur Hauteur Poids	417 mm 412 mm 437 mm 19 kg	
Tailles du support d'impression non- ISO	Legal, Letter	Informations sur l'emballage		
Personalisation de la largeur support Personalisation de la longueur support	70 - 216 mm 148 - 356 mm	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet	541 mm 555 mm 572 mm 25 kg	
		Contenu de l'emballage		
		Cartouche(s) incluse(s)	✓	
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages	
		Unité d'imagerie incluse	✓	
		Câbles inclus	Secteur	
		Données logistiques		
		Code du système harmonisé	84433100	
		Détails techniques		
		Certificats de conformité	REACH, RoHS	
		Autres caractéristiques		
		Type de cartouche	TK-1150	





632983040263

0632983040263





4058154136430

5715063098929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.