



## TP-Link LS1005G commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : TP-Link

Code produit: LS1005G

Nom du produit : LS1005G

TP-Link LS1005G. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 5 V. Montage mural



| Caractéristiques de gestion                               |                                       | Puissance   |               |
|---|---------------------------------------|---|---------------|
| Type de commutateur *                                     | Non-géré                              | Bloc d'alimentation inclus *                                      | ✓             |
| Connectivité  |                                       | Voltage d'entrée DC   | 5 V           |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base * | 5                                     | Courant d'entrée  | 0.6 A         |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *      | Gigabit Ethernet (10/100/1000)        | Consommation (max)  | 3,7 W         |
| Réseau  |                                       | PoE (alimentation via le port Ethernet)                           |               |
| Standards réseau *  | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✗             |
| Soutien 10G *   | ✗                                     | Conditions environnementales                                      |               |
| Assistance contrôle des flux                              | ✓                                     | Température d'opération   | 0 - 40 °C     |
| Auto MDI/MDI-X  | ✓                                     | Température hors fonctionnement                                   | -40 - 70 °C   |
| Négociation automatique                                   | ✓                                     | Humidité relative de fonctionnement (H-H)                         | 10 - 90%      |
| Transmission des données                                  |                                       | Taux d'humidité relative (stockage)                               | 5 - 90%       |
| Capacité de commutation *                                 | 10 Gbit/s                             | Dissipation thermique   | 12,617 BTU/h  |
| Taux de transfert   | 7,4 Mpps                              | Poids et dimensions   |               |
| Répertoire MAC *  | 2000 entrées                          | Largeur   | 90 mm         |
| Enregistrement-et-réémission                              | ✓                                     | Profondeur  | 72 mm         |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)                 | ✓                                     | Hauteur   | 23 mm         |
| Trames géantes  | 16000                                 | Contenu de l'emballage  |               |
| Mémoire cache de paquet                                   | 1,5 Mo                                | Guide de démarrage rapide   | ✓             |
| Design  |                                       | Informations sur l'emballage                                      |               |
| Grille de montage *                                       | ✗                                     | Type d'emballage  | Boîte         |
| Couleur du produit  | Noir                                  | Certificat  |               |
| Matériau du boîtier/corps                                 | Plastique                             | Certification   | CE, FCC, RoHS |
| Voyants   | ✓                                     | Données logistiques   |               |
|   |                                       | Code du système harmonisé   | 85176990      |

**Design**

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Code (IP) Internationale Protection | IP20, IP40 |
| Montage mural                       | ✓          |



0845973085469



845973085469

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.