KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4

Marque : KYOCERA Code produit: 1102M33NL2

Nom du produit : FS-1061DN

- Flexibilité: conçue pour les environnements Windows et Mac
- Compacité: design compact à faible encombrement
- Flexibilité papier: impressions professionnelles sur papier jusqu'à 220g
- Economies de papier: fonction recto verso standard
- Productivité: jusqu'à 25 pages par minute
- Convivialité: le mode silencieux permet de s'adapter à tous les environnements de travail
- Fiabilité: grâce aux composants à longue durée de vie

25ppm, 1800 x 600dpi, 32MB RAM, Duplex, ARM 390MHz, Fast Ethernet, USB 2.0, 346W, 6.7kg

KYOCERA FS-1061DN 1800 x 600 DPI A4:

Compacte, efficace et très économique, la FS-1061DN est l'imprimante idéale pour votre bureau avec notamment le mode silencieux perméttant de réduire le niveau sonore. La fonctionnalité d'impression recto verso en standard et l'interface réseau la rendent parfaite pour un bureau ou un petit groupe. Robuste et fiable, grâce aux composants renforcés de KYOCERA, c'est l'imprimante sur laquelle vous pouvez compter.





Vitesse d'impression		Connectivité	
Mode d'impression recto verso	Auto	Quantité de Ports USB 2.0	1
Couleur *	×	Réseau	
Technologie d'impression *	Laser	Réseau prêt à l'usage	1
Impression recto-verso *	1	. Wifi *	×
Résolution maximale *	1800 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	1
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	25 ppm	Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Temps de préchauffage	16 s	Technologies d'impression mobile	Non pris en charge
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7,5 s	représentation / réalisation	
Caractéristiques		Mémoire interne * Mémoire interne maximale	32 Mo 32 Mo
Cycle de service (Maximum) *	15000 pages par mois	Intégré dans le processeur	✓
Cycle de service (conseillé)	1000 - 2000 pages par mois	Fréquence du processeur	390 MHz
Couleurs d'impression * Nombre de cartouches d'impression	Noir 1	Niveau de pression sonore (impression)	51,2 dB
* Langues de la description de page *	GDI	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	49,6 dB
Cartouches de remplacement	TK-1125 (2.100 pagina's)	Niveau de puissance sonore (veille)	29 dB
Capacité d'entrée et de sortie		Design	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	position de marché * Couleur du produit *	Domestique et professionnel Noir, Blanc
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles	Écran integré *	X
Capacité de sortie totale *	150 feuilles	Certification	TUV-GS, CE
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier	Puissance	
Bac multifonctions	1		
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	346 W
Nombre maximum de bacs d'alimentation	1	Consommation d'énergie (mode veille)	6 W
Capacité maximale d'entrée Capacité maximale de sortie	250 feuilles 150 feuilles	Consommation d'énergie (mode économie)	3 W
and the same of th			

Gestion du papier		Puissance	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,1 kWh/semaine
Format d'impression maximale	216 x 356 mm	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
ISO, Formats Series-B (B0B9)	B5, B6	Configuration minimale du système	
		Prise en charge du système	
		d'exploitation Windows Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Personalisation de la largeur support	70 - 216 mm		
Personalisation de la longueur support	148 - 356 mm		
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²		
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²		
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	50 - 120 g/m²	Durabilité	
		Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Connectivité		Poids et dimensions	
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0	Largeur	358 mm
Impression directe *	×	Profondeur	276 mm
Port USB *	✓	Hauteur	241 mm
		Poids	6,7 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	438 mm
		Profondeur du colis	356 mm
		Hauteur du colis	379 mm
		Poids du paquet	10 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	1
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
		Drivers inclus	1
		Câbles inclus	Secteur
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433210





632983027707

0632983027707

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.