

Câble DisplayPort vers HDMI 3m - 4K 30Hz - Adaptateur DP vers HDMI - Convertisseur pour Moniteur DP 1.2 à HDMI - Connecteur DP à Verrouillage - Cordon passif DP vers HDMI

N° de produit: DP2HDMM3MB



Ce câble DisplayPort vers HDMI® de 3 mètres vous permet de connecter votre Ultrabook™, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau équipé de DisplayPort à une télévision, un écran ou un projecteur HDMI, sans adaptateur ni câble supplémentaire. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions vidéo jusqu'à Ultra HD 4K, ce qui assure la prise en charge des applications haute résolution.

Ce câble adaptateur vous permet de maintenir une qualité d'image 4K remarquable, équivalente à quatre fois la résolution 1080p, lors de la conversion DisplayPort vers HDMI. Cet adaptateur est rétrocompatible avec des sources vidéo et des écrans de résolution plus faible. Avec la prise en charge des résolutions haute définition de 1080p et 720p, vous assurez la pérennité de votre configuration actuelle pour la vidéo 4K.

Pour une installation simplifiée et tout en discrétion, cet adaptateur DisplayPort vers HDMI se connecte directement à partir de votre source vidéo DisplayPort vers le port HDMI de votre écran. Aucune source d'alimentation n'est requise, contrairement à certains dongles convertisseurs qui nécessitent une alimentation active et un câblage vidéo dédié encombrant.

Avec un adaptateur DisplayPort vers HDMI intégré, ce câble de 3 m fournit une connexion directe qui élimine le besoin d'adaptateurs supplémentaires pour garantir une installation soignée et professionnelle. De plus, ce câble de 3 m de long est idéal pour connecter votre ordinateur à un écran plus éloigné, par rapport à un câble standard de 2 m.

Pour des installations plus courtes ou plus longues, nous proposons également un Câble DisplayPort vers HDMI de 1 m (DP2HDMM1MB), un Câble DisplayPort vers HDMI de 2 m (DP2HDMM2MB) et un {Câble DisplayPort vers HDMI de 5 m (DP2HDMM5MB), ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins d'installation personnalisée.

Le modèle DP2HDMM3MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un ordinateur DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail
- Utilisez-le dans vos salles de conférence ou pour vos postes de travail dont les installations nécessitent 3 m de câble
- Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI
- Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K


Spécifications techniques

- **PERFORMANCE** : Le câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers HDMI 1.4 de 3m permet de connecter un PC fixe/portable DP à un moniteur/projecteur/téléviseur HDMI. Il prend en charge les vidéos UHD 4K 30Hz (3840x2160) et 1080p, l'audio 7.1ch, HDCP 1.4 et DPCP
- **COMPATIBILITÉ HÔTE** : adaptateur DisplayPort vers HDMI dont la compatibilité avec la source DP++ a été testée ; le convertisseur passif prend en charge le connecteur source DP++, les stations de travail/PC fixe (AMD/Nvidia)/PC portables/stations d'accueil
- **CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ** : Le câble adaptateur DP vers HDMI est flexible avec une puce d'adaptation intégrée à l'HDMI. Réduit l'encombrement, permet une installation ordonnée au bureau/maison ; Câble de 3m pour un acheminement et une installation faciles
- **CONNECTEUR DISPLAYPORT À VERROUILLAGE** : Le câble DP-HDMI est doté d'un connecteur DP verrouillable pour éviter toute déconnexion du port DP de l'hôte. Le jeu de puces intégré au connecteur HDMI minimise la perte de signal et fournit une image nette
- **FACILE À UTILISER** : Ne nécessitant aucun logiciel ou pilote, l'adaptateur vidéo DisplayPort vers HDMI est indépendant du système d'exploitation ; DP mâle vers HDMI femelle

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive Adapter Passif



Nombre de ports	1
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI - 1.4
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Performance

Longueur max. de câble	9.8 ft [3 m]
Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge	4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1
MTBF	2,183,131 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Humidité 10 % à 85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.9 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [9 mm]
Poids du produit	4.1 oz [116.3 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.9 in [22.6 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Poids brut	4.6 oz [130 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble DisplayPort vers HDMI
-----------------------	-----------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

