D-Link

D-Link GO-SW-5G commutateur réseau Non-géré Noir

Marque : D-Link Code produit: GO-SW-5G

Nom du produit : GO-SW-5G

D-Link GO-SW-5G. Type de commutateur: Non-géré. Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Nombre d'alimentations d'énergie	1
Connectivité		Consommation électrique typique	2,7 W
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
commutation de base * Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	×
Réseau	DO III Juck	Autres caractéristiques	
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE	Technologie de connectivité	Avec fil
	802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Wifi	×
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX, 10BASE-T	Voyant LED d'alimentation	✓
Full duplex	✓	Ethernet/LAN	✓
Assistance contrôle des flux	✓	Conditions environnementales	
Auto MDI/MDI-X	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Transmition des données		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Débit de transfert de données	10, 20, 100, 200, 1000, 2000 Mbps	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Capacité de commutation *	10, 20, 100, 200, 1000, 2000 Mbps 10 Gbit/s	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	2000 entrées	Largeur	97 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	79 mm
Taux de transfert de données	1 Gbit/s	Hauteur	28 mm
maximal Mémoire cache de paquet	0,125 Mo	Poids	105 g
Sécurité	0,220 1.10	Contenu de l'emballage	
Filtrage d'adresse MAC	✓	Guide d'utilisation	✓
	•	Manuel d'utilisation	✓
Design		Certificat	
Grille de montage *	X Nois	Certification	FCC, ICES, CE, C-tick, VCCI, cUL/UL, CCC, LVD
Couleur du produit Voyants	Noir		CCC, LVD
•	•		
représentation / réalisation	015700 b		
Temps moyen entre pannes	815700 h		





790069363955

0790069363955

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.