PHILIPS

Philips B Line 276B1JH/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir

Marque : Philips Famille de produit: B Line Code produit: 276B1JH/00

Nom du produit : 276B1JH/00

Monitor 276B1JH Moniteur LCD avec station d'accueil USB

Philips B Line 276B1|H/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir:

Ce moniteur Philips offre une alimentation de 100 W et une solution simple de station d'accueil pour ordinateur portable. Un seul câble USB double tresse doté de connecteurs de type C et A prend en charge la transmission vidéo, Ethernet, l'alimentation et DisplayLink. La webcam Windows Hello offre une sécurité accrue.

Philips B Line 276B1JH/00. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir





Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Montage VESA *	/
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Norme VESA	100 x 100 mm
Type HD *	Quad HD	Port de câble antivol *	✓
Format d'image *	16:9	Type d'emplacement de	Kanainatan
Technologie d'affichage *	LCD	verrouillage de câble	Kensington
Type de panneau *	IPS	Réglage de la hauteur *	✓
Type de rétro	W-LED	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Écran tactile *	×	Pivot	✓
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²	Angle de rotation	-90 - 90°
Temps de réponse *	4 ms	Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180°
Surface d'affichage	Mat	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran antireflet	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 30°
Forme d'écran *	Plat	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Format d'image	16:9	Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc,
Taux de contraste *	1000:1		
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1		
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	SmartContrast	Amenage mainingue a recrair	
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz		Ukrainien
Angle de vision horizontal	178°	Nombre de langues OSD	21
Angle de vision vertical	178°	Plug and Play	✓
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Voyants	Fonctionnement, Veille
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Puissance	
Densité en pixels	109 pixels par pouce	Classe d'efficacité énergétique	
Domaine de numérisation horizontale	30 - 114 kHz	(SDR) *	Е
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	20 kWh
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	Consommation électrique typique *	17,7 W
Taille visualisable verticale Fréquence numérique horizontale	33,6 cm 30 - 114 kHz	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Consommation électrique (arrêt)	0 W

,			
Écran		Puissance	
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm	Consommation d'énergie (mode	17,6 W
DDC/CI	✓	économie) Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taux de diffusion	25%	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Dureté de la surface	3H	Tension sortie de l'adaptateur	
Couverture NTSC (narmale)	107%	secteur	19 V
Couverture NTSC (normale) sRGB	104%	Type d'alimentation d'énergie	Interne
	•	Plage d'efficacité énergétique	A à G
représentation / réalisation		Code du registre européen des produits pour l'étiquetage	403953
NVIDIA G-SYNC *	×	énergétique (EPREL)	
AMD FreeSync *	×	Conditions environnementales	
Composant synchronisation vidéo	Separate sync	Température d'opération	0 - 40 °C
Technologie sans scintillement	1	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Technologie Low-Blue-Light		Humidité relative de	20 - 80%
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	fonctionnement (H-H) Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
a exploration vinidous	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
	10.1 Puma, Mac OS X 10.10	Poids et dimensions	·
	Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,		612 mm
	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS	Largeur appareil (support inclus) Profondeur (support inclus)	613 mm 225 mm
Prise en charge du système	X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3	Hauteur (support inclus)	537 mm
d'exploitation Mac	Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac	Poids (avec support)	7,38 kg
	OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac	Largeur (sans support)	613 mm
	OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X	Profondeur (sans support)	54 mm
	10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac	Hauteur (sans support)	366 mm
	OS X 11.0 Big Sur	Poids (sans support)	5,59 kg
multimédia		Informations sur l'emballage	
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur du colis	730 mm
Puissance évaluée de RMS	3 W	Profondeur du colis	193 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur du colis	471 mm
Mégapixel	2 MP	Poids du paquet	11,1 kg
Microphone intégré	✓	Contenu de l'emballage	
Appareil photo intégré *	1	Support inclus	✓
Design		Câbles inclus	HDMI, DisplayPort, USB Type-C, CC, Secteur
Couleur du produit *	Noir	Manuel d'utilisation	✓
Châssis avant Couleurs pieds	Noir Noir	Logiciels fournis	SmartControl
·	NOII	Durabilité	
Connectivité		Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Concentrateur USB intégré *		Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Autres caractéristiques	
Type de porte USB amont Nombre de ports amont	USB Type-C 1	Prise en charge HBR3	✓
Nombre de ports USB de type C en	1	Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
amont Quantité de ports avals USB de type	٠,	Type de finition extérieure	Texturé
A	4	Matériaux d'emballage recyclable	100%
Quantité de ports avals de type C USB	1	Sans métaux lourds	Hg (mercure), Pb (plomb)
Mode alternatif de DisplayPort USB	✓	Le mode ECO Capteur de lumière	✓ ✓
de type C Capacité de puissance USB	1	Mode EasyRead	· /
Délivrance de la puissance USB		Mode LowBlue	
jusqu'à	100 W	Amélioration de l'image	SmartImage
Port DVI	×	Amenoration at I image	UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo;
HDMI *	✓	Approbations de conformité	CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B;
Quantité de ports HDMI	1	P.P. 2222223 & Comorning	ICES-003; CE Mark; TUV Eye Comfort certified
Version HDMI	1.4	Certificats de conformité	RoHS
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Temps moyen entre pannes	70000 h

Connectivité		Autres caractéristiques
Version de DisplayPort	1.4	LAN Ethernet : taux de transfert des 10,100,1000 Mbit/s données
Entrée audio Sortie audio	×	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
Sortie casque audio *	×	Wake-on-LAN ✓
HDCP	✓	UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo,
Version HDCP	1.4	Certification SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV
Entrée DC	✓	Eye Comfort certified
Sortie de DisplayPorts	✓	Données de recyclage
Réseau		Plastique recyclé post-
Ethernet/LAN	✓	consommation 63%
		Données logistiques
		Code du système harmonisé 85285210



8712581771119

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.