

Epson SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

Marque : Epson

Famille de produit: SureColor Code produit: C11CJ56301A0

Nom du produit : SureColor
SC-T5405 - wireless printer (with
stand)



- Flexibilité de production: Cartouches d'encre de 110 ml/350 ml/700 ml
 - Ébauches pour PDV: Impression d'affiches A0 en seulement 36 secondes
 - Design compact: Sur pieds pour s'intégrer facilement dans la plupart des environnements
 - Facilité d'utilisation - impression sans fil: Depuis votre ordinateur ou appareil mobile
 - Tranquillité d'esprit: Grâce à la technologie unique de vérification des buses « NVT », fini les défauts d'impression
- SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

| Vitesse d'impression | | représentation / réalisation | |
|--|---|---|---|
| Embouts de tête d'impression | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour | Couleur du produit * | Noir, Gris, Blanc |
| Technologie d'impression * | Jet d'encre | Écran intégré * | ✓ |
| Couleur * | ✓ | Écran | LCD |
| Résolution maximale * | 2400 x 1200 DPI | Affichage couleur | ✓ |
| Nombre de cartouches d'impression * | 4 | Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Langues de la description de page * | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL | Type de commande | Tactile |
| Couleurs d'impression * | Pigment noir, Pigment cyan, Pigment jaune, Pigment magenta | Mémoire interne | 1024 Mo |
| Volume de cartouche d'impression (métrique) | 700 ml | Mémoire interne maximale | 1000 Mo |
| Vitesse d'impression (qualité normale, A1) | 22 pph | Niveau de pression sonore (veille) | 32 dB |
| Copieur | | Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Copier * | ✗ | Pays d'origine | Indonésie |
| Numérisation | | Puissance | |
| Numérisation * | ✗ | Consommation d'énergie (mode veille) | 13 W |
| Capacité d'entrée et de sortie | | Consommation électrique typique | 38 W |
| Nombre total de bacs d'alimentation | 2 | Consommation électrique (arrêt) | 0,25 W |
| Gestion du papier | | Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Format d'impression maximale * | A0 (841 x 1189 mm) | Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type de support du bac papier * | papier bond, Papier enduit, Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Rouleau, Papier Satin | Configuration minimale du système | |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+, A4 | Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B1, B2, B3, B4, B5 | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Feuilles (séparées) * | ✓ | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Épaisseur du support | 0.05 - 0.3 mm | Poids et dimensions | |
| Largeur max. du rouleau | 91,4 cm | Largeur | 1385 mm |
| Zone non imprimable (feuille en mesure métrique) | 3 x 3 x 20 x 3 | Profondeur | 750 mm |
| | | Hauteur | 1060 mm |
| | | Poids | 76 kg |
| | | Informations sur l'emballage | |
| | | Largeur du colis | 850 mm |

| Gestion du papier | | Informations sur l'emballage | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|
| Largeur d'impression sans bordure | 11.81, 12.99, 15.98, 20.28, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll | Profondeur du colis | 1550 mm |
| Papier en rouleau | ✓ | Hauteur du colis | 1116 mm |
| Connectivité | | Poids du paquet | 112 kg |
| Wifi * | ✓ | Drivers inclus | ✓ |
| Ethernet/LAN * | ✓ | Manuel d'utilisation | ✓ |
| Port USB * | ✓ | Autres caractéristiques | |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B | Précision des traits | +/- 0,1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | Largeur minimum de ligne | 0,02 mm |
| Impression directe | ✓ | Écran tactile | ✓ |
| Protocoles réseau pris en charge | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 | Goutte d'encre | 4 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint | Produits compatibles | WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000 |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS, SNMP, IPSec | Données logistiques | |
| | | Quantité | 1 pièce(s) |
| | | Code du système harmonisé | 84433210 |



8715946687049

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.