Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF Jet d'encre A3 4800 x 1200 DPI Wifi

Marque : Epson Famille de produit: WorkForce Code produit: C11CH60401

Pro

Nom du produit : WF-

C878RDWF

Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc





Vitesse d'impression		Capacité d'entrée et de sortie	
Mode d'impression recto verso	Auto	Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Nombre maximum de bacs	
Impression *	Impression couleur	d'alimentation	4
Impression recto-verso *	1	Capacité maximale d'entrée	1835 feuilles
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Gestion du papier	
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	13 ppm	Taille de papier de série A ISO	A3
Vitesse d'impression (couleur,	13 ppm	maximum *	AS
qualité normale, A3)	2 ppiii	Type de support du bac papier *	Papier épais
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	25 ipm	Types de bac multi-usage	Enveloppes, Papier glacé, Carte de vœux, Étiquettes, Legal, Papier
Vitesse d'impression (ISO / IEC	24 ipm		ordinaire, Papier recyclé
24734) couleur	r	ISO, Format Series A (A0A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm	ISO, Formats Series-B (B0B9)	B4, B5, B6
Vitesse d'impression (ISO/IEC	24 ppm	Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C4, C5, C6
24734) couleur Vitesse d'impression recto verso	17 ppm	Tailles du support d'impression non- ISO	Executive, Legal, Tabloïde (dimension de support)
(Noir, qualité normale, A4/US Letter)	17 ррпп	Tailles enveloppes	C4, C5, C6
Vitesse d'impression recto verso	16	Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25
(couleur, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm	Personalisation de la largeur support	55 - 127 mm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	45 ipm	Personalisation de la longueur support	330 - 1200 mm
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	45 ipm	Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m²
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	17 ppm	Poids du support plateau multi fonction	64 - 300 g/m²
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	16 ppm		

Vitesse d'impression		Connectivité	
Vitesse d'impression Vitesse d'impression recto-verso		Connectivite	Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1
(ISO/IEC 24734, A3) noir	11 ppm	Interfaces standards	(3.1 Gen 1), LAN sans fil
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) couleur	11 ppm	Impression directe * Port USB	<i>y</i>
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s	Connecteur USB	USB Type-B
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,5 s	quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Impression sécurisée	√	Réseau	
Impression sans marge	✓	Wifi *	✓
Copieur		Ethernet/LAN *	✓
Copie duplex *	/	Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Mode de copie duplex	Auto	LAN Ethernet : taux de transfert des	10,100,1000 Mbit/s
Copier *	Copie couleur	données	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
Résolution max. des copies *	600 x 1200 DPI	Standards wifi	(802.11n)
Taille maximale de la copie Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	A3 22 cpm	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Vitesse de copie (qualité normale,	21 cpm		SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA,
couleur, A4)	21 cpm	Protocoles de gestion	DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0,
Nombre maximum de copies Redimentionnement copie	999 copies 25 - 400%		SNMP Trap
Numérisation	25 - 400 /0	Email protocoles	IMAP, POP3, SMTP
	,	Filtrage des adresses IP	WED 64 Bit WED 120 Bit WDA DCV
Numérisation recto verso * Mode de balayage duplex	Auto	Caractéristiques de sécurité	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Numérisation * Résolution de numérisation optique	Numérisation couleur 600 x 600 DPI	Méthodes d'impression réseau	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI	Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Technologie de numérisation Numériser vers	CIS Cloud		Apple All Philit, Google Cloud Philit
Vitesse de numérisation (couleur)	25 ppm	représentation / réalisation	
Vitesse du scanner (noir)	25 ppm	Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	45 ppm	Niveau de puissance sonore (impression)	6,6 dB
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	45 ppm	Niveau de puissance sonore (veille)	0,66 dB
Vitesse de numérisation (noir)	25 pouces/minute	Design	
Vitesse de numérisation (couleur)	25 pouces/minute	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF	position de marché *	Professionnel
Prise en charge des formats de texte	PDF	Écran integré *	✓ LCD
Fax		Écran Taille de l'écran	LCD 12,7 cm (5")
	,	Écran tactile	12,7 cm (3) ✓
Télécopie duplex Télécopier *	✓ Télécopie couleur	Affichage couleur	· ·
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Puissance	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Consommation électrique moyenne	
Mémoire de fax	550 pages	en mode Copie	42 W
Mémoire Fax	6 Mo	Energy Star, consommation	0,21 kWh/semaine
Rappel automatique	/	électrique typique (TEC) Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Numérotation rapide Nombre maximum de raccourcis	2000	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
pour les numéros Transfert de télécopie pris en	✓		
charge Transfert de télécopie	E-mail, Dossier, PC		
Envoi différé de fax	✓		
Mode de correction d'erreurs	/		
Identification de l'appelant	✓		

Caractéristiques

Cycle de service (conseillé) 2000 - 10000 pages par mois Cycle de service (Maximum) * 75000 pages par mois Copie, Télécopie, Impression, Fonctions recto verso *

Système de réservoir d'encre Nombre de cartouches d'impression

Couleurs d'impression *

Langues de la description de page

Capacité d'entrée et de sortie

Nombre total de bacs d'alimentation ?

Pays d'origine

Capacité d'alimentation totale * Capacité de sortie totale * Capacité d'alimentation du bac papier 2 Bac multifonctions

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples

Configuration minimale du système

Numérisation

Noir, Cyan, Jaune, Magenta PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF

1.7, PostScript 3 Indonésie

85 feuilles

Prise en charge du système

Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64. Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education

x64, Windows 10 Enterprise x64,

Windows 10 Home, Windows 10

Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise.

Windows 10 Pro, Windows 10 Pro

x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7

Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home

Premium x64, Windows 7

Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows

Vista Business, Windows Vista

XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X

10.9 Mavericks

Prise en charge du système d'exploitation Linux

Prise en charge du système

d'exploitation Mac

Prise en charge du système d'exploitation serveur

Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64. Windows Server 2012 R2. Windows Server 2016.

Windows Server 2003 R2

Poids et dimensions

Largeur 621 mm Profondeur 652 mm Hauteur 641 mm Poids 63,4 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis 730 mm Profondeur du colis 845 mm 990 mm Hauteur du colis Poids du paquet 80,4 kg Quantité 1 pièce(s)

Contenu de l'emballage

Cartouche(s) incluse(s) Câbles inclus Secteur Manuel d'utilisation Carte de garantie

250 feuilles 250 feuilles Capacité d'entrée du bac à papier 1 335 feuilles 250 feuilles

Alimentation automatique de document (ADF)

d'exploitation Windows

Autres caractéristiques

Mode d'impression Technologie d'impression couleur

Réseau prêt à l'usage

Systèmes d'exploitation

compatibles

Epson PrecisionCore $PrecisionCore^{\,{}^{_{\!M}}}\,\,Print\,\,Head$

Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP

(Home Edition/Professional/Professional

X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-

Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP,

64-Bit-Version, Windows Server

NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan,

2003 R2

Goutte d'encre 4,6

800 nozzles black, 800 nozzles per Embouts de tête d'impression

colour

Autres protocoles réseau pris en

charge

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Protocoles réseau pris en charge

IPSEC, SSL/TLS

Bonjour/Airprint, FTP

Niveau sonore

51 dB



8715946672878

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.